

**Припуски к деталям изделий женской верхней одежды  
(запасы для уточнения на фигуре заказчика)**

Детали кроя	Срезы, по которым дается припуск	Величина припуска, см
1	2	3
<b>Пальто, полупальто и костюмы с втачным рукавом</b>		
Спинка	по горловине	2
	по плечевому	3
	по пройме вверху	2
	по боковому	3
	по модельным членениям	2
	по среднему	3
	по низу	5
Перед	по горловине	2
	по борту	1
	по плечевому	3
	по боковому	3
	по пройме	2
	по модельным членениям	2
	по низу	5
Бочок	по плечевому	3
	по пройме	2
	по срезу притачивания бочка к переду, спинке	2
	по низу	5
Верхняя, нижняя часть рукава	по локтевому	3
	по переднему	1
	по окату	2
	по низу	5
<b>Пальто и полупальто с рукавами покроя реглан</b>		
Спинка	по горловине	2
	по пройме	3
	по боковому	3
	по среднему	2
	по модельным членениям	2
	по низу	5
Перед	по пройме	3
	по горловине	2
	по боковому	3
	по борту	1
	по модельным членениям	2
	по низу	5
Передняя и задняя часть рукава	по окату	3
	по верхнему	3
	по нижнему	3
	по низу	5
<b>Пальто и полупальто с цельнокроеными рукавами</b>		

1	2	3
Спинка	по боковому	3
	по плечевому (верхнему)	3
	по горловине	2
	по среднему	3
	по модельным членениям	2
	по низу	5
Перед	по боковому	3
	по плечевому (верхнему)	3
	по горловине	2
	по борту	1
	по модельным членениям	2
	по низу	5
<b>Брюки</b>		
Задняя и передняя половины брюк	по среднему	3
	по шаговому	3
	по боковому	3
	по низу	5
	по верхнему	1,5