

### Долевое направление нитей в деталях кроя

Деталь	Долевое направление нитей в деталях кроя
1	2
<b>ОСНОВНОЙ МАТЕРИАЛ</b>	
<b>Спинка</b> отрезная или неотрезная по линии талии: цельная	Посередине вдоль детали
из двух частей	Параллельно среднему срезу от линии талии до низа. Параллельно линии, проведенной вдоль детали
из трех частей	Параллельно линии, проведенной посередине спинки при складывании всех частей вместе
<b>Перед</b> (полочка) отрезная или неотрезная по линии талии: цельная	Посередине вдоль детали
из двух деталей	Параллельно линии полузаноса или застежки, при фигурном крае борта-линии застежки ниже верхней бортовой петли
из трех, четырех деталей	В боковых частях совпадает с направлением на средних частях
<b>Кокетка</b> переда, спинки, юбки, брюк	Совпадает с долевым направлением на соответствующих основных деталях
<b>Юбка:</b> двухшовная прямая, расширенная, клеш, колокол	Параллельно прямой линии, проведенной посередине вдоль детали
полусолнце, солнце	Параллельно линии (бокового шва
четырёх-, пяти – и многошовная (расклешение равномерно распределяется по всему низу)	Параллельно линии, проведенной посередине вдоль каждой детали
четырёх-, пяти- и многошовная (расклешение неравномерно распределяется по всему низу)	Долевое направление определяет конструктор
<b>Подборт, планка</b>	Совпадает с долевым направлением переда
<b>Рукав втачной:</b> из одной детали	Параллельно линии, проведенной посередине вдоль детали
из двух деталей (верхняя и нижняя части)	Параллельно линии, соединяющей концы переднего среза (линии переднего перегиба)
из двух деталей (передняя и задняя части)	Параллельно линии, проходящей вдоль детали

1	2
<b>Рукав реглан:</b> неразрезной с верхней вытачкой	Параллельно линии, проходящей посередине вдоль детали
из двух деталей со швом посередине	Параллельно линии, проходящей по среднему срезу от низа до начала плечевой части половинки
из двух деталей расширенный	Параллельно линии, проходящей вдоль детали
<b>Рукав цельнокроенный:</b> со спинкой или полочкой (передом)	Совпадает с долевым направлением спинки, полочки (переда)
цельнокроенный с кокетками спинки, полочки	Совпадает с долевым направлением кокеток
<b>Хлястик, пата, отложная манжета рукава, обтачка низа рукава</b>	Совпадает с долевым направлением основных деталей
Обтачка низа рукава	Допускается под углом 45° к долевному направлению рукава
Притачная манжета рукава	Вдоль детали
<b>Воротник верхний:</b>	
стояче-отложной, отложной	Перпендикулярно прямой линии, соединяющей углы отлета воротника
отрезная стойка воротника	Совпадает с долевым направлением на воротнике
воротник-стойка	Перпендикулярно прямой линии, соединяющей концы
шалевый, апаш: отрезной	Перпендикулярно прямой, соединяющей концы Под углом 45 к средней линии воротника
цельнокроенный с подбортом	Совпадает с долевым направлением на подборте
<b>Нижний воротник</b> пиджачного типа	Параллельно срезу раскепа
стояче-отложной	Параллельно концам
отложной	Под углом 45° к средней линии воротника
шалевый, апаш,	Совпадает с долевым направлением на переде
цельнокроенный с передом в изделии без подкладки	Совпадает с долевым направлением нитей на верхнем воротнике
Верхний, нижний воротник, стойка <b>воротника сорочки</b>	Параллельно прямой, соединяющей концы деталей
<b>Капюшон,</b> подкладка капюшона	Параллельно переднему срезу или определяется конструктором
<b>Брюки, юбка-брюки:</b> передняя, задняя половины	Параллельно линии, соединяющей точки середины ширины половины внизу и на уровне колена

1	2
отрезная боковая часть передней половины	Совпадает с направлением в основной детали
гульфик, откосок	Параллельно внешнему срезу
мешковина кармана	Совпадает с направлением в основной детали Вдоль детали
<b>Пояс, хлястик, шлевка</b> спинки или переда определяется в зависимости от материала и метода обработки	Поперек детали (ворс, оттенок, рисунок и т.п.). Посередине вдоль детали
<b>Бретель, хлястик, шлевка, притачной пояс</b> брюк, юбок	Посередине вдоль детали
<b>Обтачка горловины, проймы, фигурных краев</b> деталей	Совпадает с долевым направлением соответствующих основных деталей. В соответствии с моделью допускается под углом 45° к долевому направлению
<b>Обтачка верхнего среза</b> брюк, юбки, подкройной пояс	Совпадает с направлением в основной детали
<b>Накладной карман</b>	Совпадает с направлением в основной детали. Посередине вдоль детали
<b>Листочка, клапан</b> накладного кармана	Совпадает с основной деталью. Параллельно верхним срезам
<b>Полоска под складки</b>	Посередине вдоль детали
<b>Обтачка петли</b> внутренней застежки, полоска для канта	Поперек детали
Обтачка петли с глазком	Под углом в 45° к долевому направлению
Полоска для петли из вытачного шнура	Под углом в 45° к долевому направлению
Обтачка петли, шлицы, застежки	Посередине вдоль детали
<b>В прорезном кармане:</b> клапан, подзор кармана без клапана или листочки, листочка и подзор верхнего кармана	Совпадает с долевым направлением на основной детали при наложении верхнего края детали по линии разметки кармана. Определяет конструктор в зависимости от модели

1	2
Обтачка прорезного кармана	Посередине вдоль детали
листочка бокового или заднего кармана брюк	Параллельно притачиваемому срезу
<b>Пелерина, волан, баска, оборка, рюш, бейка</b>	Определяет конструктор в зависимости от модели
<b>Подкладка кармана</b> в отрезном бочке	Совпадает с основной деталью
Подкладка прорезного кармана, кармана в шве	Совпадает с основной деталью Параллельно притачиваемым срезам