Vocabolario dell'esame CCAF

Glossario dei termini tecnici che servono per l'esame, in ordine alfabetico. Ogni voce indica il dominio di riferimento (D1–D5) e una spiegazione in linguaggio semplice.

A

Agente (D1): un modello linguistico messo in un ciclo, che può usare strumenti per fare azioni nel mondo, non solo rispondere con testo.

`Agent` (D1): lo strumento con cui il coordinatore lancia un subagente. Nei materiali più vecchi si chiama `Task`.

`AGENTS.md` (D3): file con istruzioni per agenti di programmazione in generale. Claude lo legge solo se manca `CLAUDE.md`; si può importare dentro `CLAUDE.md`.

Applicazione programmatica (D1): far rispettare una regola con codice che blocca l'azione, invece di affidarsi alle istruzioni. È deterministica.

Applicazione basata sul prompt (D1): far rispettare una regola scrivendola nelle istruzioni. È probabilistica: non garantita.

Approvazione (D2, D3): la conferma che Claude Code chiede prima di eseguire certe operazioni o usare server MCP definiti nel progetto.

Auto (D2): il valore predefinito di `tool_choice`: Claude decide se usare uno strumento o rispondere con testo. Non garantisce alcuna chiamata.

Ambito (D2, D3): il livello in cui si registra un server MCP (locale, progetto, utente, gestito) o si carica un file di istruzioni.

B

Batch API (D3, D4): modalità in cui si inviano molte richieste insieme e si ricevono i risultati più tardi (fino a 24 ore). Costa il 50% in meno. Non supporta conversazioni a più turni.

Blocco dei fatti del caso (D5): un blocco di dati importanti (numeri, ID, date) scritto alla lettera, che non viene riassunto e sopravvive alla compressione del contesto.

Budget dell'attività (`task_budget`) (D5): limite di token che il modello vede e può usare per regolare il proprio ritmo. Diverso da `max_tokens`, che il modello non vede.

`budget_tokens` (D4): parametro dei modelli più vecchi per fissare quanto ragionare. Dà errore `400` sui modelli recenti.

C

Cache dei prompt (D4): memoria veloce che riusa la parte iniziale, stabile, di una richiesta. Costa molto meno rispetto all'input normale.

Client (D2): nel protocollo MCP, il collegamento dedicato dentro l'host, uno per ogni server.

Codebase (D5): l'insieme dei file di un progetto software.

Compattazione (D5): riassunto della conversazione precedente, fatto su richiesta o a soglia dal server. Sostituisce la cronologia con un blocco firmato.

`compaction_block_misplaced` (D5): errore che segnala un blocco di compattazione messo in una posizione sbagliata della richiesta.

`/compact` (D3, D5): comando di Claude Code per riassumere la conversazione in modo proattivo.

Conformità allo schema (D4): garanzia che l'output rispetti tipi, campi obbligatori e valori ammessi. Non garantisce che i dati siano veri.

Contesto (D5): tutto ciò che Claude ha davanti in un dato momento: messaggi, risultati degli strumenti, istruzioni.

Convalida (D2, D4): il controllo di un dato, in codice, rispetto a regole. Può essere dello schema (forma) o semantica (significato).

Convalida semantica (D4): controllo del significato dei dati, per esempio che una somma torni. Va scritto nel codice.

Coordinatore (D1): l'agente che scompone il lavoro, delega ai subagenti e raccoglie i risultati.

`content` (D1, D5): il campo di una risposta che contiene i blocchi di testo e di strumenti. Nella compattazione va passato per intero.

`custom_id` (D3, D4): etichetta assegnata a ogni richiesta di un batch, per riconoscere le risposte, che arrivano in ordine casuale.

D

Descrizione (D2): testo di uno strumento o di una skill che Claude legge per decidere quando usarlo.

Dati in conflitto (D5): situazione in cui due fonti danno valori diversi per lo stesso dato. Va annotata, non risolta in silenzio.

Dominio (generale): una delle cinque aree dell'esame. Il dominio 1 pesa il 27%, il 2 il 18%, il 3 il 20%, il 4 il 20%, il 5 il 15%.

E

`effort` (D4): livello di profondità del lavoro del modello, impostato in `output_config`. Predefinito `high`, tranne Opus 5.5 con `medium`.

Enum (D4): un elenco chiuso di valori ammessi per un campo, per esempio `"sì"`, `"no"`, `"unclear"`.

Escalation (D5): passaggio di un caso a un operatore umano.

Errore business (D2): errore dovuto a una regola di policy, per esempio un importo oltre il limite. Non si risolve riprovando.

Errore di autorizzazione (D2): errore dovuto a credenziali scadute o insufficienti. Si passa a una persona.

Errore di convalida (D2): errore dovuto a input sbagliato. Si corregge l'input e si riprova.

Errore temporaneo (D2): errore che può risolversi da solo, come un timeout. Si riprova con attesa crescente.

`is_error` (D1, D2): campo che segnala che un `tool_result` è un errore e non un dato valido.

F

Few-shot (D4): tecnica che consiste nel mostrare al modello 2–4 esempi completi prima di chiedere il lavoro.

Fork (D1): copia di una sessione o di un agente che eredita tutta la conversazione e condivide la cache.

`--fork-session` (D1): flag di Claude Code che crea un ramo con un nuovo ID per provare una strategia diversa partendo dalla stessa base.

Frontmatter (D3): il blocco iniziale, tra trattini, di un file di skill o di subagente, con i campi che ne regolano il comportamento.

H

Hook (D1, D2): codice eseguito automaticamente in momenti precisi del ciclo (prima o dopo uno strumento, alla fine del turno). Serve per far rispettare regole in modo deterministico.

Host (D2): il programma che usi e che gestisce le connessioni MCP, per esempio Claude Code.

Hub-and-spoke (D1): modello a raggiera in cui un coordinatore centrale gestisce tutte le comunicazioni tra agenti.

I

Iniezione dinamica (D3): comando inserito in una skill con il punto esclamativo, eseguito prima che il testo arrivi a Claude.

Iterativo (D3): approccio di affinamento per tentativi successivi.

L

Loop agentico (D1): il ciclo in cui Claude risponde, usa strumenti e riprende finché non ha finito.

`/loop` (D3): comando di Claude Code che ripete un'operazione nella sessione corrente.

M

`max_tokens` (D5): limite massimo di lunghezza della risposta. Se viene raggiunto, il testo si interrompe.

Memoria automatica (D3): appunti che Claude salva in `MEMORY.md`, letti all'avvio.

`MEMORY.md` (D3, D5): file della memoria automatica. Sopravvive alla compattazione.

Modalità plan (D3): modalità in cui Claude progetta e presenta un piano, senza modificare file, prima dell'approvazione.

Modifica del contesto (`context_management`, D5): meccanismo lato server che elimina vecchi risultati degli strumenti o blocchi di ragionamento.

MCP (Model Context Protocol) (D2): standard che permette a Claude di collegarsi a servizi esterni.

Multi-agente (D1): sistema con più agenti che collaborano.

N

`none` (D2): valore di `tool_choice` che vieta le chiamate agli strumenti. Le definizioni restano nel contesto.

Nullable (D4): campo che può essere valorizzato oppure `null`, cioè assente. Si scrive come `["string", "null"]`.

O

Output strutturato (D4): risposta in un formato preciso (per esempio JSON) secondo uno schema.

`output_config` (D4, D5): sezione della richiesta che contiene `format` (lo schema dell'output), `effort` (la profondità) e `task_budget` (il budget dell'attività).

P

`-p` / `--print` (D3): modalità non interattiva di Claude Code, obbligatoria in CI.

`PreToolUse` (D1): hook che si attiva prima dell'esecuzione di uno strumento. Può bloccarla.

`PostToolUse` (D1): hook che si attiva dopo lo strumento, prima che Claude legga il risultato.

`PostToolUseFailure` (D1): hook che gestisce i casi in cui lo strumento è fallito.

`pause_turn` (D1): valore di `stop_reason` che indica che un processo lato server si è fermato e va fatto continuare.

Prefill (D4): tecnica che consiste nello scrivere in anticipo l'inizio della risposta del modello. Dà errore `400` sui modelli recenti.

Prompt (generale): il testo di istruzioni che si invia a Claude.

Provenienza (D5): l'origine di un'informazione: fonte, data, tipo di fonte.

R

`refusal` (D1, D5): valore di `stop_reason` che indica che Claude ha rifiutato la richiesta.

Regole per percorso (D3): file in `.claude/rules/` che si applicano solo a determinati file, indicati con `paths:`.

Riprovare (D2, D4): inviare di nuovo una richiesta che è fallita. Ha senso solo se il problema è temporaneo o correggibile.

`role: "system"` (D5): messaggio di istruzioni inserito nella conversazione, usato per cambiare le istruzioni senza invalidare il ragionamento.

S

Scratchpad (D5): file di appunti in cui si salvano i risultati importanti, per sopravvivere alla compressione del contesto.

`SKILL.md` (D3): il file che definisce una skill.

Skill (D3): un insieme di istruzioni riutilizzabili che Claude può usare quando serve.

Soppressione silenziosa (D2, D5): antipattern in cui un errore viene nascosto e restituito come risultato vuoto.

`stop_reason` (D1, D5): il motivo per cui Claude ha smesso di rispondere. Determina se il loop continua o si ferma.

Strict (`strict: true`) (D2, D4): modalità che obbliga lo strumento a rispettare esattamente lo schema.

Strumento di memoria (D5): strumento che permette a Claude di leggere e scrivere file persistenti, fuori dalla conversazione.

Strumento (tool) (D1, D2): funzione che il programma mette a disposizione di Claude per fare azioni, come cercare un dato o inviare un rimborso.

Subagente (D1, D3): agente lanciato da un coordinatore, con un contesto separato e un compito preciso.

Sessione (D1, D3): una conversazione con Claude Code che conserva la memoria del lavoro.

T

Temperature (D4): parametro che regola la variabilità delle risposte. Dà errore `400` sui modelli recenti.

Thinking (D4, D5): il ragionamento interno che Claude fa prima di rispondere.

Thinking adattivo (`type: "adaptive"`) (D4): modalità in cui il modello decide da solo quanto ragionare.

Token (D5): pezzo di testo, più piccolo di una parola, che è l'unità di misura per costi e limiti.

`tokenizer` (D5): il meccanismo che trasforma il testo in token. Cambiato dal modello 4.7 in poi.

`tool_choice` (D2): parametro che stabilisce se Claude deve usare uno strumento e quale.

`tool_result` (D1, D2): la risposta che il programma restituisce a Claude dopo aver eseguito uno strumento.

`tool_use` (D1, D2): la richiesta con cui Claude chiede di usare uno strumento. Come valore di `stop_reason` indica che il loop deve continuare.

`tool_use_id` (D1): etichetta che collega un `tool_result` alla richiesta `tool_use` corrispondente.

Trasporto (D2): il modo in cui un server MCP si collega: `stdio`, `http`, `sse`, `ws`.

V

Vuoto vs errore (D2, D5): distinzione essenziale tra "ho cercato e non c'è niente" (risultato vuoto, stato `200`) e "non sono riuscito a cercare" (errore, per esempio `503` o timeout).

Parole che compaiono spesso nelle domande

Conformità vs **correttezza** (D4): lo schema garantisce la conformità, non la correttezza.

Condiviso vs **personale** (D3): `CLAUDE.md` di progetto è condiviso; `CLAUDE.local.md` e `~/.claude/CLAUDE.md` sono personali.

Deterministico vs **probabilistico** (D1): il controllo nel codice è deterministico; le istruzioni nel prompt sono probabilistiche.

Parallelo vs **sequenziale** (D1): chiamate nella stessa risposta = parallele; in turni diversi = sequenziali.

Batch vs **sincrono** (D3, D4): il batch è economico e differito; il sincrono è immediato e costa di più.

Riepilogo vs **parafrasi** (D5): un riepilogo perde i dettagli esatti; per i numeri serve il blocco dei fatti.

Null vs **nuovo tentativo** (D4): se il dato non è nel documento, si accetta `null`; riprovare non lo farà comparire.