Certificazione CCAF · Claude Certified Architect

Configurazione e workflow di Claude Code

Dominio 3 · peso del 20% nell'esame

Un solo motore, tanti ambienti

Terminale, IDE, app desktop, web e mobile usano lo stesso motore: CLAUDE.md, impostazioni, skill e server MCP funzionano ovunque.

Meccanismo	Dove viene eseguito
Routines	Nel cloud, anche a computer spento
Attività pianificate desktop	Sul computer, con i file locali
/loop	Nella sessione CLI corrente

Gerarchia di CLAUDE.md

Ordine	File	Condiviso?
1	Policy gestita dell'organizzazione	Sì, dall'amministratore
2	~/.claude/CLAUDE.md	No, personale
3	./CLAUDE.md o ./.claude/CLAUDE.md	Sì, via Git
4	./CLAUDE.local.md	No, da escludere
5	CLAUDE.md nelle sottodirectory	Caricato su richiesta

Import e AGENTS.md

@import

@docs/coding-standards.md. Percorsi relativi al file che importa, profondità massima 5.

AGENTS.md

Letto solo se manca CLAUDE.md. Se entrambi esistono, prevale CLAUDE.md: importa AGENTS.md dentro di esso.

Regole per percorso

In .claude/rules/ ogni file è una regola separata. Il frontmatter decide quando viene caricata.

Frontmatter	Quando viene caricata
Nessuno	Sempre, in ogni sessione
paths: con glob	Solo quando Claude lavora su file che corrispondono

Skill: frontmatter e priorità

Campi chiave

description: guida l'invocazione automatica. disable-model-invocation: true la rende solo manuale. user-invocable: false la nasconde dal menu.

Priorità

Enterprise, poi personale (~/.claude/skills/), poi progetto (.claude/skills/), poi plugin. I vecchi .claude/commands/*.md funzionano ancora.

Skill: argomenti e iniezione dinamica

Elemento	Effetto
$ARGUMENTS, $0	Argomenti passati dall'utente al comando
!`comando`	Eseguito prima che il corpo arrivi al modello
${CLAUDE_SKILL_DIR}	Percorso della cartella della skill

Il corpo della skill entra nella conversazione una volta sola e non viene riletto. Le istruzioni permanenti vanno in CLAUDE.md.

Plan mode o esecuzione diretta

Usa plan mode

Modifiche su più file, decisioni architetturali, requisiti ambigui, lavoro da esplorare prima di toccare il codice.

Esegui direttamente

Modifiche piccole, con file noto e obiettivo chiaro, come correggere un errore di battitura o aggiungere un campo.

Subagenti

Subagente	Uso tipico
Explore	Sola lettura: esplora il codice e restituisce un riassunto, senza riempire il contesto principale
Plan	Sola lettura: progetta la strategia prima dell'implementazione
Personalizzato	.claude/agents/*.md con tools, model, permissionMode, isolation: worktree

I permessi si ereditano dal genitore e non possono essere allentati. Un subagente si riprende con SendMessage, tranne Explore e Plan.

Perfezionamento iterativo

- Fornisci esempi concreti di input e output attesi.
- Scrivi i test prima del codice (TDD) e chiedi l'implementazione che li passa.
- Fai farsi intervistare da Claude quando i requisiti sono ambigui.
- Problemi interdipendenti: nello stesso messaggio. Problemi indipendenti: in sequenza.

Claude Code in CI/CD

```
claude -p "Rivedi la PR" --output-format json --json-schema schema.json --max-turns 5 --max-budget-usd 2
```

-p è obbligatorio in modalità non interattiva. --json-schema garantisce un output strutturato, --max-turns e --max-budget-usd limitano costi e cicli.

Batch: quando sì, quando no

Usa il Batch	Non usare il Batch
Report notturni, analisi di grandi volumi	Revisione bloccante prima del merge
Costo -50%, fino a 24 ore, senza SLA	Risposta immediata richiesta
Correlare i risultati con custom_id	Conversazioni multi-turno

Riepilogo del dominio 3

1. Il file giusto dipende dall'ambito: utente, progetto, locale personale.
2. Regole per percorso con paths:, skill con description precisa.
3. Plan mode per il complesso, esecuzione diretta per il semplice.
4. Subagenti per isolare il contesto, con permessi ereditati.
5. CI con -p e output strutturato; Batch solo per il non urgente.