

Anexo 1.1 Glosario de términos y acrónimos

Término/Acrónimo	Definición/Descripción
ABA	Porcentaje de llamadas abandonadas por el usuario antes de pasar con un asesor
ACD	Por sus siglas en inglés Automatic Call Distribution, ó Distribuidor automático de llamadas, es un proceso por el cual se distribuyen las llamadas telefónicas que llegan a los sistemas de atención, así como a los operadores telefónicos. Puede usarse también en un sistema de colas que direcciona hacia un sistema de consulta de datos.
AHT	Average Handling Time – Tiempo promedio de duración de la llamada.
Acreditado	Es el trabajador que ya cuenta con un crédito.
Active Directory	Directorio Activo. Términos que utiliza Microsoft para referirse a la implementación del servicio de directorio en una red distribuida de computadoras.
Alertamiento	Es un evento que sucede cuando los resultados de la operación no coinciden con los datos pronosticados en una diferencia mayor en 10% para llamadas telefónicas y 10% menos para número de asesores, en general, es considerado una desviación en la operación.
Analista Workforce Management	Es el encargado de revisar la información relacionada con la estadística de la fuerza laboral.
Ancho de banda	Es la cantidad de información o de datos que se puede enviar a través de una conexión de red en un periodo.
Asesor Telefónico	Personal que labora en el centro de contacto Telefónico
BCP/DRP	Por sus siglas en inglés Disaster Recovery Plan o Plan de Recuperación ante Desastres. Está diseñado ante un eventual desastre con los sistemas informáticos en la empresa.
BCP/DRP	Por sus siglas en inglés Business Continuity Plan o Plan de Continuidad del Negocio. Plan diseñado para dar continuidad a la operación del negocio, se aplica para proteger las

Término/Acrónimo	Definición/Descripción
	aplicaciones que son vitales para la actividad de la empresa.
CCS	Es el acrónimo de Call Center Supervisor
CCTV	Circuito Cerrado de Televisión.
CRM	Customer Relationship Management, administración basada en la relación con los clientes.
Cable UTP	Por sus siglas en ingles Unshielded Twisted Pair y se traduce como "Par trenzado no blindado". El cable UTP es un tipo de cable que se emplea para la interconexión de equipos en sistemas de telecomunicaciones.
Cable de categoría 5 (CAT 5)	Es un tipo de cable UTP de par trenzado y que por su categoría puede transmitir datos a velocidades de hasta 100 Mbps a frecuencias de hasta 100 MHz.
Campaña	Conjunto de servicios que ofrece el Infonavit en los medios de atención.
DID	Direct Inward Dialing y es un numero virtual que ayuda a que personas puedan comunicarse con su empresa.
Default Gateway	Se conoce como puerta de enlace predeterminada, es la ruta predeterminada que se le asigna a un equipo de comunicaciones.
Derechohabiente	Es el trabajador que cotiza al Instituto Mexicano del Seguro Social y cuenta con un ahorro en el saldo de subcuenta de vivienda el cual puede aplicar para un crédito del INFONAVIT
Desviación	Una desviación es un resultado no esperado en la operación en el Centro de Contacto. Se consideran desviaciones los siguientes: Un desapego al contrato firmado con el Proveedor del Centro de Contacto. Un alertamiento. Un incidente. Un resultado insatisfactorio en la aplicación de un Plan de Acción en la Operación.
Dirección IP	La dirección IP es un número que identifica, de manera lógica y jerárquica un dispositivo en una red de comunicaciones.
Distribución de flujos y cargas de trabajo	Es el porcentaje de los servicios a cargo de un proveedor, el cual es informado por la

Término/Acrónimo	Definición/Descripción
	Gerencia de Infonatel quién los podrá ajustar conforme a las necesidades del servicio.
Duplex	Capacidad de un dispositivo para trabajar y comunicarse en los dos sentidos (recibir/transmitir). Existen dos modalidades de duplex: FULL-DUPLEX: permite la comunicación en ambos sentidos simultáneamente (transmisión y recepción). HALF-DUPLEX: solo permite la comunicación en un solo sentido a la vez (transmisión o recepción).
Empresario/Patrón	Es la persona que cuenta con una empresa la cual tiene trabajadores a su cargo y por sus servicios entrega una remuneración económica conforme a la ley.
Enlace del Centro de Contacto Infonavit	Este rol puede ser asumido por el subgerente de operación y Consultor Jr.
Ethernet	Es un estándar de transmisión de datos para redes de área local (LAN).
Evaluación de Calidad	Es la medición que realiza el INFONAVIT a los proveedores de servicio mediante las llamadas registradas en el sistema, conforme los criterios previamente establecidos.
Evaluación de Proveedores	Es la medición que realiza el INFONAVIT a los proveedores de servicio en el cumplimiento de lo estipulado por contrato.
Evaluación del Servicio	Es la medición que realiza el INFONAVIT a los proveedores de servicio mediante los indicadores operativos previamente establecidos.
Frecuencia	define como el número de veces que se repite un fenómeno en la unidad de tiempo. La unidad de medida de frecuencia es el hercio.
Gerente del Centro de Contacto	Este rol puede ser asumido por el Subgerente de Infonatel.
Hardware	La palabra hardware en informática se refiere a las partes físicas, tangibles, de un sistema informático; sus componentes eléctricos, electrónicos, electromecánicos y mecánicos.
Hercio	Es una unidad de frecuencia, de símbolo Hz, que equivale a la frecuencia de un fenómeno periódico cuyo periodo es 1 segundo.
ICREA	Acrónimo de International Computer Room Experts Association, es una asociación Internacional de ingenieros especializados en

Término/Acrónimo	Definición/Descripción
	el diseño, construcción, operación, administración, mantenimiento, adquisición, instalación y auditoría de centros de cómputo.
IDF	Por sus siglas en inglés Intermediate Distribution Facility, es un recinto de comunicación secundaria para un edificio
IEEE	Por sus siglas en inglés Institute of Electrical and Electronics Engineers, dedicada a la normalización y el desarrollo en áreas técnicas
IPS	Por sus siglas en inglés Intrusion Prevention System o Sistema de Prevención de Intrusos. Es un software que ejerce el control de acceso en una red informática para proteger a los sistemas computacionales de ataques y accesos no permitidos.
IVR	Interactive Voice Response, Respuesta de Voz Interactiva.
Incidente	Es un evento que se presenta durante el transcurso normal de un sistema o proceso, el cual degrada o bloquea la continuidad de un sistema o proceso.
Interacción	Solicitud vía electrónica, atendida mediante un asesor de producto, usando una plataforma tecnológica que permita brindar el servicio a nuestros usuarios finales.
Interfaz	Dispositivo capaz de transformar las señales generadas por un dispositivo en señales comprensibles por otro.
Jitter	Se denomina jitter o fluctuación del retardo durante el envío de señales digitales.
Kbps, Mbps, Gbps	Indicadores de velocidad de ancho de banda. Mbps = Megabits por segundo. Kbps = Kilobits por segundo. Gbps= Gigabits por segundo.
L2L	Acrónimo de Lan to Lan, y se refiere a un servicio de transmisión de datos punto a punto basado en protocolo IP. Permite conectar fácilmente dos sitios de un mismo cliente sin necesidad de convertir protocolos.
LAN	Por sus siglas en inglés Local Área Network o Red de Área Local. Es una red de comunicaciones, normalmente de computadoras, que se establece en un mismo edificio, oficina, etc.
LDAP	Por sus siglas en inglés Lightweight Directory Access Protocol o Protocolo Simplificado de

Término/Acrónimo	Definición/Descripción
	Acceso a Directorios. Se trata de un conjunto de protocolos que son utilizados para acceder a la información que está almacenada de forma centralizada en una r
MDF	Por sus siglas en inglés Main Distribution Facility, o Tableros o panel de distribución principal. Recinto de comunicación primaria de un edificio.
MPLS	Por sus siglas en inglés Multiprotocol Label Switching, o bien conmutación de etiquetas multiprotocolo. Es un mecanismo de transporte de datos estándar.
Metro Ethernet	Es un tipo de red, cuya arquitectura tecnológica está destinada a suministrar servicios de conectividad de datos en una Red de área metropolitana (MAN) de capa 2 en el modelo OSI, a través de interfaces Ethernet.
Mhz	Acrónimo de megahercio. Es una unidad de medida de la frecuencia, equivale 1 millón de hercios. Se utiliza muy frecuentemente como unidad de medida de la frecuencia de trabajo de un dispositivo.
Modelo OSI	Por sus siglas en inglés OSI = Open Systems Interconnection, y se refiere a la Interconexión de Sistemas Abiertos. Se trata de un modelo de comunicaciones estándar entre los diferentes componentes de una red.
NEMA	Por sus siglas en inglés National Electrical Manufacturers Association ó Asociación Nacional de Manufactureros Eléctricos. Este organismo es el responsable de numerosos estándares industriales comunes usados en el campo de la electricidad.
NSS	Número de Seguridad Social
ODBC	Por sus siglas en inglés Open DataBase Connectivity, es un estándar de acceso a las bases de datos desarrollado por SQL Access Group (SAG).
PBX	Por sus siglas en inglés Private Branch Exchange, y se refiere a una red telefónica privada utilizada dentro de una empresa.
PDR	Por sus siglas en inglés Power Distribution Rack ó Rack de Distribución de Energía. Tablero terminal de distribución de energía, instalado a pie de IDF o MDF.

Término/Acrónimo	Definición/Descripción
PDU	Por sus siglas en inglés Power Distribution Unit o Unidad de Distribución Energética. Tablero intermedio de distribución de energía tipo electrónico.
Piloto	Parte de la Campaña que se identifica por atender a un tipo de usuario o un conjunto de temas relacionados con el Infonavit. Los pilotos se relacionan actualmente con trámites de obtención de crédito, administración de los créditos (cartera, cobranza), atención de aportaciones patronales y su administración por parte del Infonavit (Fondo de ahorro y Fiscalización), atención a levantamiento de queja, denuncias, etc.; los pilotos son dinámicos y pueden cambiar en el transcurso del contrato o incrementarse, lo cual no modificará el monto o la forma de pago al Proveedor.
Plataforma de servicios	Sistemas propiedad del licitante ganador que fueron ofertadas en el proceso de licitación y deben cumplir con las especificaciones que se definen en el Anexo 1.4 Matriz de evaluación técnica.
Propuesta de mejora	Enunciado que describe un área de oportunidad en la operación y que se presenta para su aceptación o rechazo.
Protocolo IP (IP)	Por sus siglas en inglés Internet Protocol. El protocolo de internet es un protocolo de comunicación de datos digitales clasificado funcionalmente en la capa de red según el modelo OSI
QoS	Calidad de Servicio en la transmisión de datos en una red de comunicaciones.
RFC	Registro Federal de Contribuyentes
Red Full Mesh	Es un tipo de red de comunicaciones en la que cada uno de los sitios que conforman la red está conectado al resto de los sitios
Red de comunicaciones	Es un conjunto de medios técnicos que permiten la comunicación a distancia entre equipos autónomos, como son computadoras, impresoras, conmutadores, ruteadores, etc.
Ruteadores	También se denomina enrutador, direccionador o encaminador. Es un dispositivo de hardware que se emplea para la

Término/Acrónimo	Definición/Descripción
	interconexión de una red de comunicaciones con otra red.
SGAS	Son las siglas de Subdirección General de Atención y Servicios.
Softphone	Es la combinación de software informático y la función de un teléfono. Es un software que es utilizado para realizar llamadas a otros softphones, u otros teléfonos convencionales. Estos componentes usan VoIP (Voz sobre IP) o ToIP (Telefonía sobre IP).
Software	Se refiere al soporte lógico de un sistema informático, que comprende el conjunto de los componentes lógicos necesarios que hacen posible la realización de tareas específicas. Como ejemplos pueden ser: sistemas operativos, aplicaciones contables, aplicaciones de gestión, etc.
Solicitud de servicio atendida	Es la solicitud que fue recibida por el asesor y el usuario tuvo la atención de asesoría, aclaración o trámite, independientemente que el caso haya sido escalado y la solución no se le entregue al usuario en ese momento.
Switch	Es un dispositivo que conecta varios elementos (computadoras, impresoras, etc.) dentro de una red de comunicaciones
Switch Core	Se refiere a aquellos Switch que se utilizan como equipos principales o centrales en redes de comunicaciones de gran tamaño. A estos equipos se conectan otros componentes de jerarquía menor, además de servidores, ruteadores, etc.
TSF	Telephone Service Factor- porcentaje de llamadas atendidas por un asesor antes de 30 segundos en fila de espera.
ToS	Tipo de Servicio, y se utiliza para clasificar la clase de tráfico que circula en la red
Troncales	Una línea troncal es un enlace que interconecta las llamadas externas de una central telefónica.
UPS	Por sus siglas en inglés Unit Power Suply o Sistema de potencia ininterrumpida, también conocido como No-break.
USB	Por sus siglas en inglés Universal Serial Bus o Bus Universal en Serie. Se trata de un concepto de la informática para nombrar al puerto que permite conectar dispositivos

Término/Acrónimo	Definición/Descripción
	periféricos a una computadora (ratón, teclado, unidades de disco externo, etc.),
Usuario	Es nombrado así el Derechohabiente, acreditado, empresario o patrón y público en general que utiliza los canales de atención.
VLAN	Acrónimo de virtual LAN, es un método para crear redes de comunicaciones lógicas independientes dentro de una misma red física.
Voz sobre IP	Se refiere a la transmisión de tráfico de voz sobre redes basadas en protocolo IP.
WAN	Por sus siglas en inglés Wide Área Network o Red de Área Amplia. Red de comunicaciones que se extiende en una gran franja de territorio, ya sea a través de una ciudad, un país o, incluso, a nivel mundial.
Work forcé Management	Área especializada en estadística de la fuerza laboral
Última Milla	Es el tramo de una red de comunicaciones en la que se conectan el cliente final (residenciales o corporativos) a la red de los operadores de telecomunicaciones.