

Opção de seleção de HTML com EJS

Estou fazendo uma configuração para o meu aplicativo da web, tente renderizá-lo na página da web. Abaixo faz parte do meu código. Quero a opção selecionada para o `config[0].volume` tem. Então se `config[0].volume` é '50', a opção selecionada será '50'. Os códigos estão funcionando bem. Mas eu pensei. 'Como posso encurtar esse código?' Tão detalhado com o meu código.

```
<select id="volume">

  <option value="1" <%= config[0].volume == '1' ? 'selected' : '' %>>1</option>
  <option value="5" <%= config[0].volume == '5' ? 'selected' : '' %>>5</option>
  <option value="10" <%= config[0].volume == '10' ? 'selected' : '' %>>10</option>
  <option value="50" <%= config[0].volume == '50' ? 'selected' : '' %>>50</option>
  <option value="75" <%= config[0].volume == '75' ? 'selected' : '' %>>75</option>
  <option value="100" <%= config[0].volume == '100' ? 'selected' : '' %>>100</option>

</select>
```

Penso em duas horas, mas nada aparece. Talvez eu precise usar jQuery ou JavaScript e adicionar atributo a ele,

```
attr('selected')... ?
```

Não faço ideia, você poderia me ajudar?

Você pode colocá-lo em um loop com base nos valores da opção.

```
<select id="volume">

  <%
  var options = [ "1", "5", "10", "50", "75", "100" ];
  for ( var i = 0; i < options.length; i++ )
  {
    var selected = ( config[0].volume == i ) ? "selected" : "";
    %><option value="<%=options[ i ] %>" <%=selected %>><%=i %></option><%
  }
  %>
</select>
```



18



Don Rhummy



19 de jan. de 2016

Ocorreu um erro com a resposta atual, então eu queria compartilhar minha solução que encontrei.

No meu exemplo, estou criando um despertador e desejando valores de 'hora' em um menu suspenso selecionado para entrada (0 a 12).

```
<select name="hour">
  <% var options = []; %>
  <% for(var i = 0; i <= 12; i++) { %>
    <option value='<%= i %>'><%= i %></option>
  <% } %>
</select>
```

Observe que `name="hour"` é usado para identificar o valor selecionado quando transmitido por uma solicitação POST. Você pode obter esse valor usando `req.body.hour` supondo que você esteja executando uma configuração semelhante.

- Lado do servidor: Node.js/Express
- Lado do cliente: EJS/HTML



mster



27 de jun. de 2018