

Full-stack szoftverfejlesztés 2025/26/2-ZH1-E-A

A feladatok megoldása során **semmilyen segédeszköz** használata **nem engedélyezett**.

A feladatok megoldására fordítható idő **20 perc**. Csak az **olvasható válaszok** kerülnek értékelésre.

A maximális pontszám 20, a sikeres teljesítéshez legalább 10 pontot kell elérnie.

NEPTUN: _____

Σ: _____/20

		PONTSZÁM	5
PHP kód futtatás a kliensen ... lehetséges.			
A: nem B: csak <?php> tagbe ágyazva (a <script>-hez hasonlóan) C: csak különálló .php fájlként hivatkozva D: csak a böngészőjében való engedélyezés után		A helyes válasz betűjele:	A
Melyik nem egy létező HTTP request?			
A: PUT B: FETCH C: PATCH D: HEAD		A helyes válasz betűjele:	B
A javascriptben a tömb (array) egy beépített típus, ezért a tömbökben csak azonos típusú elemek tárolhatók.			
A: Mindkét tagmondat igaz és a következtetés is helyes. B: Mindkét tagmondat igaz, de nincs köztük logikai kapcsolat. C: A második tagmondat hamis. D: Mindkét tagmondat hamis.		A helyes válasz betűjele:	C
A javascript prototípus alapú (prototype-based) nyelv, ezért a var kulcsszóval deklarált változóknak bármilyen típusú értéket tárolhatunk.			
A: Mindkét tagmondat igaz és a következtetés is helyes. B: Mindkét tagmondat igaz, de nincs köztük logikai kapcsolat. C: A második tagmondat hamis. D: Mindkét tagmondat hamis.		A helyes válasz betűjele:	B
Egy html elemhez tetszőleges számú class adható, ezért minden formázás megoldható id-k használata nélkül is.			
A: Mindkét tagmondat igaz és a következtetés is helyes. B: Mindkét tagmondat igaz, de nincs köztük logikai kapcsolat. C: A második tagmondat hamis. D: Mindkét tagmondat hamis.		A helyes válasz betűjele:	B

		PONTSZÁM	5
Mi a CSS? Mutassa be röviden az inline és az external stylingot! Mutasson 2 példát elemek CSS-ben történő hivatkozására!			
Cascading Style Sheets: stílusleíró nyelv, weboldalak formázása elkülönül a stílus a tartalomtól inline: adott html tagen belül (<p style = "x : x">) external: szeparált .css fájlban (<link rel="stylesheet" href="x">) #element-id {...} vagy .class-name {...} vagy p {...} vagy a:active {...} vagy input[type="submit"]{....}			

		PONTSZÁM	5
Mutassa be a grid tulajdonságait, alkalmazásának módját és lehetőségeit. Mondjon példát olyan esetre, amikor ezt az elrendezést részesítené előnyben. Válaszát indokolja!			
div-ek felhasználásával hozhatjuk létre, blokk szintű elem csak CSS-ben értelmeződik 2D, display: grid CSS grid generator layout first sok elem megjelenítése ezek egymáshoz viszonyított pozíciójuk releváns desktopra (nagyobb kijelző)			

		PONTSZÁM	5
Mi a DOM és mikor jön létre? Hogy épül fel és mire használható? Milyen kapcsolatban áll a HTML-ben tárolt elemekkel?			
Document Object Model, programozható interface a HTML és JavaScript között az oldal betöltésekor jön létre fa struktúra (root element) HTML elemek manipulációja JavaScripttel document.getElementById vagy document.getElementsByTagName vagy document.querySelector nem feltétlenül egyezik meg a HTML-ben tárolt elemekkel			