

Full-stack szoftverfejlesztés 2025/26/2-ZH1-E-B

A feladatok megoldása során **semmilyen segédeszköz** használata **nem engedélyezett**.

A feladatok megoldására fordítható idő **20 perc**. Csak az **olvasható válaszok** kerülnek értékelésre.

A maximális pontszám 20, a sikeres teljesítéshez legalább 10 pontot kell elérnie.

NEPTUN: _____

Σ: _____/20

		PONTSZÁM	5
Melyik nem tipikus feladata egy szervernek?			
A: felhasználók azonosítása (authentication) B: jogosultságkezelés (authorization) C: kérések (request) küldése D: üzleti logika (business logic) futtatása		A helyes válasz betűjele:	C
Melyik OSI rétegben működik a HTTP protokoll?			
A: Transport B: Network C: Application D: Link		A helyes válasz betűjele:	C
A javascript objektum orientált (object oriented) nyelv, ezért az objektumok konkrét típusdefiníciók nélkül is létrehozhatók.			
A: Mindkét tagmondat igaz és a következtetés is helyes. B: Mindkét tagmondat igaz, de nincs köztük logikai kapcsolat. C: A második tagmondat hamis. D: Mindkét tagmondat hamis.		A helyes válasz betűjele:	B
A javascriptben a változók dinamikusak, ezért a logikai kifejezésekben az összehasonlításukat minden esetben érték és típus szerint is el kell vegeznünk.			
A: Mindkét tagmondat igaz és a következtetés is helyes. B: Mindkét tagmondat igaz, de nincs köztük logikai kapcsolat. C: A második tagmondat hamis. D: Mindkét tagmondat hamis.		A helyes válasz betűjele:	C
A html-ben hivatkozott CSS-eket a böngésző abc sorrendben dolgozza fel, ezért az elemeken végül mindig az abc sorrend szerinti utolsó stílus érvényesül.			
A: Mindkét tagmondat igaz és a következtetés is helyes. B: Mindkét tagmondat igaz, de nincs köztük logikai kapcsolat. C: A második tagmondat hamis. D: Mindkét tagmondat hamis.		A helyes válasz betűjele:	D

		PONTSZÁM	5
Mi a CSS? Mutassa be röviden az inline és az external stylingot! Mutasson 2 példát elemek CSS-ben történő hivatkozására!?			
Cascading Style Sheets: stílusleíró nyelv, weboldalak formázása elkülönül a stílus a tartalomtól inline: adott html tagen belül (<p style = "x : x">) external: szeparált .css fájlban (<link rel="stylesheet" href="x">) #element-id {...} vagy .class-name {...} vagy p {...} vagy a:active {...} vagy input[type="submit"]{....}			

		PONTSZÁM	5
Mutassa be a flexbox tulajdonságait, alkalmazásának módját és lehetőségeit. Mondjon példát olyan esetre, amikor ezt az elrendezést részesítené előnyben. Válaszát indokolja!			
nem a grid helyettesítésére van, hanem az elrendezés további formázására csak CSS-ben értelmeződik 1D, display: flex függőleges vagy vízszintes content first sok elem megjelenítése ezek egymáshoz viszonyított pozíciójuk nem olyan fontos mobilra (kisebb kijelző)			

		PONTSZÁM	5
Mutassa be a javascripttel megvalósított eseménykezelést! Mi az esemény objektum (event object) és mire használható? Mondjon két példát különböző esemény típusokra!			
Felhasználói interakciók megvalósítása Egyszerűbb (kattintás) és összetettebb (form elküldése) JavaScript függvényeket rendelünk eseményekhez amik az adott esemény bekövetkezésekor futnak le az eseményobjektum az esemény részleteit tartalmazza, pl. esemény típusát, érintett elemet az eseménykezelő függvény paraméterként kaphatja meg click, mouseover, keydown, submit, change			