

Guía Rápida — Orden de Servicio

CUY6142 — Telepresencia y Entornos Innovadores de Colaboración Humana

1. Información del Documento

Campo	Valor
Documento	Guía Rápida — Orden de Servicio (API Demo eTOM/SOM)
Versión	1.1
Fecha	21/09/2026
Documento asociado	Contrato_Operativo_OrdenServicio_DuocUC.md

Gestión de Versiones

Versión	Fecha	Preparado por	Sección y texto revisado
1.0	15/09/2026	Pablo Moscoso	Versión inicial
1.1	21/09/2026	Pablo Moscoso	Alineado con Contrato Operativo v1.3. Sección 2: aclarada la existencia de la segunda clave (canal CRM). Sección 4: agregados los comandos <code>POST /webhooks</code> y <code>GET /webhooks/fallos</code> ; notas sobre el campo <code>notificacion_webhook</code> en las respuestas de <code>PATCH</code> y <code>DELETE</code>

2. Valores de Sesión

Reemplaza estos valores **una sola vez** — todos los comandos de abajo los usan tal cual.

Valor	Cómo obtenerlo
<code><HOST></code>	Modo demo en vivo: la IP que anuncia el docente al inicio de la sesión. Modo distribuido: <code>localhost</code>
Clave de acceso	<code>DUOC-CUY6142-DEMO</code> — canal GUI, fija, igual en ambos modos (ya viene en el código). Es la clave que usan todos los comandos de esta guía, incluida la transición de estado

Existe una segunda clave (DUOC-CUY6142-DEMO-CRM , canal CRM), reservada para la implementación de referencia del Sistema Cliente (crm-som) — no se usa en esta guía (Contrato Operativo, Sección 4).

3. Flujo Completo

Secuencia copiable de principio a fin: crear una orden, avanzarla y completarla.

```
# 1. Crear la orden — copia el "id" de la respuesta, lo necesitas en los pasos siguientes
curl -X POST http://<HOST>:8081/api/v1/ordenes \
-H "X-API-Key: DUOC-CUY6142-DEMO" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{"cliente_id":"CL-10457","tipo_servicio":"INTERNET","prioridad":"ALTA"}'

# 2. Avanzar a EN_PROGRESO — reemplaza <ID_ORDEN> por el id del paso 1
curl -X PATCH http://<HOST>:8081/api/v1/ordenes/<ID_ORDEN> \
-H "X-API-Key: DUOC-CUY6142-DEMO" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{"estado":"EN_PROGRESO"}'

# 3. Completar la orden
curl -X PATCH http://<HOST>:8081/api/v1/ordenes/<ID_ORDEN> \
-H "X-API-Key: DUOC-CUY6142-DEMO" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{"estado":"COMPLETADA"}'
```

4. Comandos por Operación

Crear orden

```
curl -X POST http://<HOST>:8081/api/v1/ordenes \
-H "X-API-Key: DUOC-CUY6142-DEMO" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{"cliente_id":"CL-10457","tipo_servicio":"INTERNET","prioridad":"ALTA"}'
```

Respuesta esperada (201):

```
{
  "id": "e0faf7f3-8bb5-4509-87ad-7edd46eac18d",
  "cliente_id": "CL-10457",
  "tipo_servicio": "INTERNET",
  "prioridad": "ALTA",
  "descripcion": "",
  "estado": "RECIBIDA",
  "fecha_creacion": "2026-09-15T18:32:57Z",
  "fecha_actualizacion": "2026-09-15T18:32:57Z"
}
```

(`id` y las fechas son distintos en cada ejecución real — copia el `id` para los siguientes comandos.)

Listar órdenes

```
curl http://<HOST>:8081/api/v1/ordenes \
-H "X-API-Key: DUOC-CUY6142-DEMO"
```

Respuesta esperada (200): lista [...] con la representación completa de cada orden creada.

Consultar una orden

```
curl http://<HOST>:8081/api/v1/ordenes/<ID_ORDEN> \
-H "X-API-Key: DUOC-CUY6142-DEMO"
```

Respuesta esperada (200): la representación completa de la orden.

Reemplazar una orden (PUT)

```
curl -X PUT http://<HOST>:8081/api/v1/ordenes/<ID_ORDEN> \
-H "X-API-Key: DUOC-CUY6142-DEMO" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{"cliente_id":"CL-10457","tipo_servicio":"INTERNET","prioridad":"MEDIA","descripcion":"actualizado"}'
```

Respuesta esperada (200): la orden con los campos editables reemplazados (prioridad y descripcion cambiados en este ejemplo).

Transicionar estado (PATCH)

```
curl -X PATCH http://<HOST>:8081/api/v1/ordenes/<ID_ORDEN> \
-H "X-API-Key: DUOC-CUY6142-DEMO" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{"estado":"EN_PROGRESO"}'
```

Respuesta esperada (200): la orden con "estado": "EN_PROGRESO".

Si hay un webhook registrado (ver más abajo), la respuesta incluye además "notificacion_webhook": "pendiente".

Cancelar una orden (DELETE)

```
curl -X DELETE http://<HOST>:8081/api/v1/ordenes/<ID_ORDEN> \
-H "X-API-Key: DUOC-CUY6142-DEMO"
```

Respuesta esperada (200): la orden con "estado": "CANCELADA".

Si hay un webhook registrado, la respuesta incluye además "notificacion_webhook": "pendiente".

Registrar receptor de notificaciones (POST /webhooks)

```
curl -X POST http://<HOST>:8081/api/v1/webhooks \
-H "X-API-Key: DUOC-CUY6142-DEMO" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{"url":"http://<URL_RECEPTOR>/webhooks/ordenes"}'
```

Respuesta esperada (201):

```
{
  "url": "http://<URL_RECEPTOR>/webhooks/ordenes"
}
```

Registrar un webhook reemplaza al anterior — solo se admite un receptor activo a la vez (Contrato Operativo, Sección 6.2).

Consultar webhooks fallidos (GET /webhooks/fallos)

```
curl http://<HOST>:8081/api/v1/webhooks/fallos \
-H "X-API-Key: DUOC-CUY6142-DEMO"
```

Respuesta esperada (200): lista [...] de intentos de entrega fallidos, vacía si no hay ninguno:

```
[
  {
    "orden_id": "e0faf7f3-8bb5-4509-87ad-7edd46eac18d",
    "operacion": "PATCH",
    "canal_origen": "GUI",
    "url_destino": "http://<URL_RECEPTOR>/webhooks/ordenes",
    "motivo": "El receptor respondio con codigo 500",
    "fecha_intento": "2026-09-21T14:02:07Z"
  }
]
```

5. Control de Versiones

Versión	Fecha	Preparado por	Sección y texto revisado
1.0	15/09/2026	Pablo Moscoso	Versión inicial
1.1	21/09/2026	Pablo Moscoso	Ver Gestión de Versiones, Sección 1

Documento de consulta rápida — comando y resultado esperado únicamente. Para entender por qué un comando se comporta así, ver el Diseño Funcional o las Fichas de Contrato asociadas.