

# Guía Rápida — Orden de Servicio

CUY6142 — Telepresencia y Entornos Innovadores de Colaboración Humana

## 1. Información del Documento

| CAMPO              | VALOR                                               |
|--------------------|-----------------------------------------------------|
| Documento          | Guía Rápida — Orden de Servicio (API Demo eTOM/SOM) |
| Versión            | 1.0                                                 |
| Fecha              | 15/09/2026                                          |
| Documento asociado | Contrato_Operativo_OrdenServicio_DuocUC.md          |

## Gestión de Versiones

| VERSIÓN | FECHA      | PREPARADO POR | SECCIÓN Y TEXTO REVISADO |
|---------|------------|---------------|--------------------------|
| 1.0     | 15/09/2026 | Pablo Moscoso | Versión inicial          |

## 2. Valores de Sesión

Reemplaza estos valores **una sola vez** — todos los comandos de abajo los usan tal cual.

| VALOR           | CÓMO OBTENERLO                                                                                             |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <HOST>          | Modo demo en vivo: la IP que anuncia el docente al inicio de la sesión. Modo distribuido: localhost        |
| Clave de acceso | DUOC-CUY6142-DEMO — fija, igual en ambos modos (ya viene en el código; no es un valor que debas completar) |

### 3. Flujo Completo

Secuencia copiable de principio a fin: crear una orden, avanzarla y completarla.

# 1. Crear la orden – copia el "id" de la respuesta, lo necesitas en los pasos siguientes

```
curl -X POST http://<HOST>:8081/api/v1/ordenes \  
  -H "X-API-Key: DUOC-CUY6142-DEMO" \  
  -H "Content-Type: application/json" \  
  -d '{"cliente_id":"CL-  
10457","tipo_servicio":"INTERNET","prioridad":"ALTA"}'
```

# 2. Avanzar a EN\_PROGRESO – reemplaza <ID\_ORDEN> por el id del paso 1

```
curl -X PATCH http://<HOST>:8081/api/v1/ordenes/<ID_ORDEN> \  
  -H "X-API-Key: DUOC-CUY6142-DEMO" \  
  -H "Content-Type: application/json" \  
  -d '{"estado":"EN_PROGRESO"}'
```

# 3. Completar la orden

```
curl -X PATCH http://<HOST>:8081/api/v1/ordenes/<ID_ORDEN> \  
  -H "X-API-Key: DUOC-CUY6142-DEMO" \  
  -H "Content-Type: application/json" \  
  -d '{"estado":"COMPLETADA"}'
```

---

### 4. Comandos por Operación

#### Crear orden

```
curl -X POST http://<HOST>:8081/api/v1/ordenes \  
  -H "X-API-Key: DUOC-CUY6142-DEMO" \  
  -H "Content-Type: application/json" \  
  -d '{"cliente_id":"CL-  
10457","tipo_servicio":"INTERNET","prioridad":"ALTA"}'
```

Respuesta esperada (201):

```
{
  "id": "e0faf7f3-8bb5-4509-87ad-7edd46eac18d",
  "cliente_id": "CL-10457",
  "tipo_servicio": "INTERNET",
  "prioridad": "ALTA",
  "descripcion": "",
  "estado": "RECIBIDA",
  "fecha_creacion": "2026-09-15T18:32:57Z",
  "fecha_actualizacion": "2026-09-15T18:32:57Z"
}
```

(`id` y las fechas son distintos en cada ejecución real — copia el `id` para los siguientes comandos.)

## Listar órdenes

```
curl http://<HOST>:8081/api/v1/ordenes \
-H "X-API-Key: DUOC-CUY6142-DEMO"
```

Respuesta esperada (200): lista [ ... ] con la representación completa de cada orden creada.

## Consultar una orden

```
curl http://<HOST>:8081/api/v1/ordenes/<ID_ORDEN> \
-H "X-API-Key: DUOC-CUY6142-DEMO"
```

Respuesta esperada (200): la representación completa de la orden.

## Reemplazar una orden (PUT)

```
curl -X PUT http://<HOST>:8081/api/v1/ordenes/<ID_ORDEN> \
-H "X-API-Key: DUOC-CUY6142-DEMO" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{"cliente_id":"CL-10457","tipo_servicio":"INTERNET","prioridad":"MEDIA","descripcion":"actualizado"}'
```

Respuesta esperada (200): la orden con los campos editables reemplazados (prioridad y descripcion cambiados en este ejemplo).

## Transicionar estado (PATCH)

```
curl -X PATCH http://<HOST>:8081/api/v1/ordenes/<ID_ORDEN> \
-H "X-API-Key: DU0C-CUY6142-DEMO" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{"estado": "EN_PROGRESO"}'
```

Respuesta esperada (200): la orden con "estado": "EN\_PROGRESO".

## Cancelar una orden (DELETE)

```
curl -X DELETE http://<HOST>:8081/api/v1/ordenes/<ID_ORDEN> \
-H "X-API-Key: DU0C-CUY6142-DEMO"
```

Respuesta esperada (200): la orden con "estado": "CANCELADA".

---

## 5. Control de Versiones

| VERSIÓN | FECHA      | PREPARADO POR | SECCIÓN Y TEXTO REVISADO |
|---------|------------|---------------|--------------------------|
| 1.0     | 15/09/2026 | Pablo Moscoso | Versión inicial          |

---

*Documento de consulta rápida — comando y resultado esperado únicamente. Para entender por qué un comando se comporta así, ver el Diseño Funcional o las Fichas de Contrato asociadas.*