

۱ - از دستورات زیر برای ست کردن یوزر و پسورد اکانت github برای عدم تکرار آن استفاده میکنیم

```
git config user.name "name"
```

```
git config user.password "password"
```

If you need...

```
git config user.email "email"
```

۲ -

.gitignore

این دستور برای فایل هایی که ردیابی نشده اند بکار می رود تا به همین شکل ردیابی نشده باقی بمانند

.git

این دستور نشاندهنده ی تغییراتی است که روی فایل ها ایجاد کرده ایم شامل

Git add – git commit – git reset- git log-git branch-git checkout-git push

Git pull

این دستور برای ابدیت کردن اطلاعات مخزن محلی با اطلاعات سرور می باشد

Branch

نسخه های کپی از برنامه اصلی که امکان هر نوع تغییر شامل ایجاد ، حذف ، تغییر نام ، لیست کردن و را دارا

می باشند ولی امکان جابه جایی بین آنها وجود ندارد .

۳-

```
cd "folder"
```

```
mkdir "directory name"
```

```
git init
```

```
git add - -all
```

```
git commit -m 'OS'
```

```
git remote add origin URL
```

```
git push origin master
```

رفتن به پوشه مورد نظر

ساخت پوشه جدید

اعلام این پوشه به عنوان مخزن گیت

اضافه کردن تمامی فایل ها به مخزن

اتصال به ریپازیتوری سرور

دادن آدرس ریپازیتوری برای اتصال و تبایدل تغییرات

۴ -

استفاده از دستور (uptime)