



Guide Pratique

Laravel Sail avec Docker

Documentation complète pour développeurs

Version 2025



Objectif

Apprendre à configurer et utiliser Laravel Sail pour développer une application Laravel dans un environnement Docker, incluant MySQL et PhpMyAdmin, et la création d'images personnalisées.

Prérequis

- Laravel installé ou installation depuis Composer
- Docker Desktop installé
- Terminal (bash, zsh, etc.)
- Connaissances de base sur Composer et Artisan

1 Installation de Sail

Pour un nouveau projet Laravel

Laravel Sail est inclus par défaut. Il suffit de lancer :

```
./vendor/bin/sail up
```

Pour un projet existant

```
composer require laravel/sail --dev  
php artisan sail:install
```

Cette commande publie `docker-compose.yml` et configure `.env`.

2 Créer le dossier Docker avec les fichiers Sail

Pour générer le dossier `docker` contenant Dockerfiles, `start-container`, `supervisord.conf` et `php.ini` :

```
php artisan sail:publish
```

Cela crée la structure complète pour personnaliser vos images (ex : `docker/8.4/`).

3 Démarrer Sail

```
./vendor/bin/sail up          # Lancer les services
./vendor/bin/sail up -d       # Lancer en arrière-plan
./vendor/bin/sail stop        # Arrêter les services
```

4 Alias Sail

Pour éviter de taper toujours `./vendor/bin/sail` :

```
alias sail='sh $([ -f sail ] && echo sail || echo vendor/bin/sail)'
```

Ajoute-le à `~/.zshrc` ou `~/.bashrc` pour qu'il soit permanent. Ensuite :

```
sail up
```

5 Ajouter des services

Pour ajouter un service comme PhpMyAdmin :

```
php artisan sail:add
```

6 Exécution de commandes via Sail

Artisan

```
sail artisan migrate  
sail artisan queue:work
```

PHP

```
sail php --version
```

Composer

```
sail composer install
```

Node / NPM / Yarn

```
sail npm install  
sail yarn build
```

7 Gestion des images Docker

Construire vos images

```
./vendor/bin/sail build  
# ou avec alias  
sail build
```

Pour reconstruire sans cache :

```
sail build --no-cache
```

Sail utilise `docker compose build` en interne.

Exemple Dockerfile pour PHP 8.4

Dossier : `docker/8.4/`

- Dockerfile
- php.ini
- start-container
- supervisord.conf

Extrait Dockerfile :

```
COPY start-container /usr/local/bin/start-container  
COPY supervisord.conf /etc/supervisor/conf.d/supervisord.conf  
COPY php.ini /etc/php/8.4/cli/conf.d/99-sail.ini  
RUN chmod +x /usr/local/bin/start-container
```

`compose.yml`

`docker-`

8 Accéder à votre application

 Laravel : <http://localhost:8081>

 PhpMyAdmin : <http://localhost:8082>

9 Exercices pratiques

1. Créer un projet Laravel et installer Sail.
2. Générer le dossier `docker` avec `php artisan sail:publish`.
3. Lancer Sail et ouvrir le projet dans le navigateur.
4. Ajouter PhpMyAdmin.
5. Créer un Dockerfile personnalisé et reconstruire l'image.
6. Exécuter des commandes Artisan via Sail.
7. Arrêter tous les conteneurs et supprimer les volumes.
8. Configurer un alias Sail pour simplifier les commandes.

10 Bonnes pratiques

- Vérifier les ports pour éviter les conflits.
 - Versionner vos fichiers Docker et Docker Compose.
 - Rebuild les images après modification du Dockerfile.
 - Utiliser des volumes Docker pour la persistance des données MySQL.
-

Guide Laravel Sail avec Docker - 2025

Documentation pour développeurs