

מודלים לא לינאריים בחקר ביצועים – תרגיל בית 2

5 באפריל 2021

שאלה 1

ממשו ב־python את ארבע הפונקציות הבאות. הפונקציות מופעלות באופן הבא:

```
x, fv = generic_bisect(f, df, l, u, eps, k)
x, fv = generic_newton(f, df, ddf, x0, eps, k)
x, fv = generic_hybrid(f, df, ddf, l, u, eps1, eps2, k)
x, fv = generic_gs(f, l, u, eps, k)
```

בהן ממומשות (בהתאמה) ארבע השיטות חציה, ניוטון, ההיברידית וחתך הזהב. המשתנים אותם מקבלות הפונקציות הם:

- f – הפונקציה אותה ממזערים.
- df – הנגזרת של f .
- ddf – הנגזרת השנייה של f .
- x_0 – נקודת התחלה עבור שיטת ניוטון.
- l, u – קצוות הקטע ההתחלתי עבור השיטות הדורשות קטע כזה.
- $eps, eps1, eps2$ – רמות דיוק.
- k – כמות האיטרציות המרבית עבור כל אחת מהשיטות.

כל פונקציה מחזירה את הערכים הבאים:

- x – הקירוב של נקודת המינימום של f באיטרציה האחרונה. במקרה של שיטת החציה, מדובר באמצע הקטע האחרון.
- fv – וקטור שאורכו ככמות האיטרציות שביצעה השיטה, ומכיל את ערכי הפונקציה בכל איטרציה של השיטה. כלומר, $fv(i) = f(x^i)$ כאשר $\{x^i\}_{i \geq 1}$ הסדרה הנוצרת ע"י השיטה.

הפעילו את כל הפונקציות אותן כתבם על מנת למצוא את נקודת המינימום היחידה של

$$f(x) = x^2 + \frac{x^2 - 3x + 10}{2 + x}$$

בקטע $[-1, 5]$ שגם ישמש כקטע ההתחלתי. עבור שיטת ניוטון נקודת ההתחלה תהיה אמצע הקטע. הגבילו את כמות האיטרציות בכל ניסוי ל־50 והשתמשו ברמת הדיוק $\varepsilon = 10^{-6}$. צרפו תרשים שבו ניתן לראות את הערך של

$$fv(i) - 3.58254399930370$$

כפונקציה של i על טווח לוגריתמי בציר ה- y עבור כל אחת מהשיטות. היעזרו בפונקציה המובנית semilogy לשם כך. שימו לב ש-3.58254399930370 הוא הערך של f בנקודת ההתכנסות. הסבירו את תוצאותיכם בהקשר קצב ההתכנסות.

שאלה 2

נתונה מטריצה $Q \in \mathbb{R}^{n \times n}$ סימטרית ומוגדרת אי-שלילית ונתון וקטור $a \in \mathbb{R}^n$. $0_n \neq a$. תהי $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ המוגדרת ע"י

$$f(\mu) = a^T (Q + \mu I_n)^{-1} a$$

- א. הוכיחו כי f מוגדרת לכל $\mu > 0$.
הכוונה: רישמו את הפירוק הספקטרלי של $Q + \mu I_n$ בהינתן הפירוק הספקטרלי של Q .
- ב. הוכיחו כי $f(\mu) > 0$ לכל $\mu > 0$.
- ג. הוכיחו כי f יורדת בתחום $\mu > 0$.
- ד. יהי $\alpha \in \mathbb{R}$. אנו מעוניינים להפעיל את שיטת החצייה בשביל למצוא $\mu > 0$ המקיים את המשוואה $f(\mu) = \alpha$. מציאו תנאי על α עבורו בהכרח קיים פתרון למשוואה זו בתחום $\mu > 0$. הוכיחו את תשובתכם.
בנוסף, כאשר קיים פתרון למשוואה, הגדירו לולאה המוצאת את קצוות הקטע ההתחלתי ממנו ניתן לאתחל את השיטה.
הכוונה: חלקו את תשובתם לפי סימן הערך העצמי הקטן ביותר של Q .
- ה. העריכו את כמות האיטרציות הדרושות עד התכנסות השיטה בהסתמך על הקטע שמצאתם בסעיף הקודם.

שאלה 3

נתון פולינום $p: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ המוגדר על-ידי

$$p(x) = -3.55x^3 + 1.1x^2 + 0.765x - 0.74$$

בנוסף, נתונה הנקודה $x^0 = 0.5554$.


- א. הוכיחו של- p יש לפחות שורש אחד ומציאו קטע סגור $[l, u]$ המכיל שורש של p .
- ב. חשבו את שלוש האיטרציות הראשונות של שיטת ניוטון כאשר נקודת ההתחלה היא x^0 הנתונה. חשבו כל נקודה עד כדי ארבע ספרות לאחר הנקודה העשרונית בדיוק. הוכיחו שהסדרה $\{x^n\}_{n \geq 0}$ הנוצרת ע"י שיטת ניוטון לא מתכנסת לשורש של p .
- ג. מציאו את הנקודות הסטציונריות של p . כעת, נניח והפעלנו את שיטת ניוטון למציאת שורש של p עבור נקודת התחלה כלשהי. הסבירו מדוע לא ניתן לקבוע מראש שכל איטרציות ניוטון אכן מוגדרות היטב.
- ד. הסבירו מדוע השיטה ההיברידית למציאת שורש של p היא בהכרח בעלת איטרציות מוגדרות היטב ומדוע היא בהכרח מתכנסת לשורש של p . כמו כן הסבירו מדוע היא מונעת את המקרה המתואר בסעיף ג'. כיתבו פונקציית python בשם ex2 למימוש שיטה זו המופעלת באופן הבא:

$$r = \text{ex2}(1, u, \text{eps})$$

כאשר r הוא שורש של p (עד כדי שגיאה) ו- $[l, u]$ הוא קטע התחלתי מתאים. עבור $\varepsilon = 10^{-5}$, מהו הפלט שמתקבל?

שאלה 4

שאלה זו עוסקת בסינון רעשים באות (צליל, טמפרטורה ועוד). באופן כללי, במחשבים נהוג לעבוד עם דגימה של האות. הדגימה מיוצגת באמצעות וקטור $s \in \mathbb{R}^n$ כאשר n היא כמות התצפיות. למשל, בתרשים הבא האות הרציף נדגם 31 פעמים (העיגולים הכחולים), ו- $s \in \mathbb{R}^{31}$ הוא וקטור ערכי הדגימות.



נשים לב שאם "נחבר את הנקודות" באמצעות קווים נקבל הערכה של האות באמצעות הווקטור s , וככל שנאסוף יותר דגימות נקבל הערכה טובה יותר של האות המקורי. לכן נתייחס ל- s כאל האות המוערך. מכיוון שמכשירי מדידה לרוב אינם מדויקים, אותות (מוערכים) במחשב בדרך כלל מכילים רעש. על מנת לסנן רעשים, אנו צריכים מידע כלשהו על האות המקורי. בשאלה זו נניח שהאות אותו מודדים הוא חלק (smooth), במובן שבו דגימה מסוימת קרובה לקודמתה. לכן, על מנת לסנן רעשים מאות מוערך $s \in \mathbb{R}^n$ כלשהו, נמצא את $x \in \mathbb{R}^n$ חלק הדומה ל- s . מתמטית, נפתור את בעיית האופטימיזציה הבאה שנסמנה (P) :

$$\min_{x \in \mathbb{R}^n} \left\{ f(x) \equiv \alpha \|x - s\|_2^2 + \sum_{i=2}^n |x_i - x_{i-1}| \right\}$$

מתקיים $f \geq 0$. נשים לב שהמחבר $\|x - s\|_2^2$ דואג שהאות x אותו אנו מנסים למצוא יהיה דומה לאות הנדגם s : הערך המזערי אותו הביטוי $\|x - s\|_2^2$ יכול לקבל הוא 0, ומכיוון שזו בעיית מינימיזציה אז נקבל שככל שווקטור הפתרון x קרוב יותר ל- s , אז f מקבלת ערך נמוך יותר. בנוסף, הערך המזערי של המחבר $\sum_{i=2}^n |x_i - x_{i-1}|$ הוא גם כן 0, והוא מתקבל כאשר כל הקואורדינטות של וקטור הפתרון x זהות. מכאן, פתרון של הבעיה הוא וקטור x הדומה ל- s וגם שהקואורדינטות שלו לא רחוקות מדיי זו מזו (כלומר, הערכה חלקה ל- s). הפרמטר $\alpha > 0$ נקבע ע"י המשתמש והוא שולט במשקל אותו אנו נותנים לדמיון ל- s לעומת החלקות. בסעיפים הבאים ננסה (ולא נצליח) לפתור את הבעיה הנ"ל תוך שימוש בשיטת חתך הזהב.

א. נגדיר את הפונקציה $\phi: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ המקיימת

$$\phi_k(t) = f(x_1, \dots, x_{k-1}, t, x_{k+1}, \dots, x_n)$$

כאן אנו מתייחסים ל- $x_1, \dots, x_{k-1}, x_{k+1}, \dots, x_n$ כאל קבועים. הוכיחו כי לכל k ניתן לכתוב את $\phi_k(t)$ באופן הבא:

$$\phi_k(t) = C \left(\mu(t-a)^2 + |t-b| + |t-c| \right) + D$$

עבור $a, b, c, C, D, \mu \in \mathbb{R}$ קבועים.

ב. נתונה הפונקציה $\varphi: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ המקיימת

$$\varphi(t) = \mu(t-a)^2 + |t-b| + |t-c|$$

ונגדיר $l \equiv \min\{a, b, c\} - 1$ ו- $u \equiv \max\{a, b, c\} + 1$. הוכיחו כי אם φ קיים מינימום גלובלי $t^* \in \mathbb{R}$, אז $t^* \in [l, u]$.

ג. ידוע של- φ יש נקודת מינימום יחידה, והיא גלובלית (נדע להוכיח זאת בהמשך הקורס). כיתבו פונקציית python המופעלת באופן הבא:

```
t = gs_denoise_step(mu, a, b, c)
```

כאשר $a, b, c \in \mathbb{R}$ ו- $\mu > 0$ ומחזירה את $t = \underset{t \in \mathbb{R}}{\operatorname{argmin}} \varphi(t)$ באמצעות שיטת חתך הזהב. השיטה תעצור כאשר השגיאה היא לכל היותר $\varepsilon = 10^{-10}$. הסבירו מדוע ניתן להפעיל את השיטה על φ ומדוע מובטח שהשיטה אכן תחזיר את נקודת המינימום.

ד. כיתבו פונקציית python המופעלת באופן הבא:

```
x = gs_denoise(s, alpha, N)
```

המקבלת אות $s \in \mathbb{R}^n$, ו- $\alpha > 0$ ו- $N \in \mathbb{N}$ הפותרת את הבעיה (P) באמצעות האלגוריתם הבא:

```
set x := s
for i = 1, 2, ..., N do:
    for k = 1, 2, ..., n do:
         $\mathbf{x}_k := \underset{t \in \mathbb{R}}{\operatorname{argmin}} \phi_k(t)$ 
    end for
end for
```

השתמשו בפונקציה gs_denoise_step מהסעיף הקודם.

הערה: שימו לב שבכל איטרציה של הלולאה הפנימית אנו מורידים את ערכה של f ע"י שינוי של קואורדינטה אחת בלבד של x . הלולאה הפנימית מבצעת "סבב שיפורים" עבור כל משתנה, והלולאה החיצונית מבצעת N סבבים כאלה (שיטות כאלה נקראות Alternating Minimization).

ה. צרפו את הפלט של הקוד script_ex4.ipynb המצורף לתרגיל. שימו לב שהאות המקורי הוא אות בדיד (דיסקרטי) עם ערכים של 1 ו-0 והוא צבוע בשחור.

האם אתם רואים הבדל בין תוצאות האלגוריתם עבור 100, 1000 ו-10000 איטרציות חיצוניות? איזה אות מקרב לדעתכם טוב יותר את האות האמתי, s או x ? האם לדעתכם הפתרון x שמצא האלגוריתם הוא קירוב טוב של האות המקורי? בהמשך הקורס נראה שיטה מוצלחת יותר לקירוב אות בדיד.