軽量な模倣学習による3D移動ロボットの4点通過

Physical AI 応用1講座 最終課題 / OmniCampus：ID88589 / 2026-10-29

使用コード・再現手順：

https://github.com/moshums-afk/physical-ai-four-point-navigation

動作動画：

https://youtu.be/YEbQuHdJQwY

1. 概要と目的

私は、生成AI（ChatGPT / Codex）の支援を受けてプログラムを構成し、実行と検証を主体的に担当した。構成・実装、問題の切り分け、修正案、手順整理、説明資料の下書きにAIを活用した。私はコマンド入力、ログと画面の確認、録画・再生、再学習を行い、修正後の動作を再検証した。本資料もAIの下書きをもとに、記載内容を確認・修正してまとめた。

課題は、Gazeboの3D空間で差動二輪ロボットが4つの目標を順に通り、最後に停止することである。走行時は学習済みモデルが前進・旋回速度を決め、順序管理と停止は通常のプログラムが行う。

第5回のアーム実習では手元のPCでの3D計算に時間がかかったため、1台の車体とCPUで学習・推論できる軽量モデルを用いた。単一目標への移動を連続走行へ広げ、目標切り替え後も状態に応じて走れるかを確かめることが目的である。開発時の録画結果と、私がハンズオンで実行・確認した結果を分けて示す。

2. 「4点通過」の条件

4点通過は、この作品で設定したタスクである。講座の要領は自由にタスクを設定する形式であり、4点という数や以下の判定半径を指定しているわけではない。

項目	本作品での定義
順序と座標	P1（1.5, 0.0）→ P2（1.5, 1.5）→ P3（0.0, 1.5）→ P4（0.0, 3.0）。単位はm
ロボットの位置基準	左右の駆動輪を結ぶ車輪軸の中央。車体の見た目の中心やモデル原点とは区別する
初期姿勢	モデル原点（0, 0）m、向き0 rad。このとき車輪軸中央は約（0.554, 0）m
目標の切り替え	推定した車輪軸中央が現在の目標から0.20 m以内に入ると次の目標へ進む。順番は飛ばさない
通過の採点	切り替え時のGazebo位置を車輪軸中央へ換算し、各目標から0.25 m以内であることを確認する
最終停止	P4到達後にゼロ速度を1シミュレーション秒以上指令。停止後もP4から0.25 m以内
停止速度・時間上限	最終odometryの速度が直進・旋回とも絶対値0.03以下（m/s・rad/s）。上限は120シミュレーション秒・360実秒

ここでいう通過は「中心座標の完全一致」ではなく、指定順で許容範囲に入ることを指す。P1からP3では停止保持を設けずに次へ進み、P4だけで停止を確認する。初期配置と座標合わせは開始時の1回のみで、途中の地点では位置をリセットしない。

3. 走行制御に使うAIと学習方法

制作支援に用いた生成AIとは別に、走行制御にはルール教師による模倣学習モデルを使う。これは、私がハンズオンで教師データ生成から再学習まで実行したニューラルネットワークである。走行確認では保存済みの重みを使い、その後、別フォルダで再学習した重みとの一致を確認した。

走行中は車輪odometryから位置と向きを推定し、現在の目標までの距離と方向のずれをモデルへ入力する。出力された速度をROS 2の `/cmd_vel` に送り、約0.1シミュレーション秒ごとに観測に応じて指令を更新する。

項目	内容
入力	目標までの距離 / 5 m、目標方向との角度差 / π。角度差は −πからπに折り返す
モデル	全結合 2 → 32 → 32 → 2、隠れ層Tanh、1,218パラメータ
出力	前進速度0〜0.35 m/s、旋回速度 −0.8〜0.8 rad/s。出力上限は通常の処理で制限
教師データ	ルールで生成した24,000組の状態と速度。人の実演や4点走行の録画から作ったデータではない
検証データ	別seedで生成した6,000組。学習seed 42、検証seed 43
学習	CPU 1スレッド、Adam、学習率0.002、バッチ512、1,800更新。損失は正規化した速度の平均二乗誤差
保存・推論	PyTorchで学習し、重みを `learned/policy.npz` へ保存。走行時の推論はNumPy

教師は、目標の方へ旋回し、向きが大きくずれている間は前進を抑え、近づくと減速するルールである。その入出力関係を学習したモデルを走行に使った。4点への拡張時には再学習せず、単一目標の実験と同じ重みを使った。

保存された学習記録では、検証データに対する速度の平均絶対誤差は、前進0.00706 m/s、旋回0.00408 rad/sだった。これは教師への近似誤差であり、目標への到達誤差とは別の指標である。

学習している処理と、通常の処理

AIが決めるのは、現在の目標に対する前進・旋回速度である。4点の座標と順番、0.20 mの切り替え条件、最終停止、速度上限、通信監視は通常のプログラムが担当する。経路の順序をAIが発見した、あるいは障害物を認識しているという構成ではない。

制御に使う位置と、評価に使う位置

初期座標合わせにはGazeboのモデル位置を用い、その後の目標切り替えと速度決定には車輪odometryを使う。一方、通過の採点にはGazeboの位置を車輪軸中央へ変換した値を使う。同じ推定値だけで到達を自己判定しない構成にした。

ただし、Gazebo位置は実機の独立した測位装置ではない。また、走行中も評価用位置の通信を監視しており、位置が更新されなくなった場合は走行を中止する。Gazeboとの接続が不要な自己位置推定を実現したわけではない。

4. 4点通過の実測結果

次の表と軌跡は、2026-10-26の開発時に録画と同時に保存された同一試行の記録に基づく。私が後日実行したハンズオンの結果は7節に示す。距離はすべて車輪軸中央から現在の目標までの水平距離で、時刻は制御開始からの経過時間である。

到達地点	推定距離（m）	Gazebo距離（m）	シミュレーション秒	実秒
P1（1.5, 0.0）	0.184	0.184	3.304	13.240
P2（1.5, 1.5）	0.198	0.198	10.029	35.316
P3（0.0, 1.5）	0.181	0.181	16.867	57.003
P4（0.0, 3.0）	0.198	0.198	23.593	78.788

全4点で切り替え時のGazebo距離が0.25 m以内だった。P4到達後は1.004シミュレーション秒の停止保持を行い、最終距離は0.172 m、odometryの最終速度は直進0 m/s・旋回0 rad/sとなった。設定した順序、距離、停止、時間上限の条件を満たした。




図1：録画試行の実測軌跡。青線はGazebo位置から換算した車輪軸中央、破線はodometry推定。円は各目標の採点半径0.25 m。開始位置Sと最終停止位置Fを示す。

GUIなしの確認試行も同じ4点と同じ重みで成功し、最終距離は0.168 mだった。録画試行の24.607シミュレーション秒に対する実時間は81.657秒で、比は約0.301。動画の等速再生は「録画した実時間の1倍」であり、シミュレーション内の1秒と実時間の1秒が等しいという意味ではない。

5. 工夫した点と失敗からの修正

サンプルを土台に、何を追加したか

Gazebo公式の `diff_drive.sdf` にある車体、車輪、駆動プラグインを土台にした。[1] 2台の車体を1台へ減らし、影を無効にした最小シーンを用意した。その上で、教師データ生成、CPU学習、保存重みによる推論、4点の順序管理、通過の採点、ログ保存と録画を追加した。ROS 2とGazebo間の通信には `ros_gz_bridge` を用いた。[2]

動画と数値の対応が分かるように、4つの目標へ番号と色を付け、車輪軸中央の位置を示す白い印も加えた。目標マーカーは表示のみで、衝突形状を持たせていない。

旋回時に、どの点を制御しているかをそろえた

初期の4点版では、P1の後に進行が完了せず、120.024シミュレーション秒で時間切れとなった。車輪軸中央とモデル原点は前後に0.5542825 m離れており、旋回時に異なる軌跡を描く。モデル原点を目標へ近づける制御と、車輪軸中央の運動を前提とする速度入力の組み合わせを見直した。

修正版では、制御・通過判定・結果表示を車輪軸中央に統一した。採点時も、Gazeboのモデル原点から車輪軸中央へ幾何学的に変換する。同じ学習済みモデルを使い、位置の基準を明示して4点走行を再検証した。

試行	結果と位置基準
初期4点版・GUIなし	P1のみ到達、時間切れ。制御・評価の基準はモデル原点
修正版・GUIなし	P1～P4到達、停止成功。車輪軸中央を基準とし、最終距離0.168 m
修正版・録画あり	P1～P4到達、停止成功。車輪軸中央を基準とし、最終距離0.172 m

この修正では位置基準とシーンが変わっている。前後を完全に同一の評価条件とみなして「精度だけが改善した」とは結論しない。単一目標の開発5条件・追加3条件の記録も別に保存しているが、これらを4点通過の成功回数へ合算しない。

確認できた範囲と今後の課題

開発時の記録は、障害物のない1つのコースと同じ初期姿勢での、修正版のGUIなし1試行と録画あり1試行である。その後、私が実行した再現確認は7節に分けて示す。多数回の成功率、異なるコースへの汎化、実機での動作は評価していない。障害物回避、カメラ認識、SLAMも実装していない。

今後は初期姿勢とコースを変えた反復試行、車輪の滑りや観測誤差に対する評価、教師ルールと学習モデルの比較を行う必要がある。今回は、軽量な学習済み速度制御を4点の連続走行へ組み込み、明示した条件で完了を確認した段階である。

6. 再現方法と根拠ファイル

確認環境はWindows / WSL 2 / Ubuntu-22.04 / Docker、ROS 2 Humble、Gazebo 6.16.0、Python 3.10.12、NumPy 1.24.4。学習時のPyTorchは2.6.0+cu124、計算はCPUで行った。描画はOGRE2・llvmpipe。公開用の compose.yaml は教材イメージをdigestで固定している。未取得の別PCからの導入と異なるCPUアーキテクチャは未検証である。

保存済みモデルを使う最小手順

Docker Desktop等のLinuxコンテナを有効にし、公開用フォルダを展開する。以下は compose.yaml があるルートで、ホストのPowerShellまたはWSL端末から実行する。1行目は設定確認、2行目はGUIなしの走行・終了までの手順である。

```
docker compose config --quiet
docker compose run --rm --no-deps --entrypoint bash ros /workspace/tools/run_headless.sh
```

補助は環境確認・保存物照合・判定テスト・走行を順に実行し、results/four_points_日時/ に条件・到達記録・時系列・最終判定を残す。既存の結果名とモデルを上書きしない。保存モデルのSHA256は次の値である。

```
fa0ba22da8d10f839862cd06157fed283af6209e72b5f6b9bb2e7b2b2887a6b4
```

表示して録画する

ホストのルートで次を実行し、コンテナに入る。

```
docker compose up -d
docker compose exec ros bash
```

表示が root@... になってからコンテナ内で実行する。ブラウザ内のUbuntu端末を使う場合は、先に sudo -E bash で実行ユーザーをそろえる。

```
source /opt/ros/humble/setup.bash
export ROS_DOMAIN_ID=52 ROS_LOCALHOST_ONLY=1
cd /workspace/final_project/diff_drive_smoke
python3 start_demo.py --waypoints
```

ブラウザで http://localhost:6082/ を開き、車体・4つの番号・白い点を確認する。録画時は同じコンテナ内で次を実行し、Gazeboを前面にする。replay_01 は未使用の結果名に変える。

```
python3 record_benchmark.py replay_01 --waypoints
python3 start_demo.py --stop
exit
```

ホストで docker compose stop を実行して終了する。手順の詳細、再学習、失敗時のログ確認はGitHubの docs/reproduction.md にまとめた。

本稿の根拠と参照

・開発時の結果はGitHubの evidence/、私の再現結果は docs/handson_records/、モデルと教師データはコード内の learned/ に保存した。

[1] Gazebo公式の差動二輪サンプル。

https://github.com/gazebosim/gz-sim/blob/ign-gazebo6/examples/worlds/diff_drive.sdf

[2] Gazebo公式、ROS 2 Integration。

https://gazebosim.org/docs/fortress/ros2_integration/

7. 私が実行して確認した結果

2026-10-28から29日に、私は生成AIの伴走を受けながら、公開用ファイルの手順に沿ってコマンドを入力し、出力と画面を確認した。環境確認、判定テスト7件、保存モデルでの走行、GUI表示、録画・再生、別フォルダでの再学習まで実行した。開発時の録画結果とは別の再現試行として保存した。

再現試行	最終距離	実時間	結果
GUIなし	0.167849 m	63.075秒	4点・停止成功
GUIあり take1	0.168465 m	93.368秒	走行成功、録画失敗
GUIあり take2	0.159396 m	103.179秒	走行・録画成功

take2は1 → 2 → 3 → 4の順に到達し、各点の採点距離は0.194366、0.195750、0.192679、0.187013 mだった。停止保持は1.011シミュレーション秒、最終速度は0 m/s・0 rad/s。走行は24.645シミュレーション秒で、設定した距離・停止・時間の条件を満たした。

録画はH.264、982×584、132.136秒。私は動画を再生し、白い点の順次移動と最終停止を確認した。走行時間と録画尺の差には、初期配置・録画前後の時間が含まれる。

手順の確認中に直した点

最初の表示あり起動では、サーバーとGUIが待ち合い、画面が表示されなかった。私は状況をAIへ共有し、サーバーを先に起動して別にGUIを接続する手順を実行した。表示できたため、AIの支援で起動補助も修正した。私は修正後の通常コマンドを再実行し、3プロセスの起動と車体・目標の表示を確認した。

take1では、デスクトップ幅が981ピクセルと奇数で、H.264の保存に失敗した。AIの支援で録画処理を修正し、最大1ピクセルの余白追加と、終了状態・形式・寸法・長さの検証を加えた。私はtake2を実行し、保存と再生を確認した。この経験から、走行成功と録画成功を分けて判断する必要があると考えた。

学習からの再実行

2026-10-29に私は元モデルを残した別フォルダで、24,000状態の教師データ生成とCPU学習1,800更新を再実行した。学習更新の実時間は11.467秒。検証データに対する平均絶対誤差は前進0.00706 m/s、旋回0.00408 rad/sで、NumPy出力とPyTorch出力の最大差は4.32e-7だった。

再学習した重みのSHA256は6節の提出用モデルと一致し、重みファイルはバイト単位で同一だった。生成した教師データの配列も一致した。この結果は今回の同じ環境で確認したものであり、別環境での完全一致を保証しない。

学習後の20/20成功は、簡易な運動計算での確認で、Gazeboの4点走行の試行数には加えない。新規PCでの初回導入、別コースへの汎化、実機、説明付き動画の合成補助は、今回の通し確認には含めていない。

本資料は2026-10-29時点の開発記録と、私が実行・確認した結果に基づく。生成AIの支援を受けた制作過程も含め、結果と検証範囲を記載した。コードと動画の参照先は1ページ目に示す。