


Powercube M1C

نظام تخزين بطاريات ليثيوم
حديد فوسفات عالي الجهد



H32148-C

الوحدة

المعايير الأساسية	
السعة (kWh)	4.74
الجهد الاسمي (Vdc)	32
السعة الاسمية (Ah)	148
نطاق الجهد (Vdc)	27~36
عمق التفريغ	95%
الأبعاد W×D×H (mm)	330 × 628 × 150.5
الاتصال	RS485/CAN
درجة الحماية	IP20
الوزن (kg)	47
العمر التشغيلي	أكثر من 10 سنوات
درجة حرارة التشغيل	من 0°C إلى 50°C
درجة حرارة التخزين	من -20°C إلى 60°C
شهادات المنتج	UN38.3 / UL9540A / IEC62619 / IEC63056 / UL1973 / VDE2510-50 / CE



SC1000-200J-C

الوحدة

المعايير الأساسية	
المنتج المرتبط	PowerCube-M1C
جهد تشغيل النظام (Vdc)	0~1000
أقصى تيار تشغيل (A)	148
الاستهلاك الذاتي، المرحّل مفصول (W)	6
الاستهلاك الذاتي، المرحّل موصول (W)	15
الأبعاد W×D×H (mm)	330 × 628 × 150.5
الاتصال	CAN / LAN CAN / Ethernet / Modbus TCP/IP / Modbus RTU
درجة الحماية	IP20
الوزن (kg)	13
العمر التشغيلي	أكثر من 15 سنة
درجة حرارة التشغيل	من -20°C إلى 65°C
درجة حرارة التخزين	من -40°C إلى 80°C

Powercube M1C



PowerCube-M1C

الوحدة

المعايير الأساسية	
4.74 × n	سعة نظام البطاريات (kWh)
32 × n	جهد نظام البطاريات (Vdc)
148	سعة نظام البطاريات (Ah)
H32148-C	وحدة البطارية
4.74	سعة وحدة البطارية (kWh)
1~23	عدد وحدات البطارية، اختياري
36 × n	الحد الأعلى لجهد شحن النظام (Vdc)
148/74	أقصى تيار تشغيل /المستمر (A)
27 × n	الحد الأدنى لجهد تفريغ النظام (Vdc)
95%	الكفاءة
95%	عمق التفريغ
815 × 659 × 2130	الأبعاد W×D×H (mm)
CAN / Ethernet / Modbus TCP/IP / Modbus RTU	الاتصال
120 kg + 47 kg × n	الوزن (kg)
أكثر من 10 سنوات	العمر التشغيلي
من 10°C إلى 40°C	درجة حرارة التشغيل
من -20°C إلى 60°C	درجة حرارة التخزين
من 5% إلى 95%	الرطوبة
<4000	الارتفاع (m)
IEC62619 / IEC63056 / UL1973 / UL9540A / VDE2510-50 / CE / UN38.3	شهادات المنتج
7000	عمر الدورات