

إنفرتر هجين ثلاثي الطور

SUN-29.9/30/35K-SG01HP3-EU-BM3

SUN-40/50K-SG01HP3-EU-BM4



100

خرج غير متوازن 100% لكل طور؛ أقصى
خرج يصل إلى 50% من القدرة المقننة



اقتران DC و اقتران AC لتحديث الأنظمة القائمة
نظام شمسي

10

*أقصى 10 وحدات على التوازي للربط على الشبكة وخارج الشبكة
التشغيل؛ يدعم توصيل عدة بطاريات على التوازي

100

أقصى تيار للشحن/التفريغ 100A

H

بطارية جهد عالي، كفاءة أعلى

6

6 فترات زمنية لشحن/تفريغ البطارية



يدعم تخزين الطاقة من مولد الديزل

Deye

رمز السهم: 605117.SH

SUN-29.9K-SG01HP3 -EU-BM3	SUN-30K-SG01HP3 -EU-BM3	SUN-35K-SG01HP3 -EU-BM3	SUN-40K-SG01HP3 -EU-BM4	SUN-50K-SG01HP3 -EU-BM4	الموديل
بيانات دخل البطارية					
نوع البطارية					ليثيوم-أيون
نطاق جهد البطارية (V)					160-800
أقصى تيار للشحن (A)					50+50
أقصى تيار للتفريغ (A)					50+50
عدد مداخل البطارية					2
استراتيجية الشحن لبطارية Li-Ion					تكييف ذاتي مع BMS
بيانات دخل سلسلة PV					
أقصى قدرة إدخال DC (W)					38870
أقصى جهد إدخال DC (V)					39000
جهد بدء التشغيل (V)					45500
نطاق (V) MPPT					52000
نطاق جهد DC عند الحمل الكامل (V)					65000
جهد إدخال DC المقنن (V)					1000
تيار إدخال PV (A)					180
أقصى تيار PV (A)					150-850
عدد متتبعات MPPT					360-850
عدد السلاسل لكل متتبع MPPT					360-850
بيانات خرج AC					450-850
قدرة الخرج الفعالة AC المقننة (W)					600
أقصى قدرة خرج فعالة AC (W)					36+36+36
تيار الخرج المقنن AC (A)					36+36+36
أقصى تيار خرج مقنن AC (A)					55+55+55
أقصى تيار خرج غير متوازن ثلاثي الطور (A)					55+55+55
أقصى تيار تمرير مستمر AC (A)					3
قدرة الذروة (خارج الشبكة)					2+2+2
إدخال المولد/الحمل الذكي /تيار اقتتران AC (A)					29900
نطاق تعديل معامل القدرة					30000
تردد وجهد الخرج					35000
نوع الشبكة					40000
التشوه التوافقي الكلي (THD)					44000
حقن تيار DC					55000
الكفاءة					45.4/43.4
الكفاءة القصوى					45.5/43.5
كفاءة Euro					53.1/50.8
كفاءة MPPT					60.7/58
حماية					75.8/72.5
حماية من القطبية العكسية لإدخال PV،					83.4/79.7
حماية من التيارات المتبقية، حماية من زيادة تيار الخرج،					83.3
حماية من قصر دائرة الخرج، الحماية من اندفاع الجهد					200
فئة الجهد الزائد					1.5 ضعف القدرة المقننة، 10 S
الشهادات والمعايير					45.4 / 200 / 45.4
تنظيم الشبكة					45.5 / 200 / 45.5
السلامة EMC / المعيار					53.1 / 200 / 53.1
بيانات عامة					60.7 / 200 / 60.7
نطاق درجة حرارة التشغيل (°C)					75.8 / 200 / 75.8
التبريد					من 0.8 متقدم إلى 0.8 متأخر
الضوضاء (dB)					50/60Hz; 3L/N/PE 220/380, 230/400Vac
الاتصال مع BMS					ثلاثي الطور
الوزن (kg)					<3% (من القدرة الاسمية)
أبعاد الخزانة (WxHxD mm)					<0.5% In
درجة الحماية					97.60%
طراز التركيب					97.00%
الضمان					99.90%

*ملاحظة: وظيفة التشغيل المتوازي لعدة وحدات ستتوفر في Q1 2023