

إنفرتر هجين ثلاثي الطور

SUN-29.9/30/35K-SG01HP3-EU-BM3

SUN-40/50K-SG01HP3-EU-BM4



100

خرج غير متوازن 100% لكل طور؛ أقصى
خرج يصل إلى 50% من القدرة المقننة



اقتران DC و اقتران AC لتحديث الأنظمة القائمة
نظام شمسي

10

*أقصى 10 وحدات على التوازي للربط على الشبكة وخارج الشبكة
التشغيل؛ يدعم توصيل عدة بطاريات على التوازي

100

أقصى تيار للشحن/التفريغ 100A

H

بطارية جهد عالي، كفاءة أعلى

6

6 فترات زمنية لشحن/تفريغ البطارية



يدعم تخزين الطاقة من مولد الديزل

Deye

رمز السهم: 605117.SH

الموديل	SUN-29.9K-SG01HP3 -EU-BM3	SUN-30K-SG01HP3 -EU-BM3	SUN-35K-SG01HP3 -EU-BM3	SUN-40K-SG01HP3 -EU-BM4	SUN-50K-SG01HP3 -EU-BM4
بيانات دخل البطارية					
نوع البطارية	ليثيوم-أيون				
نطاق جهد البطارية (V)	160-800				
أقصى تيار للشحن (A)	50+50				
أقصى تيار للتفريغ (A)	50+50				
عدد مداخل البطارية	2				
استراتيجية الشحن لبطارية Li-Ion	تكيف ذاتي مع BMS				
بيانات دخل سلسلة PV					
أقصى قدرة إدخال DC (W)	38870	39000	45500	52000	65000
أقصى جهد إدخال DC (V)	1000				
جهد بدء التشغيل (V)	180				
نطاق MPPT (V)	150-850				
نطاق جهد DC عند الحمولة الكاملة (V)	360-850	360-850	360-850	360-850	450-850
جهد إدخال DC المقنن (V)	600				
تيار إدخال PV (A)	36+36+36	36+36+36	36+36+36	36+36+36+36	
أقصى تيار PV (A)	55+55+55	55+55+55	55+55+55	55+55+55+55	
عدد متتبعات MPPT	3			4	
عدد السلاسل لكل متتبع MPPT	2+2+2			2+2+2+2	
بيانات خرج AC					
قدرة الخرج الفعالة AC المقننة (W)	29900	30000	35000	40000	50000
أقصى قدرة خرج فعالة AC (W)	29900	33000	38500	44000	55000
تيار الخرج المقنن AC (A)	45.4/43.4	45.5/43.5	53.1/50.8	60.7/58	75.8/72.5
أقصى تيار خرج مقنن AC (A)	45.4/43.4	50/47.8	58.4/55.8	66.7/63.8	83.4/79.7
أقصى تيار خرج غير متوازن ثلاثي الطور (A)	60	60	60	70	83.3
أقصى تيار تمرير مستمر AC (A)	200				
قدرة الذروة (خارج الشبكة)	1.5 ضعف القدرة المقننة، 10 S				
إدخال المولد/الحمل الذكي تيار اقتران AC (A)	45.4 / 200 / 45.4	45.5 / 200 / 45.5	53.1 / 200 / 53.1	60.7 / 200 / 60.7	75.8 / 200 / 75.8
نطاق تعديل معامل القدرة	من 0.8 متقدم إلى 0.8 متأخر				
تردد وجهد الخرج	50/60Hz; 3L/N/PE 220/380, 230/400Vac				
نوع الشبكة	ثلاثي الطور				
التشوه التوافقي الكلي (THD)	>3% (من القدرة الاسمية)				
حقن تيار DC	<0.5% In				
الكفاءة					
الكفاءة القصوى	97.60%				
كفاءة Euro	97.00%				
كفاءة MPPT	99.90%				
حماية					
مدمج	حماية من التشغيل المنعزل، كشف مقاومة العزل، وحدة مراقبة التيار المتبقي، حماية من زيادة تيار الخرج، حماية من قصر دائرة الخرج، الحماية من اندفاع الجهد				
فئة الجهد الزائد	DC Type II/AC Type III				
الشهادات والمعايير					
تنظيم الشبكة	VDE4105, IEC61727/62116, VDE0126, AS4777.2, CEI 0 21, EN50549-1, G98, G99, C10-11, UNE217002, NBR16149/NBR16150				
السلامة EMC / المعيار	IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2				
بيانات عامة					
نطاق درجة حرارة التشغيل (°C)	من -40 إلى 60 °C. خفض القدرة عند <45 °C				
التبريد	تبريد ذكي				
الضوضاء (dB)	≤65 dB				
الاتصال مع BMS	RS485; CAN				
الوزن (kg)	80				
أبعاد الخزانة (WxHxD mm)	527×894×294 (باستثناء الموصلات والدعامات)				
درجة الحماية	IP65				
طراز التركيب	تثبيت على الحائط				
الضمان	5 سنوات (10 سنوات اختيارية)				

*ملاحظة: وظيفة التشغيل المتوازي لعدة وحدات ستتوفر في Q1 2023