

إنفرتر هجين أحادي الطور

SUN-3K-SG04LP1-24-EU-SM1

SUN-3K-SG04LP1-EU-SM1

SUN-3.6/5/6K-SG04LP1-EU-SM2



شاشة LCD ملونة تعمل باللمس، درجة حماية IP65



اقتتران AC لتحديث نظام الطاقة الشمسية القائم



أقصى 16 وحدة على التوازي للتشغيل على الشبكة وخارجها التشغيل؛ يدعم توصيل عدة بطاريات على التوازي



أقصى تيار للشحن/التفريغ 140A



6 فترات زمنية لشحن/تفريغ البطارية



يدعم تخزين الطاقة من مولد الديزل

Deye

رمز السهم: 605117.SH

SUN-3K-SG04LP1 -24-EU-SM1	SUN-3K-SG04LP1 -EU-SM1	SUN-3.6K-SG04LP1 -EU-SM2	SUN-5K-SG04LP1 -EU-SM2	SUN-6K-SG04LP1 -EU-SM2	الموديل
بيانات دخل البطارية					
نوع البطارية					رصاص-حمض أو ليثيوم-أيون
20-30	40-60	40-60	40-60	40-60	نطاق جهد البطارية (V)
140	70	90	120	135	أقصى تيار للشحن (A)
140	70	90	120	135	أقصى تيار للتفريغ (A)
استراتيجية الشحن لبطارية ليثيوم-أيون					تكيف ذاتي مع BMS
عدد مداخل البطارية					1
بيانات دخل سلسلة PV					PV
6000	6000	7200	10000	12000	أقصى قدرة دخول من PV (W)
4800	4800	5760	8000	9600	أقصى قدرة دخل PV (W)
أقصى جهد دخل PV (V)					500
جهد بدء التشغيل (V)					125
نطاق جهد MPPT (V)					150-425
جهد دخل PV المقتن (V)					370
18	18+18			أقصى تيار تشغيل لدخل PV (A)	
27	27+27			أقصى تيار قصر لدائرة الدخل (A)	
1/1	2/1+1			عدد متتبعات /MPPT عدد السلاسل لكل متتبع MPPT	
بيانات دخل/خرج AC					
3000	3600	5000	6000	القدرة الفعالة المقننة لدخل/خرج AC (W)	
3300	3960	5500	6600	أقصى قدرة ظاهرية لدخل/خرج AC (VA)	
13.7/13.1	16.4/15.7	22.8/21.8	27.3/26.1	التيار المقتن لدخل/خرج AC (A)	
15/14.4	18/17.3	25/24	30/28.7	أقصى تيار لدخل/خرج AC (A)	
35			40	أقصى ترميز AC مستمر (من الشبكة إلى الحمل) (A)	
2 ضعف القدرة المقننة، 10s					قدرة الذروة (خارج الشبكة) (W)
من 0.8 متقدم إلى 0.8 متأخر					نطاق تعديل معامل القدرة
0.85Un-1.1Un 220/230					جهد/نطاق الدخل/الخرج المقتن (V)
50/45-55, 60/55-65					تردد/نطاق شبكة الدخل/الخرج المقتن (Hz)
L+N+PE					صيغة الاتصال بالشبكة
>3% (من القدرة الاسمية)					التشوه التوافقي الكلي للتيار THDi
<0.5% In					تيار حقن DC
الكفاءة					
97.6%					الكفاءة القصوى
96.5%					كفاءة Euro
>99%					كفاءة MPPT
حماية المعدات					
مدمج					
حماية من عكس قطبية DC، حماية من زيادة تيار خرج AC، حماية حرارية، حماية من زيادة جهد خرج AC، حماية من قصر دائرة خرج AC، مراقبة مكون DC، حماية من انخفاض الحمل عند زيادة الجهد، مراقبة تيار التسريب الأرضي، قاطع دائرة الخطأ القوسي (اختياري)، مراقبة شبكة الطاقة، مراقبة الحماية من وضع الجزيرة، كشف الخطأ الأرضي، مفتاح دخل DC، مراقبة ممانعة عزل أطراف DC، كشف التيار المتبقي (RCD)، مستوى الحماية من اندفاع التيار					
TYPE II(DC), TYPE II(AC)					مستوى الحماية من زيادة الجهد
واجهة					
RS485/RS232/CAN					واجهة الاتصال
GPRS/WIFI/Bluetooth/4G/LAN (اختياري)					وضع المراقبة
بيانات عامة					
من -40 إلى +60 °C، خفض القدرة عند <45 °C					نطاق درجة حرارة التشغيل (°C)
الرطوبة المحيطة المسموح بها					
2000m					الارتفاع المسموح به
<30					الضوضاء (dB)
IP 65					درجة الحماية (IP)
غير معزول					طوبولوجيا الإنفتر
OVC II(DC), OVC III(AC)					فئة الجهد الزائد
376×470×241.5 (لا يشمل الموصلات والحوامل)					أبعاد الخزانة (WxHxD mm)
17.6			19	الوزن (kg)	
تبريد طبيعي					نوع التبريد
5 سنوات/10 سنوات					الضمان
فترة الضمان تعتمد على موقع التركيب النهائي للإنفتر، لمزيد من المعلومات يرجى الرجوع إلى سياسة الضمان					
IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G98, G99, VDE-AR-N 4105					تنظيم الشبكة
IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2					معييار السلامة / EMC