

إنفرتر هجين ثلاثي الطور

SUN-60/75/80K-SG02HP3-EU-EM6



100

خرج غير متوازن بنسبة 100%، لكل طور



اقتران AC لتحديث نظام الطاقة الشمسية القائم

10

أقصى 10 وحدات على التوازي للتشغيل المتصل بالشبكة والمنفصل عنها التشغيل؛ يدعم توصيل عدة بطاريات على التوازي

160

أقصى تيار شحن/تفريغ 160A

H

بطارية جهد عالي، كفاءة أعلى

6

6 فترات زمنية لشحن/تفريغ البطارية



يدعم تخزين الطاقة من مولد الديزل

Deye

رمز السهم: 605117.SH

الموديل	SUN-60K-SG02HP3 -EU-EM6	SUN-75K-SG02HP3 -EU-EM6	SUN-80K-SG02HP3 -EU-EM6
بيانات دخل البطارية			
نوع البطارية	ليثيوم-أيون		
نطاق جهد البطارية (V)	160-1000		
أقصى تيار للشحن (A)	80+80		
أقصى تيار للتفريغ (A)	80+80		
استراتيجية الشحن لبطارية ليثيوم-أيون	تكيف ذاتي مع BMS		
عدد مداخل البطارية	2		
بيانات دخل سلسلة PV			
أقصى قدرة دخول من PV (W)	120000	150000	160000
أقصى قدرة دخل PV (W)	96000	120000	128000
أقصى جهد دخل PV (V)	1000		
جهد بدء التشغيل (V)	180		
نطاق جهد MPPT (V)	150-850		
جهد دخل PV المقنن (V)	650		
أقصى تيار تشغيل لدخل PV (A)	36+36+36+36+36+36		
أقصى تيار قصر لدائرة الدخل (A)	54+54+54+54+54+54		
عدد متبوعات MPPT	6/2+2+2+2+2+2		
بيانات دخل/خرج AC			
القدرة الفعالة المقننة لدخل/خرج AC (W)	60000	75000	80000
أقصى قدرة ظاهرية لدخل/خرج AC (VA)	66000	82500	88000
التيار المقنن لدخل/خرج AC (A)	91/87	113.7/108.7	121.3/115.9
أقصى تيار لدخل/خرج AC (A)	100/95.7	125/119.6	133.4/127.6
أقصى ترميز AC مستمر (من الشبكة إلى الحمل) (A)	200		
قدرة الذروة (خارج الشبكة) (W)	1.5 ضعف القدرة المقننة، 10s		
نطاق تعديل معامل القدرة	من 0.8 متقدم إلى 0.8 متأخر		
جهد/نطاق الدخل/الخرج المقنن (V)	220/380V, 230/400V 0.85Un-1.1Un		
تردد/نطاق شبكة الدخل/الخرج المقنن (Hz)	50/45-55, 60/55-65		
صيغة الاتصال بالشبكة	3L+N+PE		
التشوه التوافقي الكلي للتيار THDi	>3% (من القدرة الاسمية)		
تيار حقن DC	<0.5% In		
الكفاءة			
الكفاءة القصوى	97.60%		
كفاءة Euro	97.0%		
كفاءة MPPT	>99%		
حماية المعدات			
مدمج	حماية من عكس قطبية DC، حماية من زيادة تيار خرج AC، حماية حرارية، حماية من زيادة جهد خرج AC، حماية من قصر دائرة خرج AC، مراقبة مكون DC، حماية من انخفاض الحمل عند زيادة الجهد، مراقبة تيار التسريب الأرضي، قاطع دائرة الخطأ القوسي (اختياري)، مراقبة شبكة الطاقة، مراقبة الحماية من وضع الجزيرة، كشف الخطأ الأرضي، مفتاح دخل DC، مراقبة ممانعة عزل أطراف DC، كشف التيار المتبقي (RCD)، مستوى الحماية من اندفاع التيار		
مستوى الحماية من زيادة الجهد	TYPE II(DC), TYPE II(AC)		
واجهة			
واجهة الاتصال	RS485/RS232/CAN		
وضع المراقبة	GPRS/WIFI/Bluetooth/4G/LAN (اختياري)		
بيانات عامة			
نطاق درجة حرارة التشغيل (°C)	من -40 إلى +60، خفض القدرة عند <45°C		
الرطوبة المحيطة المسموح بها			
الارتفاع المسموح به	3000m		
الضوضاء (dB)	≤65		
درجة الحماية (IP)	IP 65		
طوبولوجيا الإنفرتر	غير معزول		
فترة الجهد الزائد	OVC II(DC), OVC III(AC)		
أبعاد الخزانة (WxHxD mm)	606×927×314 (لا يشمل الموصلات والدعامات)		
الوزن (kg)	97.5		
نوع التبريد	تبريد هوائي ذكي		
الضمان	5 سنوات/10 سنوات		
تنظيم الشبكة	فترة الضمان تعتمد على موقع التركيب النهائي للإنفرتر، لمزيد من المعلومات يرجى الرجوع إلى سياسة الضمان IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G99, VDE-AR-N 4105		
معيار السلامة / EMC	IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2		