

**12-20K**

جرب طاقة لا تنقطع مع إنفترتات تخزين الطاقة من Solis

S6-EH3P(12-20)K-H

ثلاثي الطور | جهد عالٍ



إدارة ذكية للطاقة

- إدارة ذكية للشحن والتفريغ بواسطة الذكاء الاصطناعي (AI)
- بناءً على تعريفات TOU (وقت الاستخدام)
- تكامل سلس مع منصات VPP و EMS
- تعزيز أمثلية الطاقة
- تحكم مدمج لمضخات الحرارة الجاهزة لـ SG



أداء عالٍ

- يدعم خرجًا غير متوازن ثلاثي الطور، مما يسمح بما يصل إلى 40% من قدرة الإنفترت المقتنة لكل طور
- سعة دخل PV بنسبة 160% لزيادة استخدام الطاقة الشمسية إلى أقصى حد
- زمن التحويل $10ms >$



مرن وقابل للتوسعة

- متوافق مع بطاريات الليثيوم الشائعة
- توسيع سعة النظام بسهولة باستخدام التوصيلات المتوازية
- والاقتران عبر AC



إعداد بسيط وسريع

- شاشة كبيرة بحجم 7-inch تستخدم مكونات ZEITLER صناعية أمريكية الصنع
- ذات درجة جودة
- دعم تطبيق Bluetooth للإعداد السريع والسهل



نشرة المواصفات

الموديلات		12K	15K	20K
الدخل DC (جانب PV)				
الحجم الأقصى الموصى به لمصفوفة PV أقصى قدرة دخل PV قابلة للاستخدام أقصى جهد دخل الجهد المقنن جهد بدء التشغيل نطاق جهد MPPT أقصى تيار دخل أقصى تيار قصر الدائرة عدد وحدات MPPT / أقصى عدد لسلاسل الدخل	24 kW	30 kW	40 kW	
	19.2 kW	24 kW	32 kW	
		1000 V		
		600 V		
		160 V		
		200 - 850 V		
		4 × 20 A		
		4 × 30 A		
		4 / 4		
البطارية				
نوع البطارية نطاق جهد البطارية أقصى قدرة شحن / تفريغ أقصى تيار شحن / تفريغ الاتصال	12 kW	Li-ion 120 - 800 V 15 kW 50 A CAN / RS485	20 kW	
الخرج AC (جانب الشبكة)				
قدرة الخرج المقننة أقصى قدرة خرج ظاهرية جهد الشبكة المقنن تردد الشبكة المقنن تيار خرج الشبكة المقنن أقصى تيار خرج معامل القدرة	12 kW	15 kW	20 kW	
	12 kVA	15 kVA	20 kVA	
		3/N/PE, 220 V / 380 V, 230 V / 400 V		
		50 Hz / 60 Hz		
	18.2 A / 17.3 A	22.8 A / 21.7 A	30.4 A / 28.9 A	
	18.2 A / 17.3 A	22.8 A / 21.7 A	30.4 A / 28.9 A	
		0.99 (0.8 < متأخر) < 3%		
الدخل AC (جانب الشبكة)				
نطاق جهد الدخل أقصى تيار دخل تردد الشبكة المقنن نطاق التردد	27.3 A / 26.0 A	304 - 437 V / 320 - 460 V 34.2 A / 32.5 A 50 Hz / 60 Hz 45 - 55 Hz / 55 - 65 Hz	45.6 A / 43.3 A	
دخل المولد				
أقصى قدرة دخل أقصى تيار دخل تردد الدخل المقنن	12 kW	15 kW	20 kW	
	18.2 A / 17.3 A	22.8 A / 21.7 A 50 Hz / 60 Hz	30.4 A / 28.9 A	
الخرج AC (احتياطي)				
قدرة الخرج المقننة أقصى قدرة خرج ظاهرية زمن التحويل الاحتياطي جهد الخرج المقنن التردد المقنن تيار الخرج المقنن THDv (@linear load)	12 kW	15 kW	20 kW	
		1.6 مرة من القدرة المقننة، 10 s < 10 ms		
		3/N/PE, 220 V / 380 V, 230 V / 400 V		
		50 Hz / 60 Hz		
	18.2 A / 17.3 A	22.8 A / 21.7 A < 3%	30.4 A / 28.9 A	
الكفاءة				
أقصى كفاءة كفاءة EU أقصى كفاءة لشحن البطارية بواسطة PV أقصى كفاءة لشحن / تفريغ البطارية إلى AC		97.7% 97.5% 98.5% 97.2%		
جمانة				
حماية من التشغيل المنعزل حماية من زيادة تيار الخرج حماية من قصر الدائرة مدمج AFCI 2.0 مفتاح DC مدمج حماية DC من انعكاس القطبية حماية PV من الجهد الزائد حماية من انعكاس قطبية البطارية		نعم نعم نعم اختياري نعم نعم نعم نعم		
بيانات عامة				
أقصى عدم توازن مسموح به للطور (للشبكة والاحتياطي) أقصى قدرة لكل طور (للشبكة والاحتياطي) الأبعاد (العرض × الارتفاع × العمق) الوزن الهيكلية الاستهلاك الذاتي (ليلاً) نطاق درجة حرارة التشغيل المحيطة الرطوبة النسبية درجة الحماية انبعاث الضوضاء (نموذجي) نظام التبريد أقصى ارتفاع للتشغيل معيار الربط بالشبكة معيار السلامة / EMC		100% 40% من القدرة المقننة 563 × 546 × 250 mm 35.2 kg بدون محول < 25 W -25 ~ +60°C 0 - 100% IP66 < 65 dB(A) تبريد ذكي بالمروحة 4000 m		
الميزات				
توصيل PV توصيل البطارية توصيل AC شاشة العرض الاتصال		موصل MC4 طرف توصيل OT طرف توصيل OT شاشة LCD 7.0" وبلوتوث + تطبيق Wi-Fi, Cellular, LAN, CAN, RS485, Ethernet		