

**29.9-50K**

جرب طاقة لا تنقطع مع إنفترتات تخزين الطاقة من Solis

**S6-EH3P(29.9-50)K-H**

ثلاثي الطور | جهد عالٍ



### المزايا الفريدة

- ★ يدعم إدخال PV مقنن حتى 2x، مما يزيد من استخدام الطاقة الشمسية إلى أقصى حد
- ★ يدعم تيار إدخال أقصى للسلسلة يبلغ 20A، مما يضمن التوافق مع وحدات PV عالية الطاقة
- ★ متوافق مع وحدات بطاريات 100-280Ah، مما يقلل من إجمالي تكاليف النظام
- ★ يدعم الشحن السريع للبطارية بتيار شحن أقصى يبلغ
- ★ منفذا بطارية مستقلة للتكوينات المرنة ولسهولة توسعة السعة
- ★ يوفر حملاً رائدًا بنسبة 160% لمدة 2s في وضع خارج الشبكة، مما يضمن استقرار بدء تشغيل الأحمال الثقيلة
- ★ يدعم إدخال المولد عبر نطاق واسع (20%-100%) من المقنن للطاقة، مما يقلل من تكاليف الاستثمار
- ★ SolisCloud: تحكم ذكي عن بعد، وتحسين بالذكاء الاصطناعي، وفوري للكشف عن الأعطال وإصلاحها - كل ذلك في منصة واحدة
- ★ شاشة صناعية قياس 7 بوصة، توفر واجهة أكبر وسهولة الاستخدام للتشغيل المحلي

### المزايا الرائدة

- يدعم اقتران DC و AC، من أجل تعديلات مرنة وتوسعات للنظام
- يضمن طاقة احتياطية موثوقة عبر سيناريوهات متنوعة من خلال احتياطي البطارية الإدارة
- يطيل وقت الإمداد للأحمال الحرجة مع تحديد أولويات الأحمال بذكاء
- يوفر واجهة ثلاثية في واحد متعددة الاستخدامات لـ التكامل السلس لـ PV المتصل بالشبكة، وطاقة الرياح ، ومولدات الديزل
- يحقق الانتقال بين وضع الشبكة وخارج الشبكة في أقل من 10ms، مما يضمن طاقة غير منقطعة
- يدعم التشغيل المتوازي لوحدات متعددة حتى 500kW (يوصى بخزانة Solis STS لـ الأنظمة التي تزيد عن 6 وحدات)



نشرة المواصفات

| الموديلات                                                                                                                                                                                                                     |                                                     | 29.9K                                             | 30K                                                                                             | 40K                            | 50K |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----|
| الدخل DC (جانب PV)                                                                                                                                                                                                            |                                                     |                                                   |                                                                                                 |                                |     |
| الحجم الأقصى الموصى به لمصفوفة PV<br>أقصى قدرة دخل PV قابلة للاستخدام<br>أقصى جهد دخل<br>الجهد المقنن<br>جهد بدء التشغيل<br>نطاق جهد MPPT<br>أقصى تيار دخل<br>أقصى تيار قصر الدائرة<br>عدد وحدات MPPT / أقصى عدد لسلاسل الدخل | 59.8 kW                                             | 60 kW                                             | 80 kW                                                                                           | 100 kW                         |     |
|                                                                                                                                                                                                                               | 59.8 kW                                             | 60 kW                                             | 80 kW                                                                                           | 96 kW                          |     |
|                                                                                                                                                                                                                               |                                                     |                                                   | 1000 V<br>600 V<br>180 V                                                                        |                                |     |
|                                                                                                                                                                                                                               |                                                     | 40 A / 40 A / 40 A<br>60 A / 60 A / 60 A<br>3 / 6 | 150 - 850 V                                                                                     | 4 × 40 A<br>4 × 60 A<br>4 / 8  |     |
| البطارية                                                                                                                                                                                                                      |                                                     |                                                   |                                                                                                 |                                |     |
| نوع البطارية<br>نطاق جهد البطارية<br>أقصى قدرة شحن / تفريغ<br>أقصى تيار شحن / تفريغ<br>عدد منافذ البطارية<br>أقصى طاقة شحن / تفريغ لكل مدخل الاتصال                                                                           | 32.1 kW                                             | 33 kW                                             | 44 kW                                                                                           | 55 kW                          |     |
|                                                                                                                                                                                                                               |                                                     |                                                   | Li-ion<br>150 - 800 V<br>70 A × 2 ①<br>2                                                        |                                |     |
|                                                                                                                                                                                                                               | 32.1 kW                                             | 33 kW                                             | 35 kW                                                                                           | 35 kW                          |     |
|                                                                                                                                                                                                                               |                                                     |                                                   | CAN / RS485                                                                                     |                                |     |
| الخرج AC (جانب الشبكة)                                                                                                                                                                                                        |                                                     |                                                   |                                                                                                 |                                |     |
| قدرة الخرج المقننة<br>أقصى قدرة خرج ظاهرية<br>جهد الشبكة المقنن<br>تردد الشبكة المقنن<br>تيار خرج الشبكة المقنن<br>أقصى تيار خرج<br>معامل القدرة<br>THDi                                                                      | 29.9 kW                                             | 30 kW                                             | 40 kW                                                                                           | 50 kW                          |     |
|                                                                                                                                                                                                                               | 29.9 kVA                                            | 30 kVA                                            | 40 kVA                                                                                          | 50 kVA                         |     |
|                                                                                                                                                                                                                               |                                                     |                                                   | 3/N/PE, 220 V / 380 V, 230 V / 400 V<br>50 Hz / 60 Hz                                           |                                |     |
|                                                                                                                                                                                                                               | 45.4 A / 43.2 A<br>45.4 A / 43.2 A                  | 60.8 A / 57.7 A<br>60.8 A / 57.7 A                | 45.6 A / 43.3 A<br>45.6 A / 43.3 A                                                              | 76 A / 72.2 A<br>76 A / 72.2 A |     |
| الدخل AC (جانب الشبكة)                                                                                                                                                                                                        |                                                     |                                                   |                                                                                                 |                                |     |
| أقصى تيار تمرير AC<br>جهد الدخل المقنن<br>تردد الدخل المقنن<br>دخل المولد                                                                                                                                                     | 90.8 A / 86.4 A                                     | 91.2 A / 86.6 A                                   | 121.6 A / 115.4 A                                                                               | 152 A / 144.4 A                |     |
|                                                                                                                                                                                                                               |                                                     |                                                   | 3/N/PE, 220 V / 380 V, 230 V / 400 V<br>50 Hz / 60 Hz                                           |                                |     |
|                                                                                                                                                                                                                               | 29.9 kW                                             | 30 kW                                             | 40 kW                                                                                           | 50 kW                          |     |
|                                                                                                                                                                                                                               | 45.4 A / 43.2 A                                     | 45.6 A / 43.3 A                                   | 60.8 A / 57.7 A                                                                                 | 76 A / 72.2 A                  |     |
| الخرج AC (احتياطي)                                                                                                                                                                                                            |                                                     |                                                   |                                                                                                 |                                |     |
| قدرة الخرج المقننة<br>أقصى قدرة خرج ظاهرية<br>زمن التحويل الاحتياطي<br>جهد الخرج المقنن<br>التردد المقنن<br>تيار الخرج المقنن<br>THDv (@linear load)                                                                          | 29.9 kW                                             | 40 kW                                             | 30 kW                                                                                           | 50 kW                          |     |
|                                                                                                                                                                                                                               |                                                     |                                                   | 1.6 ضعف الطاقة المقننة، 2 s<br>< 10 ms<br>3/N/PE, 220 V / 380 V, 230 V / 400 V<br>50 Hz / 60 Hz |                                |     |
|                                                                                                                                                                                                                               | 45.4 A / 43.2 A                                     | 45.6 A / 43.3 A                                   | 60.8 A / 57.7 A                                                                                 | 76 A / 72.2 A                  |     |
|                                                                                                                                                                                                                               |                                                     |                                                   | < 2%                                                                                            |                                |     |
| الكفاءة                                                                                                                                                                                                                       |                                                     |                                                   |                                                                                                 |                                |     |
| أقصى كفاءة<br>كفاءة EU<br>أقصى كفاءة لشحن البطارية بواسطة PV<br>أقصى كفاءة لشحن / تفريغ البطارية إلى AC                                                                                                                       | 97.8%                                               |                                                   |                                                                                                 |                                |     |
|                                                                                                                                                                                                                               | 97.4%                                               |                                                   |                                                                                                 |                                |     |
|                                                                                                                                                                                                                               | 98.5%                                               |                                                   |                                                                                                 |                                |     |
|                                                                                                                                                                                                                               | 97.5%                                               |                                                   |                                                                                                 |                                |     |
| جمانة                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                                   |                                                                                                 |                                |     |
| حماية من التشغيل المنعزل<br>حماية من زيادة تيار الخرج<br>حماية من قصر الدائرة<br>مفتاح DC مدمج<br>حماية DC من انعكاس القطبية<br>الحماية من زيادة الجهد<br>AFCI 2.0 مدمج                                                       | نعم                                                 |                                                   |                                                                                                 |                                |     |
|                                                                                                                                                                                                                               | نعم                                                 |                                                   |                                                                                                 |                                |     |
|                                                                                                                                                                                                                               | نعم                                                 |                                                   |                                                                                                 |                                |     |
|                                                                                                                                                                                                                               | نعم                                                 |                                                   |                                                                                                 |                                |     |
| بيانات عامة                                                                                                                                                                                                                   |                                                     |                                                   |                                                                                                 |                                |     |
| الأبعاد (العرض × الارتفاع × العمق)<br>الوزن<br>الهيكلية<br>الاستهلاك الذاتي (ليلاً)<br>نطاق درجة حرارة التشغيل المحيطة<br>الرطوبة النسبية<br>درجة الحماية<br>نظام التبريد<br>أقصى ارتفاع للتشغيل                              | 530 × 880 × 290 mm                                  |                                                   |                                                                                                 |                                |     |
|                                                                                                                                                                                                                               | 73 kg                                               |                                                   |                                                                                                 |                                |     |
|                                                                                                                                                                                                                               | بدون محول<br>< 35 W<br>-25 ~ +60°C                  |                                                   |                                                                                                 |                                |     |
|                                                                                                                                                                                                                               | 0 - 100%<br>IP66                                    |                                                   |                                                                                                 |                                |     |
| الميزات                                                                                                                                                                                                                       |                                                     |                                                   |                                                                                                 |                                |     |
| توصيل PV<br>توصيل البطارية<br>توصيل AC<br>شاشة العرض<br>الاتصال                                                                                                                                                               | قابس توصيل سريع MC4                                 |                                                   |                                                                                                 |                                |     |
|                                                                                                                                                                                                                               | موصل طرفي<br>كتلة طرفية                             |                                                   |                                                                                                 |                                |     |
|                                                                                                                                                                                                                               | شاشة LCD 7.0" وبلوتوث + تطبيق                       |                                                   |                                                                                                 |                                |     |
|                                                                                                                                                                                                                               | Wi-Fi, Cellular, LAN, اختياري: CAN, RS485, Ethernet |                                                   |                                                                                                 |                                |     |