

إنفرتر هجين أحادي الطور

SUN-3K-SG04LP1-24-EU-SM1

SUN-3K-SG04LP1-EU-SM1

SUN-3.6/5/6K-SG04LP1-EU-SM2



شاشة LCD ملونة تعمل باللمس، درجة حماية IP65



اقتران AC لتحديث نظام الطاقة الشمسية القائم



أقصى 16 وحدة على التوازي للتشغيل على الشبكة وخارجها التشغيل؛ يدعم توصيل عدة بطاريات على التوازي



أقصى تيار للشحن/التفريغ 140A



6 فترات زمنية لشحن/تفريغ البطارية



يدعم تخزين الطاقة من مولد الديزل

Deye

رمز السهم: 605117.SH

SUN-3K-SG04LP1 -24-EU-SM1	SUN-3K-SG04LP1 -EU-SM1	SUN-3.6K-SG04LP1 -EU-SM2	SUN-5K-SG04LP1 -EU-SM2	SUN-6K-SG04LP1 -EU-SM2	الموديل
بيانات دخل البطارية					
نوع البطارية					رصاص-حمض أو ليثيوم-أيون
20-30	40-60	40-60	40-60	40-60	نطاق جهد البطارية (V)
140	70	90	120	135	أقصى تيار للشحن (A)
140	70	90	120	135	أقصى تيار للتفريغ (A)
استراتيجية الشحن لبطارية ليثيوم-أيون					تكيف ذاتي مع BMS
عدد مداخل البطارية					1
بيانات دخل سلسلة PV					
6000	6000	7200	10000	12000	أقصى قدرة دخول من PV (W)
4800	4800	5760	8000	9600	أقصى قدرة دخل PV (W)
أقصى جهد دخل PV (V)					500
جهد بدء التشغيل (V)					125
نطاق جهد MPPT (V)					150-425
جهد دخل PV المقتن (V)					370
18	18+18			أقصى تيار تشغيل لدخل PV (A)	
27	27+27			أقصى تيار قصر لدائرة الدخل (A)	
1/1	2/1+1			عدد متتبعات /MPPT عدد السلاسل لكل متتبع MPPT	
بيانات دخل/خرج AC					
3000	3600	5000	6000	القدرة الفعالة المقننة لدخل/خرج AC (W)	
3300	3960	5500	6600	أقصى قدرة ظاهرية لدخل/خرج AC (VA)	
13.7/13.1	16.4/15.7	22.8/21.8	27.3/26.1	التيار المقتن لدخل/خرج AC (A)	
15/14.4	18/17.3	25/24	30/28.7	أقصى تيار لدخل/خرج AC (A)	
35			40	أقصى ترميز AC مستمر (من الشبكة إلى الحمل) (A)	
2 ضعف القدرة المقننة، 10s			قدرة الذروة (خارج الشبكة) (W)		
من 0.8 متقدم إلى 0.8 متأخر			نطاق تعديل معامل القدرة		
0.85Un-1.1Un 220/230			جهد/نطاق الدخل/الخرج المقتن (V)		
50/45-55, 60/55-65			تردد/نطاق شبكة الدخل/الخرج المقتن (Hz)		
L+N+PE			صيغة الاتصال بالشبكة		
>3% (من القدرة الاسمية)			التشوه التوافقي الكلي للتيار THDi		
<0.5% In			تيار حقن DC		
الكفاءة					
97.6%			الكفاءة القصوى		
96.5%			كفاءة Euro		
>99%			كفاءة MPPT		
حماية المعدات					
مدمج					
حماية من عكس قطبية DC، حماية من زيادة تيار خرج AC، حماية حرارية، حماية من زيادة جهد خرج AC، حماية من قصر دائرة خرج AC، مراقبة مكون DC، حماية من انخفاض الحمل عند زيادة الجهد، مراقبة تيار التسريب الأرضي، قاطع دائرة الخطأ القوسي (اختياري)، مراقبة شبكة الطاقة، مراقبة الحماية من وضع الجزيرة، كشف الخطأ الأرضي، مفتاح دخل DC، مراقبة ممانعة عزل أطراف DC، كشف التيار المتبقي (RCD)، مستوى الحماية من اندفاع التيار					
مستوى الحماية من زيادة الجهد					
واجهة					
واجهة الاتصال					
وضع المراقبة					
بيانات عامة					
نطاق درجة حرارة التشغيل () °C					
الرطوبة المحيطة المسموح بها					
الارتفاع المسموح به					
الضوضاء (dB)					
درجة الحماية (IP)					
طوبولوجيا الإنفرت					
فئة الجهد الزائد					
أبعاد الخزانة (WxHxD mm)					
الوزن (kg)			19		
نوع التبريد					
الضمان					
تنظيم الشبكة					
معيار السلامة / EMC					