

أبرز مزايا المنتج

عمر دورات طويل

عمر يصل إلى أكثر من 6000 دورة لتحقيق أعلى عائد على الاستثمار.

تسخين ذاتي

غشاء تسخين مدمج يتيح شحن البطارية في البيئات شديدة البرودة.

وزن خفيف

بطاريات فوسفات الحديد الليثيوم أخف بنسبة 60% من بطاريات الرصاص الحمضية، ما يسهل التركيب والنقل.

حماية متعددة

تدعم الحماية من OC/OV/OT/UV/UT/SC. ويوفر نظام إدارة البطارية BMS حماية وإدارة شاملتين.

حماية احتياطية نشطة

مرحل إضافي يفصل الدخل/الخرج لضمان السلامة عند حدوث عطل في البطارية.



المعايير الكهربائية

12.8V	الجهد الاسمي
314Ah	السعة الاسمية
8P أو 4S	أقصى قدرة توصيل على التوالي والتوازي
6000	عمر الدورات
160A	أقصى تيار تفريغ مستمر
320A/10s	تيار التفريغ الأقصى اللحظي
160A	أقصى تيار شحن مستمر
≤50A	تيار الشحن الموصى به
14-14.4V	جهد الشحن الموصى به

المعايير البيئية

من 10°C إلى 35°C	درجة حرارة التخزين الموصى بها
من -20°C إلى +50°C	درجة حرارة التشغيل
أقل من 4000 m	الارتفاع
من 5% إلى 95% بدون تكاثف	الرطوبة النسبية

أخرى

نعم	مفتاح تشغيل
CE, UN38.3	الشهادات
نعم	غشاء التسخين

المعايير الميكانيكية

340 × 280 × 235 mm	الأبعاد (الطول × العرض × الارتفاع)
حوالي 31.5 kg	الوزن
M8*1.25*14mm	نوع الأطراف
8±1Nm	عزم ربط الأطراف
معدن	مادة الغلاف
IP55	درجة الحماية
LiFePO4	نوع البطارية