

إنفرتر هجين أحادي الطور

BZ4024-24V



4KW
24VDC

دقة عالية لجهد الخرج $\pm 5\%$
لحماية أجهزتك



حماية من عكس توصيل البطارية
بمصدر لأمان أعلى



إعادة تشغيل تلقائية لبطارية الليثيوم
وشحن أنسب لبطاريات الليثيوم



خيار اتصال WIFI خارجي
للمراقبة في أي وقت



PFC، كفاءة عالية، استهلاك أقل
وحماية للبيئة وتوفير في التكلفة



وضع تغذية ذكي يوزع الحمل
بين الألواح والشبكة والبطارية



دعم BMS لبطاريات الليثيوم



يعمل دون بطارية
لتقليل تكلفة النظام




جهد شحن الشبكة والألواح قابل للضبط
ليطابق متطلبات البطاريات المختلفة



هيكل نحيف وتركيب سهل
ونقل مريح





BZ4024SMHGW		الموديل
L+N+PE	صيغة الدخل	بيانات دخل AC
220/ 230/ 240 VAC	جهد الدخل المقتن	
UPS: 170-280VAC ±3V وللوضع العادي, و90-280VAC ±3V	نطاق الجهد	
50/60Hz, تكيف تلقائي	نطاق التردد	
4000W	إنفترت البطارية	القدرة المقننة
4500W	الإنفترت الشمسي	
220/ 230/ 240 VAC±5%	جهد الخرج	بيانات خرج AC
50/ 60Hz±0.1%	تردد الخرج	
موجة جيبية نقية	شكل الموجة	
وضع UPS: 10 ms, ووضع APL: 20 ms	زمن التحويل, قابل للضبط	
8000VA	قدرة الذروة	
وضع البطارية: 11s عند حمل 150%~105%, و2s عند 200%~150%, و400ms فوق 200%	قدرة التحميل الزائد	
220/ 230/ 240 VAC	جهد الخرج	التشغيل المتصل بالشبكة
170-265VAC	نطاق جهد التغذية للشبكة	
49-51±1Hz/ 59-61±1Hz	نطاق تردد التغذية للشبكة	
17.4A	تيار الخرج المقتن	
>0.99	نطاق معامل القدرة	
98%	أقصى كفاءة تحويل DC/AC	
24Vdc	الجهد المقتن	البطارية
28.2Vdc	جهد الشحن الثابت, قابل للضبط	
27Vdc	جهد الشحن العائم, قابل للضبط	
MPPT	الشحن الشمسي	شاحن PV-AC
6500W	أقصى قدرة دخل PV	
60-500Vdc	نطاق جهد دخل MPPT	
300~400Vdc	نطاق Vmp التشغيلي الأمثل	
500Vdc	أقصى جهد دخل PV	
27A	أقصى تيار دخل PV	
120A	أقصى تيار شحن PV	
100A	أقصى تيار شحن من الشبكة	
120A	أقصى تيار شحن	
يعرض وضع التشغيل والحمل والدخل والخرج وغيرها	واجهة LCD	الشاشة
معدل الباود 240	RS232	الواجهات
بطاقة اتصال BMS لبطاريات الليثيوم, بطاقة WIFI, بطاقة تلمس جاف, وغيرها	منفذ الاتصال الإضافي RS485	
PYLONTECH-PYTES-DYNESS-PYTES-BYD-SUNWODA-EVE-PACEE-JD	توافقي BMS	
لا يوجد	واجهة التوازي	المعايير البيئية
من -10°C إلى +50°C	درجة حرارة بيئة التشغيل	
من 20% إلى 95% بدون تكاثف	رطوبة بيئة التشغيل	
من -15°C إلى +60°C	درجة حرارة التخزين	
لا يتجاوز 1000 متر, وفوق ذلك تُخفّض القدرة, الحد الأقصى 4000 متر وفق IEC 62040	الارتفاع	المعايير الفيزيائية
≤50db	الضوضاء	
483 × 313 × 143	العمق × العرض × الارتفاع (mm)	
7.5	الوزن التقريبي (kg)	
المعايير والشهادات		
EN-IEC 60335-1, EN-IEC 60335-2-29, IEC 62109-1		