

إنفرتر هجين ثلاثي الطور

SUN-14/15/16/18/20K-SG05LP3-EU-SM2



100

خرج غير متوازن 100% لكل طور؛ أقصى
خرج يصل إلى 50% من القدرة المقننة



اقتران AC لتحديث نظام الطاقة الشمسية القائم

10

أقصى 10 وحدات على التوازي للتشغيل المتصل بالشبكة والمنفصل عنها
التشغيل؛ يدعم توصيل عدة بطاريات على التوازي

350

أقصى تيار شحن/تفريغ 350A

48

بطارية جهد منخفض 48V، تصميم بعزل المحول

6

6 فترات زمنية لشحن/تفريغ البطارية



يدعم تخزين الطاقة من مولد الديزل

Deye

رمز السهم: 605117.SH

SUN-14K-SG05LP3 -EU-SM2	SUN-15K-SG05LP3 -EU-SM2	SUN-16K-SG05LP3 -EU-SM2	SUN-18K-SG05LP3 -EU-SM2	SUN-20K-SG05LP3 -EU-SM2	الموديل
بيانات دخل البطارية					
نوع البطارية					رصاص-حمض أو ليثيوم-أيون
نطاق جهد البطارية (V)					40-60
260	280	300	330	350	أقصى تيار للشحن (A)
260	280	300	330	350	أقصى تيار للتفريغ (A)
استراتيجية الشحن لبطارية ليثيوم-أيون					تكيف ذاتي مع BMS
عدد مدخل البطارية					1
بيانات دخل سلسلة PV					
21000	22500	24000	27000	30000	أقصى قدرة دخل PV (W)
أقصى جهد دخل PV (V)					800
جهد بدء التشغيل (V)					160
نطاق جهد MPPT (V)					160-650
جهد دخل PV المقنن (V)					550
أقصى تيار تشغيل لدخل PV (A)					36+20
أقصى تيار قصر لدائرة الدخل (A)					54+30
عدد متتبعات MPPT					2/2+1
بيانات دخل/خرج AC					
14000	15000	16000	18000	20000	القدرة الفعالة المقننة لدخل/خرج AC (W)
15400	16500	17600	19800	22000	أقصى قدرة ظاهرية لدخل/خرج AC (VA)
21.3/20.3	22.8/21.8	24.3/23.2	27.3/26.1	30.4/29	التيار المقنن لدخل/خرج AC (A)
21.3/20.3	22.8/21.8	24.3/23.2	27.3/26.1	30.4/29	أقصى تيار لدخل/خرج AC (A)
أقصى ترميز AC مستمر (من الشبكة إلى الحمل) (A)					70
قدرة الذروة (خارج الشبكة) (W)					2 ضعف القدرة المقننة، 10s
نطاق تعديل معامل القدرة					من 0.8 متقدم إلى 0.8 متأخر
جهد/نطاق الدخل/الخرج المقنن (V)					220/380V, 230/400V 0.85Un-1.1Un
تردد/نطاق شبكة الدخل/الخرج المقنن (Hz)					50/45-55, 60/55-65
صيغة الاتصال بالشبكة					3L+N+PE
التشوه التوافقي الكلي للتيار THDi					<3% (من القدرة الاسمية)
تيار حقن DC					<0.5% In
الكفاءة					
الكفاءة القصوى					97.6%
كفاءة Euro					97.0%
كفاءة MPPT					>99%
حماية المعدات					
مدمج					
مستوى الحماية من زيادة الجهد					
واجهة					
واجهة الاتصال					RS485/RS232/CAN
وضع المراقبة					GPRS/WIFI/Bluetooth/4G/LAN (اختياري)
بيانات عامة					
نطاق درجة حرارة التشغيل (°C)					من -40 إلى +60، خفض القدرة عند <45°C
بها					الرطوبة المحيطة المسموح
الارتفاع المسموح به					3000m
الضوضاء (dB)					<60
درجة الحماية (IP)					IP 65
طوبولوجيا الإنفرت					غير معزول
فئة الجهد الزائد					OVC II(DC), OVC III(AC)
أبعاد الخزانة (WxHxD mm)					456×750×268.5 (باستثناء الموصلات والدعامات)
الوزن (kg)					50.6
نوع التبريد					تبريد هوائي ذكي
الضمان					5 سنوات/10 سنوات فترة الضمان تعتمد على موقع التركيب النهائي للإنفرت، لمزيد من المعلومات يرجى الرجوع إلى سياسة الضمان
تنظيم الشبكة					IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G99, VDE-AR-N 4105
معييار السلامة / EMC					IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2