

# إنفرتر هجين ثلاثي الطور

SUN-14/15/16/18/20K-SG05LP3-EU-SM2



100

خرج غير متوازن 100% لكل طور؛ أقصى  
خرج يصل إلى 50% من القدرة المقننة



اقتران AC لتحديث نظام الطاقة الشمسية القائم

10

أقصى 10 وحدات على التوازي للتشغيل المتصل بالشبكة والمنفصل عنها  
التشغيل؛ يدعم توصيل عدة بطاريات على التوازي

350

أقصى تيار شحن/تفريغ 350A

48

بطارية جهد منخفض 48V، تصميم بعزل المحول

6

6 فترات زمنية لشحن/تفريغ البطارية



يدعم تخزين الطاقة من مولد الديزل

**Deye**

رمز السهم: 605117.SH

| SUN-14K-SG05LP3<br>-EU-SM2                                                                                                                                                                                                                                                                  | SUN-15K-SG05LP3<br>-EU-SM2 | SUN-16K-SG05LP3<br>-EU-SM2 | SUN-18K-SG05LP3<br>-EU-SM2 | SUN-20K-SG05LP3<br>-EU-SM2 | الموديل                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| بيانات دخل البطارية                                                                                                                                                                                                                                                                         |                            |                            |                            |                            |                                                                                                                         |
| نوع البطارية                                                                                                                                                                                                                                                                                |                            |                            |                            |                            | رصاص-حمض أو ليثيوم-أيون                                                                                                 |
| نطاق جهد البطارية (V)                                                                                                                                                                                                                                                                       |                            |                            |                            |                            | 40-60                                                                                                                   |
| 260                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 280                        | 300                        | 330                        | 350                        | أقصى تيار للشحن (A)                                                                                                     |
| 260                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 280                        | 300                        | 330                        | 350                        | أقصى تيار للتفريغ (A)                                                                                                   |
| استراتيجية الشحن لبطارية ليثيوم-أيون                                                                                                                                                                                                                                                        |                            |                            |                            |                            | تكيف ذاتي مع BMS                                                                                                        |
| عدد مداخل البطارية                                                                                                                                                                                                                                                                          |                            |                            |                            |                            | 1                                                                                                                       |
| بيانات دخل سلسلة PV                                                                                                                                                                                                                                                                         |                            |                            |                            |                            |                                                                                                                         |
| 21000                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 22500                      | 24000                      | 27000                      | 30000                      | أقصى قدرة دخل PV (W)                                                                                                    |
| أقصى جهد دخل PV (V)                                                                                                                                                                                                                                                                         |                            |                            |                            |                            | 800                                                                                                                     |
| جهد بدء التشغيل (V)                                                                                                                                                                                                                                                                         |                            |                            |                            |                            | 160                                                                                                                     |
| نطاق جهد MPPT (V)                                                                                                                                                                                                                                                                           |                            |                            |                            |                            | 160-650                                                                                                                 |
| جهد دخل PV المقنن (V)                                                                                                                                                                                                                                                                       |                            |                            |                            |                            | 550                                                                                                                     |
| أقصى تيار تشغيل لدخل PV (A)                                                                                                                                                                                                                                                                 |                            |                            |                            |                            | 36+20                                                                                                                   |
| أقصى تيار قصر لدائرة الدخل (A)                                                                                                                                                                                                                                                              |                            |                            |                            |                            | 54+30                                                                                                                   |
| عدد متتبعات MPPT                                                                                                                                                                                                                                                                            |                            |                            |                            |                            | 2/2+1                                                                                                                   |
| بيانات دخل/خرج AC                                                                                                                                                                                                                                                                           |                            |                            |                            |                            |                                                                                                                         |
| 14000                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 15000                      | 16000                      | 18000                      | 20000                      | القدرة الفعالة المقننة لدخل/خرج AC (W)                                                                                  |
| 15400                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 16500                      | 17600                      | 19800                      | 22000                      | أقصى قدرة ظاهرية لدخل/خرج AC (VA)                                                                                       |
| 21.3/20.3                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 22.8/21.8                  | 24.3/23.2                  | 27.3/26.1                  | 30.4/29                    | التيار المقنن لدخل/خرج AC (A)                                                                                           |
| 21.3/20.3                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 22.8/21.8                  | 24.3/23.2                  | 27.3/26.1                  | 30.4/29                    | أقصى تيار لدخل/خرج AC (A)                                                                                               |
| أقصى ترميز AC مستمر (من الشبكة إلى الحمل) (A)                                                                                                                                                                                                                                               |                            |                            |                            |                            | 70                                                                                                                      |
| قدرة الذروة (خارج الشبكة) (W)                                                                                                                                                                                                                                                               |                            |                            |                            |                            | 2 ضعف القدرة المقننة، 10s                                                                                               |
| نطاق تعديل معامل القدرة                                                                                                                                                                                                                                                                     |                            |                            |                            |                            | من 0.8 متقدم إلى 0.8 متأخر                                                                                              |
| جهد/نطاق الدخل/الخرج المقنن (V)                                                                                                                                                                                                                                                             |                            |                            |                            |                            | 220/380V, 230/400V 0.85Un-1.1Un                                                                                         |
| تردد/نطاق شبكة الدخل/الخرج المقنن (Hz)                                                                                                                                                                                                                                                      |                            |                            |                            |                            | 50/45-55, 60/55-65                                                                                                      |
| صيغة الاتصال بالشبكة                                                                                                                                                                                                                                                                        |                            |                            |                            |                            | 3L+N+PE                                                                                                                 |
| التشوه التوافقي الكلي للتيار THDi                                                                                                                                                                                                                                                           |                            |                            |                            |                            | <3% (من القدرة الاسمية)                                                                                                 |
| تيار حقن DC                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                            |                            |                            |                            | <0.5% In                                                                                                                |
| الكفاءة                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                            |                            |                            |                            |                                                                                                                         |
| الكفاءة القصوى                                                                                                                                                                                                                                                                              |                            |                            |                            |                            | 97.6%                                                                                                                   |
| كفاءة Euro                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                            |                            |                            |                            | 97.0%                                                                                                                   |
| كفاءة MPPT                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                            |                            |                            |                            | >99%                                                                                                                    |
| حماية المعدات                                                                                                                                                                                                                                                                               |                            |                            |                            |                            |                                                                                                                         |
| مدمج                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                            |                            |                            |                            |                                                                                                                         |
| حماية من عكس قطبية DC، حماية من زيادة تيار خرج AC، حماية من زيادة جهد خرج AC، مراقبة تيار التسريب الأرضي، مراقبة مقاومة عزل طرف DC، مراقبة مكان وضع الجزيرة، كشف الخطأ الأرضي، مفتاح دخل DC، حماية من انخفاض الحمل عند زيادة الجهد، كشف التيار المتبقى (RCD)، مستوى الحماية من الجهد العابر |                            |                            |                            |                            |                                                                                                                         |
| مستوى الحماية من زيادة الجهد                                                                                                                                                                                                                                                                |                            |                            |                            |                            | TYPE II(DC), TYPE II(AC)                                                                                                |
| واجهة                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                            |                            |                            |                            |                                                                                                                         |
| واجهة الاتصال                                                                                                                                                                                                                                                                               |                            |                            |                            |                            | RS485/RS232/CAN                                                                                                         |
| وضع المراقبة                                                                                                                                                                                                                                                                                |                            |                            |                            |                            | GPRS/WIFI/Bluetooth/4G/LAN (اختياري)                                                                                    |
| بيانات عامة                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                            |                            |                            |                            |                                                                                                                         |
| نطاق درجة حرارة التشغيل (°C)                                                                                                                                                                                                                                                                |                            |                            |                            |                            | من -40 إلى +60، خفض القدرة عند <45°C                                                                                    |
| بها                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                            |                            |                            |                            | الرطوبة المحيطة المسموح                                                                                                 |
| الارتفاع المسموح به                                                                                                                                                                                                                                                                         |                            |                            |                            |                            | 3000m                                                                                                                   |
| الضوضاء (dB)                                                                                                                                                                                                                                                                                |                            |                            |                            |                            | <60                                                                                                                     |
| درجة الحماية (IP)                                                                                                                                                                                                                                                                           |                            |                            |                            |                            | IP 65                                                                                                                   |
| طوبولوجيا الإنفرت                                                                                                                                                                                                                                                                           |                            |                            |                            |                            | غير معزول                                                                                                               |
| فئة الجهد الزائد                                                                                                                                                                                                                                                                            |                            |                            |                            |                            | OVC II(DC), OVC III(AC)                                                                                                 |
| أبعاد الخزانة (WxHxD mm)                                                                                                                                                                                                                                                                    |                            |                            |                            |                            | 456×750×268.5 (باستثناء الموصلات والدعامات)                                                                             |
| الوزن (kg)                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                            |                            |                            |                            | 50.6                                                                                                                    |
| نوع التبريد                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                            |                            |                            |                            | تبريد هوائي ذكي                                                                                                         |
| الضمان                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                            |                            |                            |                            | 5 سنوات/10 سنوات<br>فترة الضمان تعتمد على موقع التركيب النهائي للإنفرت، لمزيد من المعلومات يرجى الرجوع إلى سياسة الضمان |
| تنظيم الشبكة                                                                                                                                                                                                                                                                                |                            |                            |                            |                            | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G99, VDE-AR-N 4105           |
| معيار السلامة / EMC                                                                                                                                                                                                                                                                         |                            |                            |                            |                            | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2                                                                  |