

إنفرتر هجين ثلاثي الطور

SUN-60/75/80K-SG02HP3-EU-EM6



100

خرج غير متوازن بنسبة 100%، لكل طور



اقتران AC لتحديث نظام الطاقة الشمسية القائم

10

أقصى 10 وحدات على التوازي للتشغيل المتصل بالشبكة والمنفصل عنها التشغيل؛ يدعم توصيل عدة بطاريات على التوازي

160

أقصى تيار شحن/تفريغ 160A

H

بطارية جهد عالي، كفاءة أعلى

6

6 فترات زمنية لشحن/تفريغ البطارية



يدعم تخزين الطاقة من مولد الديزل

Deye

رمز السهم: 605117.SH

SUN-60K-SG02HP3 -EU-EM6	SUN-75K-SG02HP3 -EU-EM6	SUN-80K-SG02HP3 -EU-EM6	الموديل
بيانات دخل البطارية			
نوع البطارية			ليثيوم-أيون
نطاق جهد البطارية (V)			160-1000
أقصى تيار للشحن (A)			80+80
أقصى تيار للتفريغ (A)			80+80
استراتيجية الشحن لبطارية ليثيوم-أيون			تكيف ذاتي مع BMS
عدد مداخل البطارية			2
بيانات دخل سلسلة PV			
أقصى قدرة دخول من PV (W)			120000
أقصى قدرة دخل PV (W)			96000
أقصى جهد دخل PV (V)			1000
جهد بدء التشغيل (V)			180
نطاق جهد MPPT (V)			150-850
جهد دخل PV المقتن (V)			650
أقصى تيار تشغيل لدخل PV (A)			36+36+36+36+36+36
أقصى تيار قصر لدائرة الدخل (A)			54+54+54+54+54+54
عدد متتبعات MPPT			6/2+2+2+2+2+2
عدد السلاسل لكل متتبع MPPT			
بيانات دخل/خرج AC			
القدرة الفعالة المقتنة لدخل/خرج AC (W)			60000
أقصى قدرة ظاهرية لدخل/خرج AC (VA)			66000
التيار المقتن لدخل/خرج AC (A)			91/87
أقصى تيار لدخل/خرج AC (A)			100/95.7
أقصى ترميز AC مستمر (من الشبكة إلى الحمل) (A)			200
قدرة الذروة (خارج الشبكة) (W)			1.5 ضعف القدرة المقتنة، 10s
نطاق تعديل معامل القدرة			من 0.8 متقدم إلى 0.8 متأخر
جهد/نطاق الدخل/الخرج المقتن (V)			220/380V, 230/400V 0.85Un-1.1Un
تردد/نطاق شبكة الدخل/الخرج المقتن (Hz)			50/45-55, 60/55-65
صيغة الاتصال بالشبكة			3L+N+PE
التشوه التوافقي الكلي للتيار THDi			<3% (من القدرة الاسمية)
تيار حقن DC			<0.5 In
الكفاءة			
الكفاءة القصوى			97.60%
كفاءة Euro			97.0%
كفاءة MPPT			>99%
حماية المعدات			
مدمج			حماية من عكس قطبية DC، حماية من زيادة تيار خرج AC، حماية حرارية، حماية من زيادة جهد خرج AC، حماية من قصر دائرة خرج AC، مراقبة مكون DC، حماية من انخفاض الحمل عند زيادة الجهد، مراقبة تيار التسريب الأرضي، قاطع دائرة الخطأ القوسي (اختياري)، مراقبة شبكة الطاقة، مراقبة الحماية من وضع الجزيرة، كشف الخطأ الأرضي، مفتاح دخل DC، مراقبة ممانعة عزل أطراف DC، كشف التيار المتبقي (RCD)، مستوى الحماية من اندفاع التيار
مستوى الحماية من زيادة الجهد			TYPE II(DC), TYPE II(AC)
واجهة			
واجهة الاتصال			RS485/RS232/CAN
وضع المراقبة			GPRS/WIFI/Bluetooth/4G/LAN (اختياري)
بيانات عامة			
نطاق درجة حرارة التشغيل (°C)			من -40 إلى +60، خفض القدرة عند <45°C
بها			الرطوبة المحيطة المسموح
الارتفاع المسموح به			3000m
الضوضاء (dB)			≤65
درجة الحماية (IP)			IP 65
طوبولوجيا الإنفرت			غير معزول
فئة الجهد الزائد			OVC II(DC), OVC III(AC)
أبعاد الخزانة (WxHxD mm)			606×927×314 (لا يشمل الموصلات والدعامات)
الوزن (kg)			97.5
نوع التبريد			تبريد هوائي ذكي
الضمان			5 سنوات/10 سنوات فترة الضمان تعتمد على موقع التركيب النهائي للإنفرت، لمزيد من المعلومات يرجى الرجوع إلى سياسة الضمان
تنظيم الشبكة			IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G99, VDE-AR-N 4105
معيار السلامة / EMC			IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2