

إنفرتتر هجين أحادي الطور

SUN-7.6/8K-SG02LP1-EU-AM2-P

SUN-10/12K-SG02LP1-EU-AM3-P



شاشة LCD ملونة تعمل باللمس، درجة حماية IP65



اقتران AC لتحديث نظام الطاقة الشمسية القائم



أقصى 16 وحدة على التوازي للتشغيل على الشبكة وخارجها التشغيل؛ يدعم توصيل عدة بطاريات على التوازي



أقصى تيار للشحن/التفريغ 250A



6 فترات زمنية لشحن/تفريغ البطارية



يدعم تخزين الطاقة من مولد الديزل

Deye

رمز السهم: 605117.SH

SUN-7.6K-SG02 LP1-EU-AM2-P	SUN-8K-SG02 LP1-EU-AM2-P	SUN-10K-SG02 LP1-EU-AM3-P	SUN-12K-SG02 LP1-EU-AM3-P	الموديل
بيانات دخل البطارية				
نوع البطارية				
رصاص-حمض أو ليثيوم-أيون				
نطاق جهد البطارية (V)				
40-60				
190	190	220	250	أقصى تيار للشحن (A)
190	190	220	250	أقصى تيار للتفريغ (A)
استراتيجية الشحن لبطارية ليثيوم-أيون				
تكييف ذاتي مع BMS				
1				
عدد مداخل البطارية				
بيانات دخل سلسلة PV				
15200	16000	20000	24000	أقصى قدرة دخول من PV (W)
12160	12800	16000	19200	أقصى قدرة دخل PV (W)
أقصى جهد دخل (V)				
500				
جهد بدء التشغيل (V)				
125				
نطاق جهد MPPT (V)				
150-425				
جهد دخل PV المقنن (V)				
370				
32+32		32+32+32		أقصى تيار تشغيل لدخل PV (A)
60+60		60+60+60		أقصى تيار قصر لدائرة الدخل (A)
2/2+2		3/2+2+2		عدد متتبعات MPPT / عدد السلاسل لكل متتبع MPPT
بيانات دخل / خرج AC				
7600	8000	10000	12000	القدرة الفعالة المقننة لدخل / خرج AC (W)
8360	8800	11000	13200	أقصى قدرة ظاهرية لدخل / خرج AC (VA)
34.6/33.1	36.4/34.8	45.5/43.5	54.6/52.2	التيار المقنن لدخل / خرج AC (A)
38/36.4	40/38.3	50/47.9	60/57.4	أقصى تيار لدخل / خرج AC (A)
50		60		أقصى تمرير AC مستمر (من الشبكة إلى الحمل) (A)
قدرة الذروة (خارج الشبكة) (W)				
2 ضعف القدرة المقننة، 10s				
نطاق تعديل معامل القدرة				
من 0.8 متقدم إلى 0.8 متأخر				
جهد/نطاق الدخل /الخرج المقنن (V)				
0.85Un-1.1Un 220/230				
تردد/نطاق شبكة الدخل /الخرج المقنن (Hz)				
50/45-55, 60/55-65				
صيغة الاتصال بالشبكة				
L+N+PE				
التشوه التوافقي الكلي للتيار THDi				
<3% (من القدرة الاسمية)				
تيار حقن DC				
<0.5 In				
الكفاءة				
97.6%				
الكفاءة القصوى				
96.5%				
كفاءة Euro				
>99%				
كفاءة MPPT				
حماية المعدات				
مدمج				
حماية من عكس قطبية DC، حماية من زيادة تيار الخرج AC، حماية حرارية، حماية من زيادة جهد خرج AC، حماية من قصر دائرة خرج AC، مراقبة مكون DC، قاطع دائرة خطأ القوس الكهربائي (اختياري)، حماية ضد التشغيل المنعزل، مفتاح DC، كشف معاوقة العزل، كشف التيار المتبقي				
مستوى الحماية من زيادة الجهد				
TYPE II(DC), TYPE II(AC)				
واجهة				
RS485/RS232/CAN				
واجهة الاتصال				
GPRS/WIFI/Bluetooth/4G/LAN (اختياري)				
وضع المراقبة				
بيانات عامة				
نطاق درجة حرارة التشغيل (°C)				
من -40 إلى +60، خفض القدرة عند <45°C				
الرطوبة المحيطة المسموح بها				
2000m				
الارتفاع المسموح به				
<45				
الضوضاء (dB)				
IP 65				
درجة الحماية (IP)				
غير معزول				
طوبولوجيا الإنفتر				
OVC II(DC), OVC III(AC)				
فئة الجهد الزائد				
420×670×233 (لا تشمل الموصلات والدعامات)				
أبعاد الخزانة (WxHxD mm)				
35.6				
الوزن (kg)				
تبريد هوائي ذكي				
نوع التبريد				
5 سنوات/10 سنوات				
فترة الضمان تعتمد على موقع التركيب النهائي للإنفتر، لمزيد من المعلومات يرجى الرجوع إلى سياسة الضمان				
VDE4105, IEC61727/62116, VDE0126, AS4777.2, CEI 0 21, EN50549-1, G98, G99, C10-11, UNE217002, NBR16149/NBR16150				
تنظيم الشبكة				
IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2				
معيار السلامة / EMC				