

OPTIM US A300-HY

M5-300kWh-1000V



156.8~1565kWh



50~500kW



0.5C



400Vac



إنفتر هجين مدمج



تكوين مرن



طاقة احتياطية طويلة الأمد



سهولة التركيب والصيانة



نطاق حراري واسع
نطاق



مساعدة
خدمة



كهرباء
موازنة الأسعار



الطلب
الاستجابة



احتياطي

بيانات عامة	
M5-300kWh-1000V	
1500*1300*2200	الأبعاد (العرض*الارتفاع*العمق) بدون الإنفرتر
3.5	الوزن (طن)
-20~55*	نطاق درجة حرارة التشغيل (°C)
IP55	فئة الحماية
≤3000	الارتفاع (m)
0~95%	الرطوبة
إيروسول	إخماد الحريق
تبريد بالهواء	نظام التبريد
5/6.4	استهلاك نظام التبريد (kW, تبريد/تدفئة)
2.35/4/26	استهلاك الطاقة المساعد (kW, مستمر/ذروة, يشمل HVAC)
5	أقصى عدد على التوازي
C3	مقاومة التآكل
الشهادات	
UN38.3/UN 3480/IEC62619/IEC62040-1/CE/UKCA(EMC/RED)/VDE2510-50/UL1973/UL9540A G99/VDE-AR-N 4105/EN 50549-1/EN 50549-10/IEF5 2018.2/IEC 62116/ IEC 61727/IEC 60068/IEC 61683/EN 50530	

بيانات البطارية	
ليثيوم أيون (LFP)	نوع البطارية
313	السعة الاسمية (kWh)
0.5C	معدل C للتشغيل المستمر
180*2	أقصى تيار تشغيل (A)
98% (سلسلة واحدة)	عمق التفريغ
>7000	عمر الدورة
560~720 (سلسلة واحدة)	نطاق الجهد المستمر (Vdc)
122.5*2	تيار التشغيل الاسمي (A)
96%	Round-trip Efficiency@ 0.5C-rate

بيانات الإنفرتر الهجين في وضع الاتصال بال	
50/100	قدرة التيار المتردد المقننة (kW)
400	جهد الخرج المتردد المقنن (Vac)
50/60	تردد الخرج المتردد المقنن (Hz)
76A (حميل خطي)	أقصى تيار متردد (A)
110%	سعة التحميل الزائد
0.8< 0.99 متقدم ~ 0.8 متأخر	AC PF
97.4% (أقصى) 97.8%	كفاءة CEC
بدون عزل	نوع العزل
<10ms	زمن الاستجابة (من وضع الاتصال بالشبكة إلى وضع الانفصال عن الشبكة)

وضع التشغيل	
RS485 (MODBUS RTU)/LAN (MODBUS TCP/IP)/CAN	نوع الاتصال
تخفيف الذروة/تحويل الطاقة/الاستهلاك الذاتي/الاحتياطي	منطق التشغيل

*انخفاض الاداء في درجات حرارة أقل من 10 °C أو أعلى من 40 °C

		تكوين النظام									
		نوع الإنفرتر	50kW								تكوين أدنى
		كمية الإنفرتر	1	2	3	4	5	6	8	10	اختباري تكوين
		خزانة kW	50	100	150	200	250	300	400	500	
A300- HY	1	156.8									قياسي تكوين
	1	219/250/313									
	2	626									
	3	939									
	4	1252									
	5	1565									