

UF 5000

قابلة للتوسعة بحرية



مرنة للاستخدام المختلط



فعالية فائقة من حيث التكلفة



متوافقة مع خزائن 19 inch



UF5000

الوحدة

51.2	الجهد الاسمي (VDC)
5.12	سعة وحدة البطارية (kWh)
4.864	السعة القابلة للاستخدام (kWh)
442*452.6*161	الأبعاد (W*D*H mm)
42	الوزن (kg)
95%	عمق التفريغ
100	(اعتيادي)
100	(أقصى)
121~200@15sec	(ذروة)
RS485/CAN	منفذ الاتصال
IP20	درجة الحماية
20	عدد الوحدات في السلسلة الواحدة (pcs)
من -10 °C إلى +55 °C	درجة حرارة التشغيل - الشحن
من -10 °C إلى +55 °C	درجة حرارة التشغيل - التفريغ
من -20 °C إلى +60 °C	درجة حرارة التخزين
من بدون تكثف 95% إلى 5%	الرطوبة النسبية (RH)
<2000/1ms	تيار القصر / مدته (A)
≤4000	الارتفاع عن سطح البحر (m)
15 سنة	العمر التصميمي (عند 25 °C)
>6,000	عمر الدورات (عند 25 °C)
الشهادات IEC62619/UN38.3/RoHS/Reach/WEEE/MSDS	

تيار الشحن /
التفريغ (A)