

5-8K

طاقة بلا انقطاع مع إنفترتات تخزين الطاقة من Solis

S6-EH2P(5-8)K02-SV-YD-L

طور منقسم | جهد منخفض



- يدعم مدخل PV حتى 160% من القدرة المقننة للإنفترت
ل طاقة DC، مما يرفع الاستفادة من الطاقة الشمسية
- يدعم تيار دخل PV حتى 21A، ومتوافق مع
ألواح PV المستقبلية ذات القدرات الأعلى
- تحميل زائد 200% لمدة 10s في وضع خارج الشبكة
لضمان تشغيل مستقر للمحركات والمضخات والمكيفات
- تبديل سلس بين وضعي الشبكة وخارجها خلال أقل من 10ms
مما يضمن إمداداً بالطاقة دون انقطاع
- يدعم خرجاً غير متوازن للطور المنقسم، ويمكن لكل طور
تقديم حتى 50% من القدرة المقننة للإنفترت
- خيارات بطاريات أوسع، متوافق مع أي بطارية
بجهد بين 40V و 60V
- يدعم ربط منظومة PV القائمة المتصلة بالشبكة
للتحكم في التصدير والاستخدام خارج الشبكة

- طرق متعددة لتوصيل المولد والتحكم التلقائي به
مما يتيح تركيباً محلياً مرناً
- يدعم ربط حتى 6 وحدات على التوازي
لتوسيع سعة النظام
- إدارة ذكية للأحمال تطيل زمن الدعم الاحتياطي
للأحمال الحرجة
- مستوى احتياطي للبطارية قابل للتخصيص
لضمان استمرارية الطاقة
- وضع خارج الشبكة بالألواح فقط لتقليل
تكلفة الاستثمار الأولية
- شاشة لمس صناعية مقاس 7 بوصات توفر
واجهة أكبر وأسهل للتشغيل المحلي
- درجة حماية IP66 للتكيف مع الظروف
المحيطة القاسية



نشرة المواصفات

8K		7.5K		6K		5K		الطرازات	
								دخـل DC - جهة الأنـواع	
16 kW		16 kW		12 kW		10 kW		أقصى حجم موصى به لمصفوفة PV	
12.8 kW		12.8 kW		9.6 kW		8 kW		أقصى قدرة دخل PV قابلة للاستخدام	
				500 V				أقصى جهد دخل	
				330 V				الجهد المقنن	
				90 V				جهد بدء التشغيل	
				90 - 435 V				نطاق جهد MPPT	
42 A / 42 A				21 A / 42 A		21 A / 21 A		أقصى تيار دخل	
48 A / 48 A				24 A / 48 A		24 A / 24 A		أقصى تيار قصر	
2 / 4				2 / 3		2 / 2		عدد MPPT / أقصى عدد سلاسل	
								البطارية	
								نوع البطارية	
								نطاق جهد البطارية	
8 kW		7.5 kW		6 kW		5 kW		أقصى قدرة شحن / تفريغ	
190 A		190 A		135 A		112 A		أقصى تيار شحن / تفريغ	
								الاتصال	
								خرج AC - جهة الشبكة	
8 kW		7.5 kW		6 kW		5 kW		قدرة الخرج المقننة	
								جهد الشبكة المقنن	
								تردد الشبكة المقنن	
33.3 A / 36.4 A		31.3 A / 34.1 A		25 A / 27.3 A		20.8 A / 22.7 A		تيار الخرج المقنن للشبكة	
36.7 A / 40 A		31.3 A / 34.1 A		27.5 A / 30 A		22.9 A / 25 A		أقصى تيار خرج	
								معامل القدرة	
								THDi	
								دخـل AC - جهة الشبكة	
50 A		50 A		40 A		35 A		نطاق جهد الدخل	
								أقصى تيار دخل	
								نطاق التردد	
								دخـل المولد	
8 kW		7.5 kW		6 kW		5 kW		أقصى قدرة دخل	
33.3 A / 36.4 A		31.3 A / 34.1 A		25 A / 27.3 A		20.8 A / 22.7 A		أقصى تيار دخل	
								تردد الدخل المقنن	
								خرج AC - الاحتياطي	
8 kW		7.5 kW		6 kW		5 kW		قدرة الخرج المقننة	
								أقصى قدرة خرج ظاهرية	
								زمن التحويل للاحتياطي	
								جهد الخرج المقنن	
33.3 A / 36.4 A		31.3 A / 34.1 A		25 A / 27.3 A		20.8 A / 22.7 A		تيار الخرج المقنن	
50 A		50 A		40 A		35 A		أقصى تيار AC مار	
								THDv عند حمل خطي	
								الكفاءة	
								أقصى كفاءة	
								الكفاءة الأوروبية	
								أقصى كفاءة شحن البطارية من AC / PV	
								أقصى كفاءة تفريغ البطارية إلى AC	
								الحماية	
								الحماية من التدفق المفاجئ	
								مراقبة أعطال التآريض	
								مدمج AFCI 2.0	
								حماية DC من عكس القطبية	
								فئة الحماية / فئة الجهد الزائد	
								بيانات عامة	
								أقصى عدم توازن مسموح بين الأطوار	
								الأبعاد (W × H × D)	
								الوزن	
								الطوبولوجيا	
								الاستهلاك الذاتي ليلاً	
								نطاق حرارة التشغيل المحيطة	
								الرطوبة النسبية	
								درجة الحماية	
								مستوى الضجيج النموذجي	
								طريقة التبريد	
								أقصى ارتفاع للتشغيل	
								معيـار الربـط بالشبكة	
								EMC معايير السلامة والتوافق	
								المميزات	
								توصيل DC	
								توصيل AC	
								الشاشة	
								أجهزة الاتصال	
								Standard: Wi-Fi+LAN+Bluetooth, CAN-BMS, CAN-Parallel×2, RS485-Meter, RS485, DRM, DI, DO×2, Optional: 2G/3G/4G	