

5-8K

طاقة بلا انقطاع مع إنفترتات تخزين الطاقة من Solis

S6-EH2P(5-8)K02-SV-YD-L

طور منقسم | جهد منخفض



- يدعم مدخل PV حتى 160% من القدرة المقننة للإنفترت
ل طاقة DC، مما يرفع الاستفادة من الطاقة الشمسية
- يدعم تيار دخل PV حتى 21A، ومتوافق مع
ألواح PV المستقبلية ذات القدرات الأعلى
- تحميل زائد 200% لمدة 10s في وضع خارج الشبكة
لضمان تشغيل مستقر للمحركات والمضخات والمكيفات
- تبديل سلس بين وضعي الشبكة وخارجها خلال أقل من 10ms
مما يضمن إمداداً بالطاقة دون انقطاع
- يدعم خرجاً غير متوازن للطور المنقسم، ويمكن لكل طور
تقديم حتى 50% من القدرة المقننة للإنفترت
- خيارات بطاريات أوسع، متوافق مع أي بطارية
بجهد بين 40V و 60V
- يدعم ربط منظومة PV القائمة المتصلة بالشبكة
للتحكم في التصدير والاستخدام خارج الشبكة

- طرق متعددة لتوصيل المولد والتحكم التلقائي به
مما يتيح تركيباً محلياً مرناً
- يدعم ربط حتى 6 وحدات على التوازي
لتوسيع سعة النظام
- إدارة ذكية للأحمال تطيل زمن الدعم الاحتياطي
للأحمال الحرجة
- مستوى احتياطي للبطارية قابل للتخصيص
لضمان استمرارية الطاقة
- وضع خارج الشبكة بالألواح فقط لتقليل
تكلفة الاستثمار الأولية
- شاشة لمس صناعية مقاس 7 بوصات توفر
واجهة أكبر وأسهل للتشغيل المحلي
- درجة حماية IP66 للتكيف مع الظروف
المحيطة القاسية



نشرة المواصفات

الطرازات	5K	6K	7.5K	8K
دخـل DC - جهة الألواح				
أقصى حجم موصى به لمصفوفة PV	10 kW	12 kW	16 kW	16 kW
أقصى قدرة دخل PV قابلة للاستخدام	8 kW	9.6 kW	12.8 kW	12.8 kW
أقصى جهد دخل		500 V		
الجهد المقنن		330 V		
جهد بدء التشغيل		90 V		
نطاق جهد MPPT		90 - 435 V		
أقصى تيار دخل	21 A / 21 A	21 A / 42 A	42 A / 42 A	
أقصى تيار قصر	24 A / 24 A	24 A / 48 A	48 A / 48 A	
عدد MPPT / أقصى عدد سلاسل	2 / 2	2 / 3	2 / 4	
البطارية				
نوع البطارية	ليثيوم أيون / رصاص حمضي			
نطاق جهد البطارية	40 - 60 V			
أقصى قدرة شحن / تفريغ	5 kW	6 kW	7.5 kW	8 kW
أقصى تيار شحن / تفريغ	112 A	135 A	190 A	190 A
الاتصال	RS485 / CAN			
خـرج AC - جهة الشبكة				
قدرة الخرج المقننة	5 kW	6 kW	7.5 kW	8 kW
جهد الشبكة المقنن	L+N+PE/2L+PE, 220 V; L1/L2/N(PE), 120(L-N)/240(L1-L2)VAC			
تردد الشبكة المقنن	50 Hz / 60 Hz			
تيار الخرج المقنن للشبكة	20.8 A / 22.7 A	25 A / 27.3 A	31.3 A / 34.1 A	33.3 A / 36.4 A
أقصى تيار خرج	22.9 A / 25 A	27.5 A/ 30 A	31.3 A / 34.1 A	36.7 A / 40 A
معامل القدرة	< 0.99 من 0.8 متأخر			
THDi	< 3%			
دخـل AC - جهة الشبكة				
نطاق جهد الدخل	L+N+PE/2L+PE, 220 V; L1/L2/N(PE), 120(L-N)/240(L1-L2)VAC			
أقصى تيار دخل	35 A	40 A	50 A	50 A
نطاق التردد	45 - 55 Hz / 55 - 65 Hz			
دخـل المولد				
أقصى قدرة دخل	5 kW	6 kW	7.5 kW	8 kW
أقصى تيار دخل	20.8 A / 22.7 A	25 A / 27.3 A	31.3 A / 34.1 A	33.3 A / 36.4 A
تردد الدخل المقنن	50 Hz / 60 Hz			
خـرج AC - الاحتياطي				
قدرة الخرج المقننة	5 kW	6 kW	7.5 kW	8 kW
أقصى قدرة خرج ظاهرية	ضعف القدرة المقننة لمدة 10 s			
زمن التحويل للاحتياطي	< 10 ms			
جهد الخرج المقنن	L1/L2/N(PE), 127 V / 220 V; L1/L2/N(PE), 120(L-N)/240(L1-L2)VAC			
التردد المقنن	50 Hz / 60 Hz			
تيار الخرج المقنن	20.8 A / 22.7 A	25 A / 27.3 A	31.3 A / 34.1 A	33.3 A / 36.4 A
أقصى تيار AC مار	35 A	40 A	50 A	50 A
THDv عند حمل خطي	< 3%			
الكفاءة				
أقصى كفاءة	96.0%			
الكفاءة الأوروبية	94.5%			
أقصى كفاءة شحن البطارية من AC / PV	95.0%			
أقصى كفاءة تفريغ البطارية إلى AC	93.7%			
الحماية				
الحماية من التدفق المفاجئ	Yes			
مراقبة أعطال التأريض	Yes			
مدمج AFCI 2.0	Yes			
حماية DC من عكس القطبية	Yes			
فئة الحماية / فئة الجهد الزائد	I / II للألواح والبطارية، III للشبكة والاحتياطي والمولد			
بيانات عامة				
أقصى عدم توازن مسموح بين الأطوار	50%			
الأبعاد (W × H × D)	390 × 620 × 237 mm			
الوزن	28.8 kg			
الطوبولوجيا	بدون محوّل			
الاستهلاك الذاتي ليلاً	< 20 W			
نطاق حرارة التشغيل المحيطة	-25 ~ +60°C			
الرطوبة النسبية	0 - 100%			
درجة الحماية	IP66 (TYPE 4X)			
مستوى الضجيج النموذجي	< 55 dB(A)			
طريقة التبريد	تبريد ذكي بالمرآوح			
أقصى ارتفاع للتشغيل	4000 m			
معيـار الربـط بالشبكة	Inmetro140, IEEE 1547			
معايير السلامة والتوافق EMC	IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2, UL 1741, UL 1699B, FCC			
المميزات				
توصيل DC	قابس MC4 لمنفذ PV / أطراف توصيل لمنفذ البطارية			
توصيل AC	أطراف OT			
الشاشة	شاشة LCD مقاس 7.0 بوصة + Bluetooth + تطبيق			
واجهات الاتصال	Standard: Wi-Fi+LAN+Bluetooth, CAN-BMS, CAN-Parallel×2, RS485-Meter, RS485, DRM, DI, DO×2, Optional: 2G/3G/4G			