

75-125K

جرب طاقة لا تنقطع مع إنفرترات تخزين الطاقة من Solis

S6-EH3P(75-125)K10-NV-YD-H

ثلاثي الطور | جهد عالٍ



المزايا الفريدة

- ★ يدعم إدخال PV مقنن حتى 2x، مما يزيد من استخدام الطاقة الشمسية إلى أقصى حد
- ★ يدعم تيار دخل أقصى للسلسلة يبلغ 21A، مما يضمن التوافق مع وحدات PV عالية القدرة
- ★ متوافق مع وحدات بطارية بسعة 100-314Ah، مما يقلل من التكاليف الإجمالية للنظام
- ★ يدعم الشحن السريع للبطارية بتيار شحن أقصى يبلغ 200A
- ★ منفذاً بطارية مستقلان للتكوينات المرنة ولسهولة توسعة السعة
- ★ يوفر حملاً زائداً بنسبة 160% لمدة 200ms في وضع خارج الشبكة، مما يضمن استقرار بدء تشغيل الأحمال الثقيلة
- ★ يوفر تحكماً مرناً لسيناريوهات الشبكة الضعيفة والمولدات الهجينة، مما يقلل من تكاليف الاستثمار
- ★ SolisCloud: تحكم ذكي عن بعد، وتحسين الذكاء الاصطناعي، وفوري للكشف عن الأعطال وإصلاحها - كل ذلك في منصة واحدة
- ★ يدمج PV والتخزين لإدارة الطلب ووظائف منع التدفق العكسي
- ★ يوفر تعويضاً ديناميكياً للقدرة غير الفعالة لتحسين عامل قدرة الشبكة وتقليل رسوم القدرة غير الفعالة
- ★ وظيفة تجاوز الشبكة تسمح بالإمداد المباشر من الشبكة للأحمال الاحتياطية
- ★ تقنية التبريد الحاصلة على براءة اختراع تضمن التشغيل الموثوق حتى في ظل ظروف درجات الحرارة المرتفعة

المزايا الرائدة

- يدعم اقتران DC و AC، من أجل تعديلات مرنة وتوسعات للنظام
- يضمن طاقة احتياطية موثوقة عبر سيناريوهات متنوعة من خلال احتياطي البطارية
- يطيل وقت الإمداد للأحمال الحرجة مع تحديد أولويات الأحمال بذكاء
- يوفر واجهة ثلاثية في واحد متعددة الاستخدامات لـ التكامل السلس لـ PV المتصل بالشبكة، وطاقة الرياح، ومولدات الديزل
- يحقق الانتقال بين وضعي التشغيل على الشبكة وخارجها في أقل من 10ms، مما يضمن عدم انقطاع الإمداد بالطاقة
- يدعم التشغيل المتوازي لعدة وحدات حتى 1.25MW (خزانة STS Solis)
- موصى بها للأنظمة التي تزيد عن 6 وحدات



DATASHEET

الموديلات					
125K	100K	99.9K	80K	75K	
الدخل DC (جانب PV)					
250 kW	200 kW	200 kW	160 kW	150 kW	الحجم الأقصى الموصى به لمصفوفة PV
250 kW	200 kW	200 kW	160 kW	150 kW	أقصى قدرة دخل PV قابلة للاستخدام
		1000 V			أقصى جهد دخل
		600 V			الجهد المقنن
		180 V			جهد بدء التشغيل
		150 - 950 V			نطاق جهد MPPT
		10 × 42 A			أقصى تيار دخل
		10 × 60 A			أقصى تيار قصر الدائرة
		10 / 20			عدد وحدات MPPT / أقصى عدد لسلاسل الدخل
البطارية					
		Li-ion			نوع البطارية
		300 - 950 V			نطاق جهد البطارية
		100 A × 2 / 100 A × 2			أقصى تيار شحن / تفريغ
		2			عدد منافذ البطارية
		100 A			تيار الشحن / التفريغ الأقصى لكل منفذ
		CAN / RS485			الاتصال
الخرج AC (احتياطي)					
125 kW	100 kW	99.9 kW	80 kW	75 kW	قدرة الخرج المقننة
		200 ms	75-100K: 1.6		أقصى قدرة خرج ظاهرية
		200 ms	125K: 1.4		زمن التحويل الاحتياطي
		< 10 ms			جهد الخرج المقنن
		3/N/PE, 220 V / 380 V; 3/N/PE, 230 V / 400 V			التردد المقنن
		50 Hz / 60 Hz			THDv (@linear load)
		< 3%			
الدخل AC (جانب الشبكة)					
					أقصى تيار دخل
دخل AC (مولد)					
125 kW					أقصى قدرة دخل
189.9 A / 180.4 A					تيار الإدخال المقنن
					جهد الدخل المقنن
					تردد الدخل المقنن
الخرج AC (جانب الشبكة)					
125 kW					قدرة الخرج المقننة
125 kVA					أقصى قدرة خرج ظاهرية
					جهد الشبكة المقنن
					تردد الشبكة المقنن
189.9 A / 180.4 A					تيار خرج الشبكة المقنن
					معامل القدرة
					THDi
					الكفاءة
					أقصى كفاءة
97.2%					كفاءة EU
					أقصى كفاءة لشحن / تفريغ البطارية إلى AC
جمانة					
		نعم			حماية من التشغيل المنعزل
		نعم			حماية من زيادة تيار الخرج
		نعم			حماية من قصر الدائرة
		نعم			مفتاح DC مدمج
		I / DC II, AC III			حماية DC من انعكاس القطبية
		DC Type II / AC Type II			فئة الحماية / فئة الجهد الزائد
		اختياري (البرازيل: نعم)			الحماية من زيادة الجهد
					AFCI 2.0 مدمج
بيانات عامة					
41.66 kW	33.33 kW	33.3 kW	26.66 kW	25 kW	أقصى قدرة لكل طور (للشبكة والاحتياطي)
		1174 × 814 × 400 mm			الأبعاد (العرض × الارتفاع × العمق)
		170 kg			الوزن
		بدون محول			الهيكلية
		-25 ~ +60°C			نطاق درجة حرارة التشغيل المحيطة
		0 - 100%			الرطوبة النسبية
		IP66			درجة الحماية
		تبريد ذكي بالمرآوح الاحتياطية			نظام التبريد
		3000 m			أقصى ارتفاع للتشغيل
		G99, VDE-AR-N 4105/VDE V 0124, EN 50549-1&2/EN 50549-10, VDE 0126/UTE C 15/VFR:2019, NTS 631/RD 1699/RD 244/UNE 206006/UNE 206007-1, CEI 0-21, C10/11, NRS 097-2-1, TOR, EIFS 2018.2, IEC 62116, IEC 61727, IEC 60068, IEC 61683, EN 50530, MEA, PEA, PORTARIA Nº 140, DE 21 DE MARÇO DE 2022;			معيار الاتصال بالشبكة 1
		100K/125K: NBR 16150, IEC 62116);(75K: ORDINANCE (PORTARIA) NO.140, ORDINANCE NO. 515 البرازيل			معيار السلامة / EMC 1
		IEC/EN 62109-1/-2, IEC/EN 61000-6-2/-4, EN 55011			
الميزات					
		قابس توصيل سريع MC4			توصيل PV
		موصل طرفي			توصيل البطارية
		كُتلة الأطراف			توصيل AC
		شاشة LCD 7.0" وبلوتوث + تطبيق			شاشة العرض
4G اختياري: WIFI+LAN+Bluetooth, CAN-BMS × 2, CAN-Parallel × 2, LAN, RS485-Meter, RS485, DRM, DI × 5, DO × 4				واجهة الاتصال	

1 يعرض هذا العمود معايير الشهادات المخطط لها فقط. يرجى تأكيد الوقت المحدد للحصول على المعايير مع الفريق المحلي.