

UF 5000

قابلة للتوسعة بحرية



مرنة للاستخدام المختلط



فعالية فائقة من حيث التكلفة



متوافقة مع خزائن 19 inch



UF5000

الوحدة

51.2	الجهد الاسمي (VDC)
5.12	سعة وحدة البطارية (kWh)
4.864	السعة القابلة للاستخدام (kWh)
161*452.6*442	الأبعاد (W*D*H mm)
42	الوزن (kg)
95%	عمق التفريغ
100	(اعتيادي)
100	(أقصى)
15sec@200~121	(ذروة)
RS485/CAN	منفذ الاتصال
IP20	درجة الحماية
20	عدد الوحدات في السلسلة الواحدة (pcs)
من 10° C إلى 55° C	درجة حرارة التشغيل - الشحن
من 10° C إلى 55° C	درجة حرارة التشغيل - التفريغ
من 20° C إلى 60° C	درجة حرارة التخزين
من 5% إلى 95% بدون تكثف	الرطوبة النسبية (RH)
2000/1ms>	تيار القصر / مدته (A)
4000≥	الارتفاع عن سطح البحر (m)
15 سنة	العمر التصميمي (عند 25° C)
6,000<	عمر الدورات (عند 25° C)
IEC62619/UN38.3/RoHS/Reach/WEEE/MSDS	الشهادات