

FIDUS BATTERY PLUS



أمان وموثوقية فائقة

تصميم حماية متعدد الطبقات مع وحدة إخماد حريق مدمجة



مصممة للظروف القاسية

تعمل في المناطق شديدة البرودة، ومقاومة لتفث الماء، ومحكمة ضد الغبار، ومقاومة للدخان والهواء المالح.



تركيب مرن

تثبيت على الجدار أو على الأرض.



مراقبة ذكية

تطبيق جوال وشاشة LED



YOUR HOME BATTERY



Fidus Battery Plus

الطراز

FB-L-16-Pro	FB-L-16	
51.2		الجهد الاسمي (Vdc)
16076		السعة الاسمية (Wh)
16076		السعة القابلة للاستخدام* (Wh)
100		عمق التفريغ (%)
435 (W) × 240 (D) × 900 (H)		الأبعاد (mm)
130 kg		الوزن (kg)
40~56.8		جهد التفريغ (Vdc)
56~56.8		جهد الشحن (Vdc)
200/200		أقصى تيار شحن/تفريغ مستمر (A)
300 A لمدة 15 s		تيار الشحن/التفريغ الأقصى اللحظي (A)
CAN, RS485		الاتصال
20		التهيئة: أقصى عدد في مجموعة البطاريات الواحدة*
6		التهيئة: أقصى عدد من السلاسل**
من 20°C إلى 55°C	من 0°C إلى 55°C	الشحن: درجة حرارة التشغيل*** (°C)
من 20°C إلى 55°C	من 20°C إلى 60°C	التفريغ: درجة حرارة التخزين (°C)
من 20°C إلى 60°C		نوع التبريد
طبيعي		فئة الحماية
I		درجة حماية الغلاف
IP65		مقاومة التآكل
C5-M		الرطوبة RH%, بدون تكاثف
من 5% إلى 95%		الارتفاع (m)
≤4000		الشهادات
IEC62619, IEC63056, UN38.3, EMC/CE		العمر التصميمي بالسنوات عند 25°C
15		عمر الدورات**** عند 25°C
8000		التفاعل
شاشة عرض، WiFi Bluetooth		إطفاء الحريق
إبروسول، اختياري		

*تدعم البطارية عمق تفريغ 100%؛ السعة المقننة عند 25°C وتفرغ 0.2C. الحد الأدنى الافتراضي لـ SOC هو 5% وقابل للضبط.
 **في الأنظمة متعددة المجموعات يلزم LV-HUB-V2 للتوصيل على التوازي ويعمل كوحدة رئيسية. أقصى 19 بطارية لكل مجموعة.
 ***يحدّ BMS تيار الشحن/التفريغ في الحرارة القصوى. بين 20°C و 0°C يعمل التسخين للسماح بالشحن فوق 0°C.
 ****المواصفات مبنية على 25°C وشحن/تفريغ 0.2C ونطاق SOC من 5% إلى 95%