

إنفرتر هجين ثلاثي الطور

SUN-29.9/30/35K-SG01HP3-EU-BM3

SUN-40/50K-SG01HP3-EU-BM4



خرج غير متوازن 100% لكل طور؛ أقصى
خرج يصل إلى 50% من القدرة المقننة

100

اقتران DC و اقتران AC لتحديث الأنظمة القائمة
نظام شمسي



*أقصى 10 وحدات على التوازي للربط على الشبكة وخارج الشبكة
التشغيل؛ يدعم توصيل عدة بطاريات على التوازي

10

أقصى تيار للشحن/التفريغ 100A

100

بطارية جهد عالي، كفاءة أعلى

H

6 فترات زمنية لشحن/تفريغ البطارية

6

يدعم تخزين الطاقة من مولد الديزل



Deye

رمز السهم: 605117.SH

SUN-50K-SG01HP3 -EU-BM4 SUN-40K-SG01HP3 -EU-BM4 SUN-35K-SG01HP3 -EU-BM3 SUN-30K-SG01HP3 -EU-BM3 SUN-29.9K-SG01HP3 -EU-BM3					الموديل
					بيانات دخل البطارية
ليثيوم أيون					نوع البطارية
160-800					نطاق جهد البطارية (V)
50+50					أقصى تيار شحن (A)
50+50					أقصى تيار تفريغ (A)
2					عدد مداخل البطارية
تكييف ذاتي مع BMS					استراتيجية شحن بطارية الليثيوم
					بيانات دخل سلاسل الألواح PV
65000	52000	45500	39000	38870	أقصى قدرة دخل DC (W)
1000					أقصى جهد دخل DC (V)
180					جهد بدء التشغيل (V)
150-850					نطاق MPPT (V)
450-850	360-850	360-850	360-850	360-850	نطاق جهد DC عند الحمل الكامل (V)
600					جهد دخل DC المقنن (V)
36+36+36+36		36+36+36	36+36+36	36+36+36	تيار دخل PV (A)
55+55+55+55		55+55+55	55+55+55	55+55+55	أقصى تيار قصر لدخل PV (A)
4			3		عدد متتبعات MPPT
2+2+2+2			2+2+2		عدد السلاسل لكل متتبع
					بيانات خرج AC
50000	40000	35000	30000	29900	القدرة الفعالة المقننة لخرج AC (W)
55000	44000	38500	33000	29900	أقصى قدرة فعالة لخرج AC (W)
75.8/72.5	60.7/58	53.1/50.8	45.5/43.5	45.4/43.4	التيار المقنن لخرج AC (A)
83.4/79.7	66.7/63.8	58.4/55.8	50/47.8	45.4/43.4	أقصى تيار لخرج AC (A)
83.3	70	60	60	60	أقصى تيار خرج غير متوازن ثلاثي الطور (A)
200					أقصى تيار تمرير AC مستمر (A)
1.5 ضعف القدرة المقننة لمدة 10 s					القدرة القصوى (خارج الشبكة)
75.8 / 200 / 75.8	60.7 / 200 / 60.7	53.1 / 200 / 53.1	45.5 / 200 / 45.5	45.4 / 200 / 45.4	دخل المولد / الحمل الذكي / تيار الربط AC (A)
من 0.8 متقدم إلى 0.8 متأخر					نطاق ضبط معامل القدرة
50/60Hz; 3L/N/PE 220/380, 230/400Vac					تردد وجهد الخرج
ثلاثي الطور					نوع الشبكة
أقل من 3% (من القدرة الاسمية)					التشوه التوافقي الكلي (THD)
أقل من 0.5% In					حقن تيار DC
					الكفاءة
97.60%					الكفاءة القصوى
97.00%					الكفاءة الأوروبية
99.90%					كفاءة MPPT
					الحماية
حماية ضد التشغيل المنعزل، حماية سلاسل PV من عكس القطبية، كشف مقاومة العزل، وحدة مراقبة التيار المتبقي، حماية الخرج من زيادة التيار، حماية الخرج من القصر، الحماية من التدفق					حمايات مدمجة
DC Type II/AC Type III					فئة الجهد الزائد
VDE4105, IEC61727/62116, VDE0126, AS4777.2, CEI 0 21, EN50549-1, G98, G99, C10-11, UNE217002, NBR16149/NBR16150					الشهادات والمعايير
IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2					معايير الشبكة
					معايير السلامة / EMC
45 °C ، خفض القدرة فوق 45 °C					بيانات عامة
تبريد ذكي					نطاق درجة حرارة التشغيل (°C)
≤65 dB					التبريد
RS485; CAN					الضجيج (dB)
80					الاتصال مع BMS
527×894×294 (بدون الموصلات والحوامل)					الوزن (kg)
IP65					أبعاد الهيكل W×H×D (mm)
تثبيت على الحائط					درجة الحماية
5 سنوات (10 سنوات اختياري)					طريقة التركيب
					الضمان

*ملاحظة: ميزة تشغيل عدة وحدات على التوازي متاحة اعتباراً من الربع الأول 2023