

OPTIM US L260-HY-M7

M7-1000V-125kW/260kWh



260~1560kWh



125~750kW



0.5C



230/400Vac



إنفتر هجين مدمج



أمان فائق



أداء استثنائي




تركيب وصيانة سهلة



تحويل احتياطي
سلس



الاستهلاك الذاتي



تقليم الذروة



نطاق حرارة
واسع

L260-HY-M7

بيانات عامة	
M7-1000V-125kW/260kWh	
الأبعاد (عرض×ارتفاع×عمق) mm	1400*2180*1300
الوزن (طن)	أقل من 3 طن
نطاق حرارة التشغيل (°C)	-25°C ~ 55°C
نطاق حرارة التخزين (°C)	-20°C ~ 60°C
جهد خرج AC (V)	230 V / 400 V , 220 V / 380 V , 3P/N/PE
التردد (Hz)	50/60
كفاءة النظام (RTE)	88%
استهلاك الطاقة المساعدة الاعتيادي (kW)	1.5
درجة الحماية IP	IP55
الارتفاع (m)	≤3000
فئة الحماية من التأكل	C5M
الرطوبة	5%~95%
نوع التبريد	تبريد سائل، محلول جلايكول 50%
إطفاء الحريق	كاشف غازات قابلة للاشتعال + كاشف دخان + كاشف حرارة + مروحة مقاومة للانفجار + إيروسول
لوحة تنفيس الانفجار	اختياري
الحماية المائية من الحريق	تكوين قياسي
الشهادات	IEC62619, IEC62477, CE EMC, UN38.3
الاتصال	Modbus-TCP/RTU
بيانات البطارية	
السعة الاسمية (kWh)	261kWh
نطاق جهد DC (V)	728~936
عمق التفريغ	98%DOD
تيار التشغيل القياسي DC (A)	157
بيانات الإنفترت الهجين	
نوع التبريد	تبريد هوائي
درجة الحماية IP	IP66
الحماية	حماية ضد التشغيل المنعزل / حماية من التيار الزائد / حماية من القصر / حماية من عكس قطبية DC
الخرج AC	
قدرة الخرج المقننة (kW)	125
معامل القدرة	أكبر من 0.99، من 0.8 متقدم إلى 0.8 متأخر
أقصى قدرة خرج ظاهرية	1.2 ضعف القدرة لمدة 100 s، و 1.4 ضعف لمدة 10 s، و 1.6 ضعف لمدة 200 ms
زمن التحويل الاحتياطي (ms)	< 10
THDi	< 3%
المدخل DC (جانب الألواح)	
أقصى حجم موصى به للألواح (kW)	250
نطاق جهد MPPT (V)	150~950
أقصى تيار دخل (A)	10x42
عدد MPPT / أقصى عدد سلاسل	10/20



المعايير الأساسية	
الطاقة (kWh)	HM7A200L
الجهد الاسمي (V)	52.25
سعة البطارية (Ah)	166.4
الأبعاد (عرض×ارتفاع×عمق) mm	314
الوزن (kg)	1145*790*245
	345