

5-8K

طاقة بلا انقطاع مع إنفرترات تخزين الطاقة من Solis

S6-EH2P(5-8)K02-SV-YD-L

طور منقسم | جهد منخفض



- طرق متعددة لتوصيل المولد والتحكم التلقائي به مما يتيح تركيباً محلياً مرناً
- يدعم ربط حتى 6 وحدات على التوازي لتوسيع سعة النظام
- إدارة ذكية للأحمال تطيل زمن الدعم الاحتياطي للأحمال الحرجة
- مستوى احتياطي للبطارية قابل للتخصيص لضمان استمرارية الطاقة
- وضع خارج الشبكة بالألواح فقط لتقليل تكلفة الاستثمار الأولية
- شاشة لمس صناعية مقاس 7 بوصات توفر واجهة أكبر وأسهل للتشغيل المحلي
- درجة حماية IP66 للتكيف مع الظروف المحيطة القاسية

- يدعم مدخل PV حتى 160% من القدرة المقننة للإنفرتر لطاقة DC، مما يرفع الاستفادة من الطاقة الشمسية
- يدعم تيار دخل PV حتى 21A ومتوافق مع ألواح PV المستقبلية ذات القدرات الأعلى
- تحميل زائد 200% لمدة 10s في وضع خارج الشبكة لضمان تشغيل مستقر للمحركات والمضخات والمكيفات
- تبديل سلس بين وضعي الشبكة وخارجها خلال أقل من 10ms مما يضمن إمداداً بالطاقة دون انقطاع
- يدعم خرجاً غير متوازن للطور المنقسم، ويمكن لكل طور تقديم حتى 50% من القدرة المقننة للإنفرتر
- خيارات بطاريات أوسع، متوافق مع أي بطارية بجهد بين 40V و 60V
- يدعم ربط منظومة IPV القائمة المتصلة بالشبكة للتحكم في التصدير والاستخدام خارج الشبكة



نشرة المواصفات

الطرازات		5K	6K	7.5K	8K
دخـل DC (جهة الألواح)					
أقصى حجم موصل به لمصفوفة PV أقصى قدرة دخل PV قابلة للاستخدام أقصى جهد دخل الجهد المقنن جهد بدء التشغيل نطاق جهد MPPT أقصى تيار دخل أقصى تيار قصر عدد MPPT / أقصى عدد سلاسل	10 kW	12 kW	16 kW	16 kW	16 kW
	8 kW	9.6 kW	12.8 kW	12.8 kW	12.8 kW
			500 V		
			330 V		
			90 V		
			90 - 435 V		
	21 A / 21 A	21 A / 42 A	42 A / 42 A		
	24 A / 24 A	24 A / 48 A	48 A / 48 A		
	2 / 2	2 / 3	2 / 4		
البطارية					
نوع البطارية نطاق جهد البطارية أقصى قدرة شحن / تفريغ أقصى تيار شحن / تفريغ الاتصال	5 kW	6 kW	7.5 kW	8 kW	
	112 A	135 A	190 A	190 A	
خرج AC (جهة الشبكة)					
قدرة الخرج المقننة جهد الشبكة المقنن تردد الشبكة المقنن تيار الخرج المقنن للشبكة أقصى تيار خرج معامل القدرة THDi	5 kW	6 kW	7.5 kW	8 kW	
	20.8 A / 22.7 A	25 A / 27.3 A	31.3 A / 34.1 A	33.3 A / 36.4 A	
	22.9 A / 25 A	27.5 A / 30 A	31.3 A / 34.1 A	36.7 A / 40 A	
دخـل AC (جهة الشبكة)					
نطاق جهد الدخل أقصى تيار دخل نطاق التردد	35 A	40 A	50 A	50 A	
دخـل المولد					
أقصى قدرة دخل أقصى تيار دخل تردد الدخل المقنن	5 kW	6 kW	7.5 kW	8 kW	
	20.8 A / 22.7 A	25 A / 27.3 A	31.3 A / 34.1 A	33.3 A / 36.4 A	
خرج AC (الاحتياطي)					
قدرة الخرج المقننة أقصى قدرة خرج ظاهرية زمن التحويل للاحتياطي جهد الخرج المقنن التردد المقنن تيار الخرج المقنن أقصى تيار AC مار THDv عند حمل خطي	5 kW	6 kW	7.5 kW	8 kW	
	20.8 A / 22.7 A	25 A / 27.3 A	31.3 A / 34.1 A	33.3 A / 36.4 A	
	35 A	40 A	50 A	50 A	
الكفاءة					
أقصى كفاءة الكفاءة الأوروبية أقصى كفاءة شحن البطارية من AC / PV أقصى كفاءة تفريغ البطارية إلى AC			96.0%		
			94.5%		
			95.0%		
			93.7%		
الحماية					
الحماية من التدفق المفاجئ مراقبة أعطال التآريض مدمج AFCI 2.0 حماية DC من عكس القطبية فئة الحماية / فئة الجهد الزائد			نعم		
			نعم		
			نعم		
			نعم		
			I / II للألواح والبطارية، III للشبكة والاحتياطي والمولد		
بيانات عامة					
أقصى عدم توازن مسموح بين الأطوار الأبعاد (W × H × D) الوزن الطوبولوجيا الاستهلاك الذاتي ليلاً نطاق حرارة التشغيل المحيطة الرطوبة النسبية درجة الحماية مستوى الضجيج النموذجي طريقة التبريد أقصى ارتفاع للتشغيل معيار الربط بالشبكة معايير السلامة والتوافق EMC			50%		
			390 × 620 × 237 mm		
			28.8 kg		
			بدون محوّل		
			< 20 W		
			-25 ~ +60°C		
			0 - 100%		
			IP66 (TYPE 4X)		
			< 55 dB(A)		
			تبريد ذكي بالمرآوح		
			4000 m		
			Inmetro140, IEEE 1547		
			IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2, UL 1741, UL 1699B, FCC		
المميزات					
توصيل DC توصيل AC الشاشة			قابس MC4 لمنفذ PV / أطراف توصيل لمنفذ البطارية		
			أطراف OT		
			شاشة LCD مقاس 7.0 بوصة + Bluetooth + تطبيق		
واجهاـت الاتصال					

Standard: Wi-Fi+LAN+Bluetooth, CAN-BMS, CAN-Parallel×2, RS485-Meter, RS485, DRM, DI, DO×2, Optional: 2G/3G/4G