

75-125K

جرب طاقة لا تنقطع مع إنفرترات تخزين الطاقة من Solis

S6-EH3P(75-125)K10-NV-YD-H

ثلاثي الطور | جهد عالٍ



المزايا الرائدة

- يدعم اقتران DC و AC، من أجل تعديلات مرنة وتوسعات للنظام
- يضمن طاقة احتياطية موثوقة عبر سيناريوهات متنوعة من خلال احتياطي البطارية الإدارة
- يطيل وقت الإمداد للأحمال الحرجة مع تحديد أولويات الأحمال بذكاء
- يوفر واجهة ثلاثية في واحد متعددة الاستخدامات لـ التكامل السلس لـ PV المتصل بالشبكة، وطاقة الرياح، ومولدات الديزل
- يحقق الانتقال بين وضعي التشغيل على الشبكة وخارجها في أقل من 10ms، مما يضمن عدم انقطاع الإمداد بالطاقة
- يدعم التشغيل المتوازي لعدة وحدات Solis STS 1.25MW حتى (خزانة STS Solis موصى بها للأنظمة التي تزيد عن 6 وحدات)

المزايا الفريدة

- ★ يدعم إدخال PV مقنن حتى 2x، مما يزيد من استخدام الطاقة الشمسية إلى أقصى حد
- ★ يدعم تيار دخل أقصى للسلسلة يبلغ 21A، مما يضمن التوافق مع وحدات PV عالية القدرة
- ★ متوافق مع وحدات بطارية بسعة 100-314Ah، مما يقلل من التكاليف الإجمالية للنظام
- ★ يدعم الشحن السريع للبطارية بتيار شحن أقصى يبلغ 200A
- ★ منفذاً بطارية مستقلان للتكوينات المرنة ولسهولة توسعة السعة
- ★ يوفر حملاً زائداً بنسبة 160% لمدة 200ms في وضع خارج الشبكة، مما يضمن استقرار بدء تشغيل الأحمال الثقيلة
- ★ يوفر تحكمًا مرناً لسيناريوهات الشبكة الضعيفة والمولدات الهجينة، مما يقلل من تكاليف الاستثمار
- ★ SolisCloud: تحكم ذكي عن بعد، وتحسين بالذكاء الاصطناعي، وفوري للكشف عن الأعطال وإصلاحها - كل ذلك في منصة واحدة
- ★ يدعم PV والتخزين لإدارة الطلب ووظائف منع التدفق العكسي
- ★ يوفر تعويضاً ديناميكياً للقدرة غير الفعالة لتحسين عامل قدرة الشبكة وتقليل رسوم القدرة غير الفعالة
- ★ وظيفة تجاوز الشبكة تسمح بالإمداد المباشر من الشبكة للأحمال الاحتياطية
- ★ تقنية التبريد الحاصلة على براءة اختراع تضمن التشغيل الموثوق حتى في ظل ظروف درجات الحرارة المرتفعة



نشرة المواصفات

الطرازات					
125K	100K	99.9K	80K	75K	
					دخـل DC (جهة الألواح)
250 kW	200 kW	200 kW	160 kW	150 kW	أقصى حجم موصل به لمصفوفة PV
250 kW	200 kW	200 kW	160 kW	150 kW	أقصى قدرة دخل PV قابلة للاستخدام
					أقصى جهد دخل
					الجهد المقتن
					جهد بدء التشغيل
					نطاق جهد MPPT
					أقصى تيار دخل
					أقصى تيار قصر
					عدد MPPT / أقصى عدد سلاسل
					البطارية
					نوع البطارية
					نطاق جهد البطارية
					أقصى تيار شحن / تفريغ
					عدد منافذ البطارية
					أقصى تيار شحن / تفريغ لكل منفذ
					الاتصال
					خرج AC (الاحتياطي)
125 kW	100 kW	99.9 kW	80 kW	75 kW	قدرة الخرج المقنتة
					أقصى قدرة خرج ظاهرية
					زمن التحويل للاحتياطي
					جهد الخرج المقتن
					التردد المقتن
					THDv عند حمل خطي
					دخـل AC (جهة الشبكة)
					أقصى تيار دخل
					دخـل AC (المولد)
125 kW	100 kW	99.9 kW	80 kW	75 kW	أقصى قدرة دخل
189.9 A / 180.4 A	151.9 A / 144.3 A	151.8 A / 144.2 A	121.6 A / 115.5 A	114.0 A / 108.3 A	تيار الدخل المقتن
					جهد الدخل المقتن
					تردد الدخل المقتن
					خرج AC (جهة الشبكة)
125 kW	100 kW	99.9 kW	80 kW	75 kW	قدرة الخرج المقنتة
125 kVA	100 kVA	99.9 kVA	80 kVA	75 kVA	أقصى قدرة خرج ظاهرية
					جهد الشبكة المقتن
					تردد الشبكة المقتن
189.9 A / 180.4 A	151.9 A / 144.3 A	151.8 A / 144.2 A	121.6 A / 115.5 A	114.0 A / 108.3 A	تيار الخرج المقتن للشبكة
					معامل القدرة
					THDi
					الكفاءة
					أقصى كفاءة
97.2%	97.1%	97.5%	96.9%	96.9%	الكفاءة الأوروبية
					أقصى كفاءة شحن / تفريغ البطارية إلى AC
					الحماية
					الحماية من التشغيل المنعزل
					حماية الخرج من زيادة التيار
					الحماية من القصر
					مفتاح DC مدمج
					حماية DC من عكس القطبية
					فئة الحماية / فئة الجهد الزائد
					الحماية من التدفق المفاجئ
					مدمج AFCI 2.0
					بيانات عامة
41.66 kW	33.33 kW	33.3 kW	26.66 kW	25 kW	أقصى قدرة لكل طور (الشبكة والاحتياطي)
					الأبعاد (W × H × D)
					الوزن
					الطوبولوجيا
					نطاق حرارة التشغيل المحيطة
					الرطوبة النسبية
					درجة الحماية
					طريقة التبريد
					أقصى ارتفاع للتشغيل
					G99, VDE-AR-N 4105/VDE V 0124, EN 50549-1&2/EN 50549-10, VDE 0126/UTE C 15/VFR:2019, NTS 631/RD 1699/RD 244/UNE 206006/UNE 206007-1, CEI 0-21, C10/11, NRS 097-2-1, TOR, EIFS 2018.2, IEC 62116, IEC 61727, IEC 60068, IEC 61683, EN 50530, MEA, PEA,PORTARIA N° 140, DE 21 DE MARÇO DE 2022; Brazil (75K: ORDINANCE (PORTARIA) NO.140, ORDINANCE NO. 515; 100K/125K: NBR 16149, NBR 16150, IEC 62116)
					① معيار الربط بالشبكة
					IEC/EN 62109-1/-2, IEC/EN 61000-6-2/-4, EN 55011
					② معايير السلامة والتوافق EMC
					المميزات
					توصيل PV
					توصيل البطارية
					توصيل AC
					الشاشة
					شاشة LCD مقاس 7.0 بوصة + Bluetooth + تطبيق
					Standard: WIFI+LAN+Bluetooth, CAN-BMS × 2, CAN-Parallel × 2, LAN, RS485-Meter, RS485, DRM, DI × 5, DO × 4; Optional: 4G
					واجهات الاتصال

① يعرض هذا النموذج معايير الاعتماد المخطط لها فقط، يرجى تأكيد موعد الحصول عليها مع الفريق المحلي.