

إنفرتر هجين ثلاثي الطور

SUN-14/15/16/18/20K-SG05LP3-EU-SM2



خرج غير متوازن 100% لكل طور؛ أقصى
خرج يصل إلى 50% من القدرة المقننة

100

AC couple لتحديث نظام الطاقة الشمسية القائم



أقصى 10 وحدات على التوازي للتشغيل المتصل بالشبكة والمنفصل عنها
التشغيل؛ يدعم توصيل عدة بطاريات على التوازي

10

أقصى تيار شحن/تفريغ 350A

350

بطارية جهد منخفض 48V، تصميم بعزل المحول

48

6 فترات زمنية لشحن/تفريغ البطارية

6

يدعم تخزين الطاقة من مولد الديزل



Deye

رمز السهم: 605117.SH

SUN-20K-SG05LP3 -EU-SM2					SUN-18K-SG05LP3 -EU-SM2					SUN-16K-SG05LP3 -EU-SM2					SUN-15K-SG05LP3 -EU-SM2					SUN-14K-SG05LP3 -EU-SM2					الموديل
بيانات دخل البطارية																									
نوع البطارية																									
نطاق جهد البطارية (V)																									
أقصى تيار شحن (A)																									
أقصى تيار تفريغ (A)																									
استراتيجية شحن بطارية الليثيوم																									
عدد مداخل البطارية																									
بيانات دخل سلاسل الألواح PV																									
أقصى قدرة دخل PV (W)																									
أقصى جهد دخل PV (V)																									
جهد بدء التشغيل (V)																									
نطاق جهد MPPT (V)																									
جهد دخل PV المقنن (V)																									
أقصى تيار تشغيل لدخل PV (A)																									
أقصى تيار قصر لدخل PV (A)																									
عدد متتبعات MPPT																									
عدد السلاسل لكل متتبع																									
بيانات دخل / خرج AC																									
القدرة الفعالة المقننة لدخل/خرج AC (W)																									
أقصى قدرة ظاهرية لدخل/خرج AC (VA)																									
التيار المقنن لدخل/خرج AC (A)																									
أقصى تيار لدخل/خرج AC (A)																									
أقصى تيار تمرير AC مستمر (من الشبكة للحمل) (A)																									
القدرة القصوى اللحظية (خارج الشبكة) (W)																									
نطاق ضبط معامل القدرة																									
جهد/نطاق الدخل والخرج المقنن (V)																									
تردد/نطاق شبكة الدخل والخرج (Hz)																									
طريقة الربط بالشبكة																									
التشوه التوافقي الكلي للتيار THDi																									
تيار حقن DC																									
الكفاءة																									
الكفاءة القصوى																									
الكفاءة الأوروبية																									
كفاءة MPPT																									
حماية الجهاز																									
حمايات مدمجة																									
مستوى الحماية من الارتفاعات المفاجئة في الجهد																									
الواجهة																									
واجهة الاتصال																									
وضع المراقبة																									
بيانات عامة																									
نطاق درجة حرارة التشغيل (°C)																									
الرطوبة المحيطة المسموحة																									
الارتفاع المسموح																									
الضجيج (dB)																									
درجة الحماية (IP)																									
طوبولوجيا الإنفرتتر																									
فئة الجهد الزائد																									
أبعاد الهيكل W×H×D (mm)																									
الوزن (kg)																									
نوع التبريد																									
الضمان																									
تعمدت مدة الضمان على موقع التركيب النهائي للإنفرتتر، للمزيد يرجى الرجوع إلى سياسة الضمان																									
IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G99, VDE-AR-N 4105																									
IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2																									
معايير السلامة / EMC																									