

إنفرتر هجين أحادي الطور

SUN-3K-SG04LP1-24-EU-SM1

SUN-3K-SG04LP1-EU-SM1

SUN-3.6/5/6K-SG04LP1-EU-SM2



شاشة LCD ملونة تعمل باللمس، درجة حماية IP65



AC couple لتحديث نظام الطاقة الشمسية القائم



أقصى 16 وحدة على التوازي للتشغيل على الشبكة وخارجها التشغيل؛ يدعم توصيل عدة بطاريات على التوازي

16

أقصى تيار للشحن/التفريغ 140A

140

6 فترات زمنية لشحن/تفريغ البطارية

6

يدعم تخزين الطاقة من مولد الديزل



Deye

رمز السهم: 605117.SH

SUN-6K-SG04LP1 -EU-SM2	SUN-5K-SG04LP1 -EU-SM2	SUN-3.6K-SG04LP1 -EU-SM2	SUN-3K-SG04LP1 -EU-SM1	SUN-3K-SG04LP1 -24-EU-SM1	الموديل
بيانات دخل البطارية					نوع البطارية
رصاص حمضي أو ليثيوم أيون					نطاق جهد البطارية (V)
40-60	40-60	40-60	40-60	20-30	أقصى تيار شحن (A)
135	120	90	70	140	أقصى تيار تفريغ (A)
135	120	90	70	140	استراتيجية شحن بطارية الليثيوم
تكييف ذاتي مع BMS					عدد مداخل البطارية
1					بيانات دخل سلاسل الألواح PV
					أقصى قدرة ألواح مسموحة (W)
12000	10000	7200	6000	6000	أقصى قدرة دخل PV (W)
9600	8000	5760	4800	4800	أقصى جهد دخل PV (V)
500					جهد بدء التشغيل (V)
125					نطاق جهد MPPT (V)
150-425					جهد دخل PV المقتن (V)
370					أقصى تيار تشغيل لدخل PV (A)
18+18					أقصى تيار قصر لدخل PV (A)
27+27					عدد متتبعات MPPT
2/1+1					عدد السلاسل لكل متتبع
					بيانات دخل / خرج AC
6000	5000	3600	3000		القدرة الفعالة المقتنة لدخل / خرج AC (W)
6600	5500	3960	3300		أقصى قدرة ظاهرية لدخل / خرج AC (VA)
27.3/26.1	22.8/21.8	16.4/15.7	13.7/13.1		التيار المقتن لدخل / خرج AC (A)
30/28.7	25/24	18/17.3	15/14.4		أقصى تيار لدخل / خرج AC (A)
40	35				أقصى تيار تمرير AC مستمر (من الشبكة للحمل) (A)
ضعف القدرة المقتنة لمدة 10s					القدرة القصوى اللحظية (خارج الشبكة) (W)
من 0.8 متقدم إلى 0.8 متأخر					نطاق ضبط معامل القدرة
220/230 0.85Un-1.1Un					جهد/نطاق الدخل والخرج المقتن (V)
50/45-55, 60/55-65					تردد/نطاق شبكة الدخل والخرج (Hz)
L+N+PE					طريقة الربط بالشبكة
أقل من 3% (من القدرة الاسمية)					التشوه التوافقي الكلي للتيار THDi
أقل من 0.5% In					تيار حقن DC
					الكفاءة
97.6%					الكفاءة القصوى
96.5%					الكفاءة الأوروبية
>99%					كفاءة MPPT
					حماية الجهاز
حماية من عكس قطبية DC، حماية من زيادة تيار خرج AC، حماية حرارية، حماية من زيادة جهد خرج AC، حماية من قصر خرج AC، مراقبة مكثف DC، حماية فصل الحمل عند زيادة الجهد، مراقبة تيار أعطال التأسيس، قاطع خطأ القوس (اختياري)، مراقبة الشبكة، مراقبة الحماية من التشغيل المنعزل، كشف أعطال التأسيس، مفتاح دخل DC، مراقبة معاوقة عزل أطراف DC، كشف التيار المتبقي (RCD)، مستوى الحماية من التدفق					حمايات مدمجة
TYPE II(DC), TYPE II(AC)					مستوى الحماية من الارتفاعات المفاجئة في الجهد
					الواجهة
RS485/RS232/CAN					واجهة الاتصال
(اختياري) GPRS/WIFI/Bluetooth/4G/LAN					وضع المراقبة
					بيانات عامة
45 °C ، خفض القدرة فوق 40 ~ +60 °C					نطاق درجة حرارة التشغيل (°C)
0-100%					الرطوبة المحيطة المسموحة
2000m					الارتفاع المسموح
<30					الضجيج (dB)
IP 65					درجة الحماية (IP)
غير معزول					طوبولوجيا الإنفتر
OVC II(DC), OVC III(AC)					فئة الجهد الزائد
(بدون الموصلات والحوامل) 376×470×241.5					أبعاد الهيكل W×H×D (mm)
19	17.6				الوزن (kg)
تبريد طبيعي					نوع التبريد
5 سنوات / 10 سنوات					الضمان
تعتمد مدة الضمان على موقع التركيب النهائي للإنفتر، للمزيد يرجى الرجوع إلى سياسة الضمان					معايير الشبكة
IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G98, G99, VDE-AR-N 4105					معايير السلامة / EMC
IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2					