

إنفرتر هجين ثلاثي الطور

SUN-60/75/80K-SG02HP3-EU-EM6



خرج غير متوازن بنسبة 100%، لكل طور

100

AC couple لتحديث نظام الطاقة الشمسية القائم

10

أقصى 10 وحدات على التوازي للتشغيل المتصل بالشبكة والمنفصل عنها التشغيل؛ يدعم توصيل عدة بطاريات على التوازي

10

أقصى تيار شحن/تفريغ 160A

160

بطارية جهد عالي، كفاءة أعلى

H

6 فترات زمنية لشحن/تفريغ البطارية

6

يدعم تخزين الطاقة من مولد الديزل

10

Deye

رمز السهم: 605117.SH

SUN-80K-SG02HP3 -EU-EM6		SUN-75K-SG02HP3 -EU-EM6		SUN-60K-SG02HP3 -EU-EM6		الموديل
						بيانات دخل البطارية
ليثيوم أيون						نوع البطارية
160-1000						نطاق جهد البطارية (V)
80+80						أقصى تيار شحن (A)
80+80						أقصى تيار تفريغ (A)
تكيّف ذاتي مع BMS						استراتيجية شحن بطارية الليثيوم
2						عدد مداخل البطارية
						بيانات دخل سلاسل الألواح PV
160000		150000		120000		أقصى قدرة ألواح مسموحة (W)
128000		120000		96000		أقصى قدرة دخل PV (W)
1000						أقصى جهد دخل PV (V)
180						جهد بدء التشغيل (V)
150-850						نطاق جهد MPPT (V)
650						جهد دخل PV المقنن (V)
36+36+36+36+36+36						أقصى تيار تشغيل لدخل PV (A)
54+54+54+54+54+54						أقصى تيار قصر لدخل PV (A)
6/2+2+2+2+2+2						عدد متتبعات MPPT
						عدد السلاسل لكل متتبع
						بيانات دخل / خرج AC
80000		75000		60000		القدرة الفعالة المقننة لدخل/خرج AC (W)
88000		82500		66000		أقصى قدرة ظاهرية لدخل/خرج AC (VA)
121.3/115.9		113.7/108.7		91/87		التيار المقنن لدخل/خرج AC (A)
133.4/127.6		125/119.6		100/95.7		أقصى تيار لدخل/خرج AC (A)
200						أقصى تيار تمرير AC مستمر (من الشبكة للحمل) (A)
1.5 ضعف القدرة المقننة لمدة 10s						القدرة القصوى اللحظية (خارج الشبكة) (W)
من 0.8 متقدم إلى 0.8 متأخر						نطاق ضبط معامل القدرة
220/380V, 230/400V 0.85Un-1.1Un						جهد/نطاق الدخل والخرج المقنن (V)
50/45-55, 60/55-65						تردد/نطاق شبكة الدخل والخرج (Hz)
3L+N+PE						طريقة الربط بالشبكة
أقل من 3% (من القدرة الاسمية)						التشوه التوافقي الكلي للتيار THDi
أقل من 0.5% In						تيار حقن DC
						الكفاءة
97.60%						الكفاءة القصوى
97.0%						الكفاءة الأوروبية
>99%						كفاءة MPPT
						حماية الجهاز
حماية من عكس قطبية DC، حماية من زيادة تيار خرج AC، حماية حرارية، حماية من زيادة جهد خرج AC، حماية من قصر خرج AC، مراقبة مكوّن DC، حماية فصل الحمل عند زيادة الجهد، مراقبة تيار أعطال التاريس، قاطع خطأ القوس (اختياري)، مراقبة الشبكة، مراقبة الحماية من التشغيل المنعزل، كشف أعطال التاريس، مفتاح دخل DC، مراقبة معاوقة عزل أطراف DC، كشف التيار المتبقي (RCD)، مستوى الحماية من التدفق						حمايات مدمجة
TYPE II(DC), TYPE II(AC)						مستوى الحماية من الارتفاعات المفاجئة في الجهد
						الواجهة
RS485/RS232/CAN						واجهة الاتصال
(اختياري) GPRS/WIFI/Bluetooth/4G/LAN						وضع المراقبة
						بيانات عامة
45 °C ، -40 ~ +60 °C						نطاق درجة حرارة التشغيل (°C)
0-100%						الرطوبة المحيطة المسموحة
3000m						الارتفاع المسموح
≤65						الضجيج (dB)
IP 65						درجة الحماية (IP)
غير معزول						طوبولوجيا الإنفترت
OVC II(DC), OVC III(AC)						فتة الجهد الزائد
606×927×314 (بدون الموصلات والحوامل)						أبعاد الهيكل W×H×D (mm)
97.5						الوزن (kg)
تبريد هوائي ذاتي						نوع التبريد
5 سنوات / 10 سنوات						الضمان
تعتمد مدة الضمان على موقع التركيب النهائي للإنفترت، للمزيد يرجى الرجوع إلى سياسة الضمان						
IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G99, VDE-AR-N 4105						معايير الشبكة
IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2						معايير السلامة / EMC