

إنفرتري هجين أحادي الطور

SUN-7.6/8K-SG02LP1-EU-AM2-P

SUN-10/12K-SG02LP1-EU-AM3-P



شاشة LCD ملونة تعمل باللمس، درجة حماية IP65



AC couple لتحديث نظام الطاقة الشمسية القائم



أقصى 16 وحدة على التوازي للتشغيل على الشبكة وخارجها
التشغيل؛ يدعم توصيل عدة بطاريات على التوازي

16

أقصى تيار للشحن/التفريغ 250A

250

6 فترات زمنية لشحن/تفريغ البطارية

6

يدعم تخزين الطاقة من مولد الديزل



Deye

رمز السهم: 605117.SH

SUN-12K-SG02 LP1-EU-AM3-P				SUN-10K-SG02 LP1-EU-AM3-P		SUN-8K-SG02 LP1-EU-AM2-P		SUN-7.6K-SG02 LP1-EU-AM2-P		الموديل
										بيانات دخل البطارية
رصاص حمضي أو ليثيوم أيون										نوع البطارية
40-60										نطاق جهد البطارية (V)
250		220		190		190		أقصى تيار شحن (A)		
250		220		190		190		أقصى تيار تفريغ (A)		
تكييف ذاتي مع BMS										استراتيجية شحن بطارية الليثيوم
1										عدد مداخل البطارية
										بيانات دخل سلاسل الأنواع PV
24000		20000		16000		15200		أقصى قدرة ألواح مسموحة (W)		
19200		16000		12800		12160		أقصى قدرة دخل PV (W)		
500										أقصى جهد دخل PV (V)
125										جهد بدء التشغيل (V)
150-425										نطاق جهد MPPT (V)
370										جهد دخل PV المقتن (V)
32+32+32				32+32						أقصى تيار تشغيل لدخل PV (A)
60+60+60				60+60						أقصى تيار قصر لدخل PV (A)
3/2+2+2				2/2+2						عدد متتبعات MPPT
										عدد السلاسل لكل متتبع
										بيانات دخل /خرج AC
12000		10000		8000		7600		القدرة الفعالة المقننة لدخل/خرج AC (W)		
13200		11000		8800		8360		أقصى قدرة ظاهرية لدخل/خرج AC (VA)		
54.6/52.2		45.5/43.5		36.4/34.8		34.6/33.1		التيار المقتن لدخل/خرج AC (A)		
60/57.4		50/47.9		40/38.3		38/36.4		أقصى تيار لدخل/خرج AC (A)		
60				50						أقصى تيار تمرير AC مستمر (من الشبكة للحمل) (A)
ضعف القدرة المقننة لمدة 10s										القدرة القصوى اللحظية (خارج الشبكة) (W)
من 0.8 متقدم إلى 0.8 متأخر										نطاق ضبط معامل القدرة
220/230 0.85Un-1.1Un										جهد/نطاق الدخل والخرج المقتن (V)
50/45-55, 60/55-65										تردد/نطاق شبكة الدخل والخرج (Hz)
L+N+PE										طريقة الربط بالشبكة
أقل من 3% (من القدرة الاسمية)										التشوه التوافقي الكلي للتيار THDi
أقل من 0.5% In										تيار حقن DC
										الكفاءة
97.6%										الكفاءة القصوى
96.5%										الكفاءة الأوروبية
>99%										كفاءة MPPT
										حماية الجهاز
حماية من عكس قطبية DC، حماية من زيادة تيار خرج AC، حماية حرارية، حماية من زيادة جهد خرج AC، حماية من قصر دائرة خرج AC، مراقبة مكثف DC، مفتاح DC، قاطع دائرة خطأ القوس الكهربائي (اختياري)، حماية ضد التشغيل المنعزل، كشف معاوقة العزل، كشف التيار المتبقي										حمايات مدمجة
TYPE II(DC), TYPE II(AC)										مستوى الحماية من الارتفاعات المفاجئة في الجهد
										الواجهة
RS485/RS232/CAN										واجهة الاتصال
(اختياري) GPRS/WIFI/Bluetooth/4G/LAN										وضع المراقبة
										بيانات عامة
45 °C ، خفض القدرة فوق 45 °C										نطاق درجة حرارة التشغيل (°C)
0-100%										الرطوبة المحيطة المسموحة
2000m										الارتفاع المسموح
أقل من 45										الضجيج (dB)
IP 65										درجة الحماية (IP)
غير معزول										طبولوجيا الإنفرتر
OVC II(DC), OVC III(AC)										فئة الجهد الزائد
420×670×233 (بدون الموصلات والحوامل)										أبعاد الهيكل W×H×D (mm)
35.6										الوزن (kg)
تبريد هوائي ذكي										نوع التبريد
5 سنوات / 10 سنوات										الضمان
تعتمد مدة الضمان على موقع التركيب النهائي للإنفرتر، للمزيد يرجى الرجوع إلى سياسة الضمان										
VDE4105, IEC61727/62116, VDE0126, AS4777.2, CEI 0 21, EN50549-1, G98, G99, C10-11, UNE217002, NBR16149/NBR16150										معايير الشبكة
IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2										معايير السلامة / EMC