

إنفرتر هجين أحادي الطور

SUN-7.6/8K-SG02LP1-EU-AM2-P

SUN-10/12K-SG02LP1-EU-AM3-P



شاشة LCD ملونة تعمل باللمس، درجة حماية IP65



AC couple لتحديث نظام الطاقة الشمسية القائم



أقصى 16 وحدة على التوازي للتشغيل على الشبكة وخارجها التشغيل؛ يدعم توصيل عدة بطاريات على التوازي

16

أقصى تيار للشحن/التفريغ 250A

250

6 فترات زمنية لشحن/تفريغ البطارية

6

يدعم تخزين الطاقة من مولد الديزل



Deye

رمز السهم: 605117.SH

SUN-12K-SG02 LP1-EU-AM3-P	SUN-10K-SG02 LP1-EU-AM3-P	SUN-8K-SG02 LP1-EU-AM2-P	SUN-7.6K-SG02 LP1-EU-AM2-P	الموديل
بيانات دخل البطارية				نوع البطارية
رصاص حمضي أو ليثيوم أيون				نطاق جهد البطارية (V)
40-60				أقصى تيار شحن (A)
250	220	190	190	أقصى تيار تفريغ (A)
250	220	190	190	استراتيجية شحن بطارية الليثيوم
تكيف ذاتي مع BMS				عدد مداخل البطارية
1				بيانات دخل سلاسل الألواح PV
24000				أقصى قدرة ألواح مسموحة (W)
20000				أقصى قدرة دخل PV (W)
16000				أقصى جهد دخل PV (V)
15200				جهد بدء التشغيل (V)
19200				نطاق جهد MPPT (V)
500				جهد دخل PV المقنن (V)
125				أقصى تيار تشغيل لدخل PV (A)
150-425				أقصى تيار قصر لدخل PV (A)
370				عدد متتبعات MPPT
32+32+32				عدد السلاسل لكل متتبع
60+60+60				بيانات دخل / خرج AC
3/2+2+2				القدرة الفعالة المقننة لدخل / خرج AC (W)
12000				أقصى قدرة ظاهرية لدخل / خرج AC (VA)
10000				التيار المقنن لدخل / خرج AC (A)
8000				أقصى تيار لدخل / خرج AC (A)
7600				أقصى تيار تمرير AC مستمر (من الشبكة للحمل) (A)
13200				القدرة القصوى اللحظية (خارج الشبكة) (W)
54.6/52.2				نطاق ضبط معامل القدرة
60/57.4				جهد / نطاق الدخل والخرج المقنن (V)
60				تردد / نطاق شبكة الدخل والخرج (Hz)
50				طريقة الربط بالشبكة
ضعف القدرة المقننة لمدة 10s				التشوه التوافقي الكلي للتيار THDi
من 0.8 متقدم إلى 0.8 متأخر				تيار حقن DC
220/230 0.85Un-1.1Un				الكفاءة
50/45-55, 60/55-65				الكفاءة القصوى
L+N+PE				الكفاءة الأوروبية
أقل من 3% (من القدرة الاسمية)				كفاءة MPPT
أقل من 0.5% In				حماية الجهاز
97.6%				حمايات مدمجة
96.5%				مستوى الحماية من الارتفاعات المفاجئة في الجهد
>99%				الواجهة
حماية من عكس قطبية DC، حماية من زيادة تيار خرج AC، حماية حرارية، حماية من زيادة جهد خرج AC، حماية من قصر دائرة خرج AC، مراقبة مكثف DC، مفتاح DC، قاطع دائرة خطأ القوس الكهربائي (اختياري)، حماية ضد التشغيل المنعزل، كشف معاوقة العزل، كشف التيار المتبقي				واجهة الاتصال
TYPE II(DC), TYPE II(AC)				وضع المراقبة
RS485/RS232/CAN				بيانات عامة
(اختياري) GPRS/WIFI/Bluetooth/4G/LAN				نطاق درجة حرارة التشغيل (°C)
45 °C				الرطوبة المحيطة المسموحة
-40 ~ +60 °C				الارتفاع المسموح
0-100%				الضجيج (dB)
2000m				درجة الحماية (IP)
أقل من 45				طبولوجيا الإنفرتر
IP 65				فئة الجهد الزائد
غير معزول				أبعاد الهيكل W×H×D (mm)
OVC II(DC), OVC III(AC)				الوزن (kg)
(بدون الموصلات والحوامل) 420×670×233				نوع التبريد
35.6				الضمان
تبريد هوائي ذكي				معايير الشبكة
5 سنوات / 10 سنوات				معايير السلامة / EMC
تعتمد مدة الضمان على موقع التركيب النهائي للإنفرتر، للمزيد يرجى الرجوع إلى سياسة الضمان				
VDE4105, IEC61727/62116, VDE0126, AS4777.2, CEI 0 21, EN50549-1, G98, G99, C10-11, UNE217002, NBR16149/NBR16150				
IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2				