

LEGEND 112S

C&I Battery Pack

64.3kWh-241.1kWh
سعة قابلة للتوسعة



Product Features



مصمم لأقصى درجات المرونة

تصميم معياري قابل للتكديس يتيح توسعة السعة حتى 720kWh، ويتكيف بسهولة مع أحجام المواقع المختلفة واحتياجات الطاقة المتنامية.



تركيب سريع وتشغيل سهل

بنية تكديس Plug-and-play تتيح تركيب النظام في أقل من 30 دقيقة، مما يقلل العمل في الموقع ويختصر زمن التشغيل.



أكثر من 15 عاماً من الدورات اليومية

مبنى بخلايا HITHIUM LFP سعة 314Ah مصنفة لـ 11,000 دورة، ومصمم للتشغيل اليومي طويل الأمد، مما يقلل استبدال البطاريات وتكاليف الطاقة على مدى العمر.



نظام BMS ذكي مع تبريد تبريد هوائي

نظام إدارة بطاريات ذكي مع تحكم محسن بالتبريد الهوائي يراقب حالة النظام باستمرار، ويعزز الاستقرار الحراري، ويساعد على ضمان تشغيل آمن وموثوق على مستوى النظام.

تفاصيل المنتج

الموديل	HeroEE LEGEND 112S
نوع البطارية	LiFePO4
عدد دورات البطارية	11000 دورة عند 25°C و 100%DOD و 0.5P و 70%SOH
جهد/سعة الوحدة	51.2V/314Ah
عدد الوحدات القابلة للتكديس	4~15
نطاق طاقة النظام	64.3kWh~241.1kWh
جهد تشغيل النظام	172.8[VDC]~876[VDC]
تيار الشحن/التفريغ القياسي	157A/157A (0.5C)
أقصى تيار شحن/تفريغ	200A/200A
نوع التبريد	تبريد طبيعي
حرارة التشغيل	الشحن من 0°C إلى 45°C، التفريغ من -10°C إلى 45°C
حرارة التخزين	-20°C ~ 60°C
أبعاد النظام	770*435*1986mm (7 وحدات) 770*435*1738mm (6 وحدات) 770*435*1490mm (5 وحدات) 770*435*1242mm (4 وحدات)
طريقة التركيب	تكديس رأسي
درجة الحماية	IP20
الرطوبة النسبية المسموحة	10% - 90% بدون تكثيف
الارتفاع المسموح عن سطح البحر	حتى 4000m، مع خفض الأداء فوق 2000m
واجهة الاتصال	RS485
معايير الاعتماد	UN38.3 IEC62619 CE

*البيانات أعلاه للاسترشاد فقط، ويُعتمد ورق المواصفات الرسمي.

LEGEND 112S

وحدة البطارية



وحدة البطارية	112S51314
نوع البطارية	LiFePO4
نمط التجميع	1P16S
الجهد الاسمي	51.2[VDC]
جهد التشغيل	43.2[VDC]~58.4[VDC]
السعة الاسمية	314Ah
الطاقة الاسمية	16076Wh
الأبعاد (عرض × عمق × ارتفاع)	770×435×248mm
وزن الوحدة المفردة	130kg
عمر الدورات	11000 دورة أو أكثر عند 25°C±2°C و 0.5P و 70%SOH
حرارة الشحن	0°C ~ 45°C
حرارة التفريغ	-10°C ~ 45°C
حرارة بيئة التخزين	-20°C ~ 60°C
الرطوبة النسبية	10% ~ 90%

LEGEND 112S

صندوق التحكم عالي الجهد



112SPDU	صندوق التحكم عالي الجهد
770*435*150mm	الأبعاد (عرض × عمق × ارتفاع)
172.8[VDC]~876[VDC]	جهد النظام
200A	أقصى تيار تشغيل
0°C ~ 45°C	حرارة الشحن
-10°C ~ 45°C	حرارة التفريغ
-20°C ~ 60°C	حرارة بيئة التخزين

*البيانات أعلاه للاسترشاد فقط، ويُعتمد ورق المواصفات الرسمي.

للتواصل:

هاتف:

<https://www.hero-ee.com>



تعاون تجاري



الموقع