

**5-8K**

طاقة بلا انقطاع مع إنفرترات تخزين الطاقة من Solis

**S6-EH2P(5-8)K02-SV-YD-L**

طور منقسم | جهد منخفض



• طرق متعددة لتوصيل المولد والتحكم التلقائي به  
مما يتيح تركيباً محلياً مرناً

• يدعم ربط حتى 6 وحدات على التوازي  
لتوسيع سعة النظام

• إدارة ذكية للأحمال تطيل زمن الدعم الاحتياطي  
للأحمال الحرجة

• مستوى احتياطي للبطارية قابل للتخصيص  
لضمان استمرارية الطاقة

• وضع خارج الشبكة بالألواح فقط لتقليل  
تكلفة الاستثمار الأولية

• شاشة لمس صناعية مقاس 7 بوصات توفر  
واجهة أكبر وأسهل للتشغيل المحلي

• درجة حماية IP66 للتكيف مع الظروف  
المحيطة القاسية

• يدعم مدخل PV حتى 160% من القدرة المقننة للإنفرت  
لطاقة DC، مما يرفع الاستفادة من الطاقة الشمسية

• يدعم تيار دخل PV حتى 21A، ومتوافق مع  
ألواح PV المستقبلية ذات القدرات الأعلى

• تحميل زائد 200% لمدة 10s في وضع خارج الشبكة  
لضمان تشغيل مستقر للمحركات والمضخات والمكيفات

• تبديل سلس بين وضعي الشبكة وخارجها خلال أقل من 10ms  
مما يضمن إمداداً بالطاقة دون انقطاع

• يدعم خرجاً غير متوازن للطور المنقسم، ويمكن لكل طور  
تقديم حتى 50% من القدرة المقننة للإنفرت

• خيارات بطاريات أوسع، متوافق مع أي بطارية  
بجهد بين 40V و60V

• يدعم ربط منظومة IPV القائمة المتصلة بالشبكة  
للتحكم في التصدير والاستخدام خارج الشبكة



نشرة المواصفات

| 8K                    |                 | 7.5K                                                                           |                 | 6K                                 |  | 5K |  | الطرازات |
|-----------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------|--|----|--|----------|
| دخّل DC (جهة الألواح) |                 |                                                                                |                 |                                    |  |    |  |          |
| 16 kW                 | 16 kW           | 12 kW                                                                          | 10 kW           | أقصى حجم موصل به لمصفوفة PV        |  |    |  |          |
| 12.8 kW               | 12.8 kW         | 9.6 kW                                                                         | 8 kW            | أقصى قدرة دخل PV قابلة للاستخدام   |  |    |  |          |
|                       |                 | 500 V                                                                          |                 | أقصى جهد دخل                       |  |    |  |          |
|                       |                 | 330 V                                                                          |                 | الجهد المقنن                       |  |    |  |          |
|                       |                 | 90 V                                                                           |                 | جهد بدء التشغيل                    |  |    |  |          |
|                       |                 | 90 - 435 V                                                                     |                 | نطاق جهد MPPT                      |  |    |  |          |
| 42 A / 42 A           |                 | 21 A / 42 A                                                                    | 21 A / 21 A     | أقصى تيار دخل                      |  |    |  |          |
| 48 A / 48 A           |                 | 24 A / 48 A                                                                    | 24 A / 24 A     | أقصى تيار قصر                      |  |    |  |          |
| 2 / 4                 |                 | 2 / 3                                                                          | 2 / 2           | عدد MPPT / أقصى عدد سلاسل          |  |    |  |          |
| البطارية              |                 |                                                                                |                 |                                    |  |    |  |          |
|                       |                 | ليثيوم أيون / رصاص حمضي                                                        |                 | نوع البطارية                       |  |    |  |          |
|                       |                 | 40 - 60 V                                                                      |                 | نطاق جهد البطارية                  |  |    |  |          |
| 8 kW                  | 7.5 kW          | 6 kW                                                                           | 5 kW            | أقصى قدرة شحن / تفريغ              |  |    |  |          |
| 190 A                 | 190 A           | 135 A                                                                          | 112 A           | أقصى تيار شحن / تفريغ              |  |    |  |          |
|                       |                 | RS485 / CAN                                                                    |                 | الاتصال                            |  |    |  |          |
| خرج AC (جهة الشبكة)   |                 |                                                                                |                 |                                    |  |    |  |          |
| 8 kW                  | 7.5 kW          | 6 kW                                                                           | 5 kW            | قدرة الخرج المقننة                 |  |    |  |          |
|                       |                 | L+N+PE/2L+PE, 220 V; L1/L2/N(PE), 120(L-N)/240(L1-L2)VAC                       |                 | جهد الشبكة المقنن                  |  |    |  |          |
|                       |                 | 50 Hz / 60 Hz                                                                  |                 | تردد الشبكة المقنن                 |  |    |  |          |
| 33.3 A / 36.4 A       | 31.3 A / 34.1 A | 25 A / 27.3 A                                                                  | 20.8 A / 22.7 A | تيار الخرج المقنن للشبكة           |  |    |  |          |
| 36.7 A / 40 A         | 31.3 A / 34.1 A | 27.5 A/ 30 A                                                                   | 22.9 A / 25 A   | أقصى تيار خرج                      |  |    |  |          |
|                       |                 | < 0.99 (من 0.8 متقدم إلى 0.8 متأخر)                                            |                 | معامل القدرة                       |  |    |  |          |
|                       |                 | < 3%                                                                           |                 | THDi                               |  |    |  |          |
| دخّل AC (جهة الشبكة)  |                 |                                                                                |                 |                                    |  |    |  |          |
|                       |                 | L+N+PE/2L+PE, 220 V; L1/L2/N(PE), 120(L-N)/240(L1-L2)VAC                       |                 | نطاق جهد الدخل                     |  |    |  |          |
| 50 A                  | 50 A            | 40 A                                                                           | 35 A            | أقصى تيار دخل                      |  |    |  |          |
|                       |                 | 45 - 55 Hz / 55 - 65 Hz                                                        |                 | نطاق التردد                        |  |    |  |          |
| دخّل المولد           |                 |                                                                                |                 |                                    |  |    |  |          |
| 8 kW                  | 7.5 kW          | 6 kW                                                                           | 5 kW            | أقصى قدرة دخل                      |  |    |  |          |
| 33.3 A / 36.4 A       | 31.3 A / 34.1 A | 25 A / 27.3 A                                                                  | 20.8 A / 22.7 A | أقصى تيار دخل                      |  |    |  |          |
|                       |                 | 50 Hz / 60 Hz                                                                  |                 | تردد الدخل المقنن                  |  |    |  |          |
| خرج AC (الاحتياطي)    |                 |                                                                                |                 |                                    |  |    |  |          |
| 8 kW                  | 7.5 kW          | 6 kW                                                                           | 5 kW            | قدرة الخرج المقننة                 |  |    |  |          |
|                       |                 | ضعف القدرة المقننة لمدة 10 s                                                   |                 | أقصى قدرة خرج ظاهرية               |  |    |  |          |
|                       |                 | < 10 ms                                                                        |                 | زمن التحويل للاحتياطي              |  |    |  |          |
|                       |                 | L1/L2/N(PE), 127 V / 220 V; L1/L2/N(PE), 120(L-N)/240(L1-L2)VAC                |                 | جهد الخرج المقنن                   |  |    |  |          |
|                       |                 | 50 Hz / 60 Hz                                                                  |                 | التردد المقنن                      |  |    |  |          |
| 33.3 A / 36.4 A       | 31.3 A / 34.1 A | 25 A / 27.3 A                                                                  | 20.8 A / 22.7 A | تيار الخرج المقنن                  |  |    |  |          |
| 50 A                  | 50 A            | 40 A                                                                           | 35 A            | أقصى تيار AC مار                   |  |    |  |          |
|                       |                 | < 3%                                                                           |                 | THDv عند حمل خطي                   |  |    |  |          |
| الكفاءة               |                 |                                                                                |                 |                                    |  |    |  |          |
|                       |                 | 96.0%                                                                          |                 | أقصى كفاءة                         |  |    |  |          |
|                       |                 | 94.5%                                                                          |                 | الكفاءة الأوروبية                  |  |    |  |          |
|                       |                 | 95.0%                                                                          |                 | أقصى كفاءة شحن البطارية من AC / PV |  |    |  |          |
|                       |                 | 93.7%                                                                          |                 | أقصى كفاءة تفريغ البطارية إلى AC   |  |    |  |          |
| الحماية               |                 |                                                                                |                 |                                    |  |    |  |          |
|                       |                 | نعم                                                                            |                 | الحماية من التدفق المفاجئ          |  |    |  |          |
|                       |                 | نعم                                                                            |                 | مراقبة أعطال التأريض               |  |    |  |          |
|                       |                 | نعم                                                                            |                 | AFCI 2.0 مدمج                      |  |    |  |          |
|                       |                 | نعم                                                                            |                 | حماية DC من عكس القطبية            |  |    |  |          |
|                       |                 | I / II للألواح والبطارية، III للشبكة والاحتياطي والمولد                        |                 | فئة الحماية / فئة الجهد الزائد     |  |    |  |          |
| بيانات عامة           |                 |                                                                                |                 |                                    |  |    |  |          |
|                       |                 | 50%                                                                            |                 | أقصى عدم توازن مسموح بين الأطوار   |  |    |  |          |
|                       |                 | 390 × 620 × 237 mm                                                             |                 | الأبعاد (W × H × D)                |  |    |  |          |
|                       |                 | 28.8 kg                                                                        |                 | الوزن                              |  |    |  |          |
|                       |                 | بدون محوّل                                                                     |                 | الطوبولوجيا                        |  |    |  |          |
|                       |                 | < 20 W                                                                         |                 | الاستهلاك الذاتي ليلاً             |  |    |  |          |
|                       |                 | -25 ~ +60°C                                                                    |                 | نطاق حرارة التشغيل المحيطة         |  |    |  |          |
|                       |                 | 0 - 100%                                                                       |                 | الرطوبة النسبية                    |  |    |  |          |
|                       |                 | IP66 (TYPE 4X)                                                                 |                 | درجة الحماية                       |  |    |  |          |
|                       |                 | < 55 dB(A)                                                                     |                 | مستوى الضجيج النموذجي              |  |    |  |          |
|                       |                 | تبريد ذكي بالمرآوح                                                             |                 | طريقة التبريد                      |  |    |  |          |
|                       |                 | 4000 m                                                                         |                 | أقصى ارتفاع للتشغيل                |  |    |  |          |
|                       |                 | Inmetro140, IEEE 1547                                                          |                 | معيار الربط بالشبكة                |  |    |  |          |
|                       |                 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2, UL 1741, UL 1699B, FCC |                 | معايير السلامة والتوافق EMC        |  |    |  |          |
| المميزات              |                 |                                                                                |                 |                                    |  |    |  |          |
|                       |                 | قابس MC4 لمنفذ PV / أطراف توصيل لمنفذ البطارية                                 |                 | توصيل DC                           |  |    |  |          |
|                       |                 | أطراف OT                                                                       |                 | توصيل AC                           |  |    |  |          |
|                       |                 | شاشة LCD مقاس 7.0 بوصة + Bluetooth + تطبيق                                     |                 | الشاشة                             |  |    |  |          |
|                       |                 |                                                                                |                 | واجهات الاتصال                     |  |    |  |          |

standard: Wi-Fi+LAN+Bluetooth, CAN-BMS, CAN-Parallel×2, RS485-Meter, RS485, DRM, DI, DO×2, Optional: 2G/3G/4G