

**12-20K**

جرب طاقة لا تنقطع مع إنفترتات تخزين الطاقة من Solis

S6-EH3P(12-20)K-H

ثلاثي الطور | جهد عالٍ



أداء عالٍ

- يدعم خرجًا غير متوازن ثلاثي الطور، مما يسمح بما يصل إلى 40% من قدرة الإنفترت المقتنة لكل طور
- سعة دخل PV بنسبة 160% لزيادة استخدام الطاقة الشمسية إلى أقصى حد
- زمن التحويل $10ms >$

إدارة ذكية للطاقة

- إدارة ذكية للشحن والتفريغ بواسطة الذكاء الاصطناعي (AI) بناءً على تعريفات TOU (وقت الاستخدام)
- تكامل سلس مع منصات EMS و VPP
- تعزيز أمثلية الطاقة
- تحكم مدمج لمضخات الحرارة الجاهزة لـ SG

إعداد بسيط وسريع

- شاشة كبيرة بحجم 7-inch تستخدم مكونات ZEITLER صناعية أمريكية الصنع
- ذات درجة جودة
- دعم تطبيق Bluetooth للإعداد السريع والسهل

متوافق وقابل للتوسعة

- متوافق مع بطاريات الليثيوم الشائعة
- توسيع سعة النظام بسهولة باستخدام التوصيلات المتوازية
- والاقتران عبر AC



نشرة المواصفات

الطرازات		12K	15K	20K
دخـل DC (جهة الألواح)				
أقصى حجم موصل به لمصفوفة PV أقصى قدرة دخل PV قابلة للاستخدام أقصى جهد دخل الجهد المقنن جهد بدء التشغيل نطاق جهد MPPT أقصى تيار دخل أقصى تيار قصر عدد MPPT / أقصى عدد سلاسل	24 kW	30 kW	40 kW	
	19.2 kW	24 kW	32 kW	
		1000 V		
		600 V		
		160 V		
		200 - 850 V		
		4 × 20 A		
		4 × 30 A		
		4 / 4		
البطارية				
نوع البطارية نطاق جهد البطارية أقصى قدرة شحن / تفريغ أقصى تيار شحن / تفريغ الاتصال	12 kW	ليثيوم أيون 120 - 800 V 15 kW 50 A CAN / RS485	20 kW	
خـرج AC (جهة الشبكة)				
قدرة الخرج المقننة أقصى قدرة خرج ظاهرية جهد الشبكة المقنن تردد الشبكة المقنن تيار الخرج المقنن للشبكة أقصى تيار خرج معامل القدرة THDi	12 kW	15 kW	20 kW	
	12 kVA	15 kVA	20 kVA	
		3/N/PE, 220 V / 380 V, 230 V / 400 V		
		50 Hz / 60 Hz		
	18.2 A / 17.3 A	22.8 A / 21.7 A	30.4 A / 28.9 A	
	18.2 A / 17.3 A	22.8 A / 21.7 A	30.4 A / 28.9 A	
		< 0.99 (من 0.8 متقدم إلى 0.8 متأخر) < 3%		
دخـل AC (جهة الشبكة)				
نطاق جهد الدخل أقصى تيار دخل تردد الشبكة المقنن نطاق التردد	27.3 A / 26.0 A	304 - 437 V / 320 - 460 V 34.2 A / 32.5 A 50 Hz / 60 Hz 45 - 55 Hz / 55 - 65 Hz	45.6 A / 43.3 A	
دخـل المولد				
أقصى قدرة دخل أقصى تيار دخل تردد الدخل المقنن	12 kW	15 kW	20 kW	
	18.2 A / 17.3 A	22.8 A / 21.7 A 50 Hz / 60 Hz	30.4 A / 28.9 A	
خـرج AC (الاحتياطي)				
قدرة الخرج المقننة أقصى قدرة خرج ظاهرية زمن التحويل للاحتياطي جهد الخرج المقنن التردد المقنن تيار الخرج المقنن THDv عند حمل خطي	12 kW	15 kW	20 kW	
		1.6 ضعف القدرة المقننة لمدة 10 s < 10 ms		
		3/N/PE, 220 V / 380 V, 230 V / 400 V		
		50 Hz / 60 Hz		
	18.2 A / 17.3 A	22.8 A / 21.7 A	30.4 A / 28.9 A	
		< 3%		
الكفاءة				
أقصى كفاءة الكفاءة الأوروبية أقصى كفاءة شحن البطارية من PV أقصى كفاءة شحن / تفريغ البطارية إلى AC		97.7% 97.5% 98.5% 97.2%		
الحماية				
الحماية من التشغيل المنعزل حماية الخرج من زيادة التيار الحماية من القصر مفتاح AFCI 2.0 مدمج DC حماية DC من عكس القطبية حماية PV من زيادة الجهد حماية البطارية من عكس القطبية		نعم نعم نعم اختياري نعم نعم نعم نعم		
بيانات عامة				
أقصى عدم توازن مسموح بين الأطوار أقصى قدرة لكل طور (الشبكة والاحتياطي) الأبعاد (W × H × D) الوزن الطوبولوجيا الاستهلاك الذاتي ليلاً نطاق حرارة التشغيل المحيطة الرطوبة النسبية درجة الحماية مستوى الضجيج النموذجي طريقة التبريد أقصى ارتفاع للتشغيل معايير الربط بالشبكة معايير السلامة والتوافق EMC		100% 40% من القدرة المقننة 563 × 546 × 250 mm 35.2 kg بدون محوّل < 25 W -25 ~ +60°C 0 - 100% IP66 < 65 dB(A) تبريد ذكي بالمرآوح 4000 m		
	المميزات			
توصيل PV توصيل البطارية توصيل AC الشاشة الاتصال		موصل MC4 أطراف OT أطراف OT		
		شاشة LCD مقاس 7.0 بوصة + Bluetooth + تطبيق		
		CAN, RS485, Ethernet, Optional: Wi-Fi, Cellular, LAN		