



29.9-50K

جرب طاقة لا تنقطع مع إنفرترات تخزين الطاقة من Solis

S6-EH3P(29.9-50)K-H

ثلاثي الطور | جهد عالٍ

المزايا الرائدة

- يدعم اقتران DC و AC، من أجل |
- تعديلات مرنة وتوسعات للنظام
- يضمن طاقة احتياطية موثوقة عبر سيناريوهات متنوعة من خلال احتياطي البطارية الإدارة
- يطيل وقت الإمداد للأحمال الحرجة مع تحديد أولويات الأحمال بذكاء
- يوفر واجهة ثلاثية في واحد متعددة الاستخدامات لـ التكامل السلس لـ PV المتصل بالشبكة، وطاقة الرياح ، ومولدات الديزل
- يحقق الانتقال بين وضع الشبكة وخارج الشبكة في أقل من 10ms، مما يضمن طاقة غير منقطعة إمداد
- يدعم التشغيل المتوازي لوحدة متعددة حتى 500kW (يوصى بخزانة STS Solis لـ الأنظمة التي تزيد عن 6 وحدات)

المزايا الفريدة

- ★ يدعم إدخال PV مقنن حتى 2x، مما يزيد من استخدام الطاقة الشمسية إلى أقصى حد
- ★ يدعم تيار إدخال أقصى للسلسلة يبلغ 20A، مما يضمن التوافق مع وحدات PV عالية الطاقة
- ★ متوافق مع وحدات بطاريات 100-280Ah، مما يقلل من إجمالي تكاليف النظام
- ★ يدعم الشحن السريع للبطارية بتيار شحن أقصى يبلغ
- ★ منفذاً بطارية مستقلان للتكوينات المرنة ولسهولة توسعة السعة
- ★ يوفر حملاً زائداً بنسبة 160% لمدة 2s في وضع خارج الشبكة، مما يضمن استقرار بدء تشغيل الأحمال الثقيلة
- ★ يدعم إدخال المولد عبر نطاق واسع (20%-100%) من المقنن للطاقة، مما يقلل من تكاليف الاستثمار
- ★ SolisCloud: تحكم ذكي عن بعد، وتحسين بالذكاء الاصطناعي، وفوري للكشف عن الأعطال وإصلاحها - كل ذلك في منصة واحدة
- ★ شاشة صناعية قياس 7 بوصة، توفر واجهة أكبر وسهلة الاستخدام للتشغيل المحلي



50K		40K		30K		29.9K		الطرزات
دخـل DC (جهة الألواح)								
100 kW		80 kW		60 kW		59.8 kW		أقصى حجم موصى به لمصفوفة PV
96 kW		80 kW		60 kW		59.8 kW		أقصى قدرة دخل PV قابلة للاستخدام
			1000 V					أقصى جهد دخل
			600 V					الجهد المقتن
			180 V					جهد بدء التشغيل
			150 - 850 V					نطاق جهد MPPT
	4 × 40 A				40 A / 40 A / 40 A			أقصى تيار دخل
	4 × 60 A				60 A / 60 A / 60 A			أقصى تيار قصر
	4 / 8				3 / 6			عدد MPPT / أقصى عدد سلاسل
البطارية								
			ليثيوم أيون					نوع البطارية
			150 - 800 V					نطاق جهد البطارية
55 kW		44 kW		33 kW		32.1 kW		أقصى قدرة شحن / تفريغ
			170 A × 2					أقصى تيار شحن / تفريغ
			2					عدد منافذ البطارية
35 kW		35 kW		33 kW		32.1 kW		أقصى قدرة شحن / تفريغ لكل مدخل الاتصال
			CAN / RS485					
خـرج AC (جهة الشبكة)								
50 kW		40 kW		30 kW		29.9 kW		قدرة الخرج المقتنة
50 kVA		40 kVA		30 kVA		29.9 kVA		أقصى قدرة خرج ظاهرية
			3/N/PE, 220 V / 380 V, 230 V / 400 V					جهد الشبكة المقتن
			50 Hz / 60 Hz					تردد الشبكة المقتن
76 A / 72.2 A		60.8 A / 57.7 A		45.6 A / 43.3 A		45.4 A / 43.2 A		تيار الخرج المقتن للشبكة
76 A / 72.2 A		60.8 A / 57.7 A		45.6 A / 43.3 A		45.4 A / 43.2 A		أقصى تيار خرج
			< 0.99 (من 0.8 متقدم إلى 0.8 متأخر)					معامل القدرة
			< 3%					THDi
دخـل AC (جهة الشبكة)								
152 A / 144.4 A		121.6 A / 115.4 A		91.2 A / 86.6 A		90.8 A / 86.4 A		أقصى تيار AC مار
			3/N/PE, 220 V / 380 V, 230 V / 400 V					جهد الدخل المقتن
			50 Hz / 60 Hz					تردد الدخل المقتن
دخـل المولد								
50 kW		40 kW		30 kW		29.9 kW		أقصى قدرة دخل
76 A / 72.2 A		60.8 A / 57.7 A		45.6 A / 43.3 A		45.4 A / 43.2 A		تيار الدخل المقتن
			3/N/PE, 220 V / 380 V, 230 V / 400 V					جهد الدخل المقتن
			50 Hz / 60 Hz					تردد الدخل المقتن
خـرج AC (الاحتياطي)								
50 kW		40 kW		30 kW		29.9 kW		قدرة الخرج المقتنة
			1.6 ضعف القدرة المقتنة لمدة 2 s					أقصى قدرة خرج ظاهرية
			< 10 ms					زمن التحويل للاحتياطي
			3/N/PE, 220 V / 380 V, 230 V / 400 V					جهد الخرج المقتن
			50 Hz / 60 Hz					التردد المقتن
76 A / 72.2 A		60.8 A / 57.7 A		45.6 A / 43.3 A		45.4 A / 43.2 A		تيار الخرج المقتن
			< 2%					THDv عند حمل خطي
الكفاءة								
			97.8%					أقصى كفاءة
			97.4%					الكفاءة الأوروبية
			98.5%					أقصى كفاءة شحن البطارية من PV
			97.5%					أقصى كفاءة شحن / تفريغ البطارية إلى AC
الحماية								
			نعم					الحماية من التشغيل المنعزل
			نعم					حماية الخرج من زيادة التيار
			نعم					الحماية من القصر
			نعم					مفتاح DC مدمج
			نعم					حماية DC من عكس القطبية
			DC Type II / AC Type II					الحماية من التدفق المفاجئ
			اختياري					مدمج AFCI 2.0
بيانات عامة								
			530 × 880 × 290 mm					الأبعاد (W × H × D)
			73 kg					الوزن
			بدون محوّل					الطوبولوجيا
			< 35 W					الاستهلاك الذاتي ليلاً
			-25 ~ +60°C					نطاق حرارة التشغيل المحيطة
			0 - 100%					الرطوبة النسبية
			IP66					درجة الحماية
			تبريد ذكي بالمراوح					طريقة التبريد
			4000 m					أقصى ارتفاع للتشغيل
G99, VDE-AR-N 4105/VDE V 0124, EN 50549-1/EN 50549-10, VDE 0126/UTE C 15/VFR:2019, NTS 631/RD 1699/RD 244/UNE 206006/UNE 206007-1, CEI 0-21, C10/11, NRS 097-2-1, TOR, EIFS 2018.2, IEC 62116, IEC 61727, IEC 60068, IEC 61683, EN 50530, MEA, PEA,PORTARIA Nº 140, DE 21 DE MARÇO DE 2022								
IEC/EN 62109-1/-2, IEC/EN 61000-6-2/-4, EN 55011								
معايير السلامة والتوافق EMC								
المميزات								
			MC4					توصيل PV
			قابس توصيل سريع					توصيل البطارية
			موصل أطراف					توصيل AC
			أطراف توصيل					الشاشة
			شاشة LCD مقاس 7.0 بوصة + Bluetooth + تطبيق					الاتصال
			CAN, RS485, Ethernet, Optional: Wi-Fi, Cellular, LAN					