ACTES for Energy Systems & Solutions

أكتس لأنظمة الطاقة وحلولها

Li Power | SUNTECH | PYLONTECH | HTHIUM | sunways | Top Cable | SINEXCEL

الأخوة: .....

الموقع: —

الموبايل: —

رقم العرض: ACTES-Q-670404

التاريخ: 20/10/2026

العملة: الدولار الأمريكي

م	الصنف والمواصفات	الوحدة	الكمية	السعر	الإجمالي
1	**الواح طاقة شمسية ماركة سنتك ان تايب قدرة اللوح: 720 وات وجهين** **قدرة اللوح:** 720 وات بوجهين (Bi-facial). **فئة اللوح:** فئة أ (Class A). **نوع الخلية والتقنية:** N-TYPE TOPCON. **عدد البصبارات:** 18 بزبار (18BB). **تحمل القوة الإيجابية:** 0 ~ +5%. **جهد نظام التيار المستمر:** 1500 VDC. **كفاءة اللوح الشمسي:** 23.2%. **عامل الامتلاء (Fill Factor):** 0.80. **هيكل الإطار:** ألومنيوم مؤكسد يتحمل ضغطًا ميكانيكيًا حتى 5400 باسكال. **درجة حرارة التشغيل:** من -40 إلى 85 درجة مئوية. **الشهادات المعتمدة:** ISO45001 ، ISO14001 ، ISO9001 ، IEC61730 ، IEC61215. **ضمان العمر الافتراضي:** 30 سنة.	حبه	8	$ 130.00	$ 1,040.00
2	**صندوق حماية - تيار مستمر DC** عدد المجموعات 2 **الموديل:** DC-1000V-TYPE1/2 DC MCB 2P 1000V 32AH 2 خط دخول 2 خط خروج	حبه	1	$ 80.00	$ 80.00
3	**إنفرتر دايا متصل غير متصل بالشبكة 8 كيلو سنجل فاز جهد منخفض** **موديل:** SUN-8K-SG02LP1-EU-AM2-P **قدرة تحمل الإنفرتر دخل من الألواح (Wp) 12800:** الحد الأقصى لجهد الدائرة المفتوحة 500VDC **عدد المنظومات:** 2 MPPT **الحد الاعلى لتيار الألواح لكل:** 32/32 MPPT مدى الفلتة لكل (150~425) **توافق البطاريات:** نوع ليثيوم ايون **فلتية البطاريات:** (40~60) Vdc **الحدى الاقصى لتيار الشحن امبير 190:** **الكفاءة:** 97.6% **فلتية الخرج:** (230/220) Vac نطاق درجة حرارة التشغيل (40~60) نظام حماية ضد الماء IP65	حبه	1	$ 1,080.00	$ 1,080.00
4	**لوحة حماية تيار متردد سنجل فاز** قاطع تيار متردد لدخول الكهرباء للإنفرتر MCB 2P 63AH قاطع تيار متردد لخروج الكهرباء للأحمال MCB 2P 63AH	حبه	1	$ 35.00	$ 35.00
5	**بطارية ليثيوم بايلونتك 16 كيلو فيدوس IP65** **الموديل:** Fidus-FB-L-16-PRO	حبه	1	$ 1,800.00	$ 1,800.00

	فلتية البطارية : 51.2 فلت **سعة البطارية :** 16 كيلو **سعة البطارية للأستخدام :** 16 كيلو **عمق التفريغ :** 100 % **تيار الشحن والتفريغ :** 200 امبير **القدرة على الربط لعدد :** 20 بطارية **فلتية الشحن والتغريغ :** 43.5 ~ 56.8 **القدرة على التفريغ :** ساعتين **عدد الدورات للبطارية عند درجة حرارة 25:** 8000 دورة **العمر للحياة التصميم :** 10 سنة **الضمان للمنتج :** 5 سنوات **المقاومة للرطوبة :** 5%~95% **الارتفاع من مستوى سطح البحر :** 4000 متر **الشهادة المعتمدة من قبل المختبرات العالمية للفحص :** IEC62619/UN38.3/RoHS/Reach/WEEE/EMC/CE/IEC62040 **المقاس:** 900×240×435 **الوزن :** 130 كيلو **الحماية :** IP65 **حماية من التيار :** 1000 امبير لمدة 1 مم ثانية				
6	**كنشات توصيل MC4** طقم توصيل أصلي فور 10 ميل طقم واحد لكل مجموعة ألواح	طقم	2	$ 2.00	$ 4.00
7	**كابل نحاس مجلفن 1500 فولت مفرد 10 مم** كابل نحاس مجلفن للطاقة الشمسية مفرد مقطع 10 مم **جهد التحمل:** 1500 فولت تيار مستمر	متر	30	$ 3.00	$ 90.00
	الإجمالي الكلي				**$ 4,129.00**

ملاحظات:

1. الأسعار غير شاملة أعمال التركيب ما لم يُذكر خلاف ذلك.
2. كمية الكابل (1 متر) لتحديد سعر المتر، ويُحدد الطول الفعلي حسب مسافة الموقع.