ACTES for Energy Systems & Solutions

أكتس لأنظمة الطاقة وحلولها

Li Power | SUNTECH | PYLONTECH | HTHIUM | sunways | Top Cable | SINEXCEL

الأخوة:	.....	رقم العرض:	ACTES-Q-261019-190609
الموقع:	—	التاريخ:	19/10/2026
الموبايل:	—	العملة:	الدولار الأمريكي

م	الصنف والمواصفات	الوحدة	الكمية	السعر	الإجمالي
1	**إنفرتر دايما هايرد 50 كيلو 3 فاز جهد عالي** **موديل:** SUN-50K-SG01HP3-EU-BM3 **القدرة الاسمية:** 50 كيلو وات **أقصى قدرة PV Access:** 65 كيلو وات **أقصى قدرة PV Input:** 65 كيلو وات **أقصى جهد فولت مستمر PV:** 1000 **عدد MPPT:** 4 **عدد السلاسل:** 4 تيار دخل الألواح PV أمبير 83.3 **أقصى تيار شورت:** 36+36+36+36 **مدى جهد فولت MPPT:** 150-850 **الفلتة الاسمية PV:** 600 فولت **نوع البطارية:** ليثيوم أيون **مدى جهد البطارية:** 160 - 800 فولت تيار مستمر 2 **عدد مدخل البطارية:** 2 **أقصى تيار شحن/تفريغ:** 50 + 50 أمبير **خرج 380/220 أو AC:** 400/230 فولت **التيار الاسمي أمبير AC:** 75.8/72.5 **أقصى تيار AC:** 83.4/79.7 أمبير **أقصى تمرير AC:** 200 أمبير **الكفاءة القصوى:** 97.6% درجة الحماية IP65 **درجة حرارة التشغيل:** 40- إلى 60+ درجة مئوية	حبه	4	$ 4,100.00	$ 16,400.00
2	**لوحة حماية تيار متردد 50kw** قاطع فرعي MCCB 4P 175A عدد (4) قاطع رئيسي MCCB 4P 800A بزبار نحاس فرعي مقاس 5*25 بزبار نحاس رئيسي مقاس 2*10*40 لوحة حديد مطلي مقاوم للصدأ مقاس 120*100*30 ساعة قياس (اختياري)	حبه	1	$ 3,470.00	$ 3,470.00
3	**كابل نحاس مجلفن 1500 فولت مفرد 10 مم** كابل نحاس مجلفن للطاقة الشمسية مفرد مقطع 10 مم **جهد التحمل:** 1500 فولت تيار مستمر	متر	5	$ 3.00	$ 15.00
4	**كنترول بطارية ليثيوم هيثيوم هاي فولتج 16 كيلو** **الموديل:** EPD-HEROEE-HV16 LEGEND 112S-112SPDU كنترول ربط بطاريات هاي فولتج هيثيوم قابل للربط عدد 15 بطارية	حبة	4	$ 1,500.00	$ 6,000.00

	مدى الفولتية: 172.8-876 فولت **تيار الشحن:** 200 امبير **درجة الحرارة:** 0~55				
5	**الواح طاقة شمسية ماركة سنتك العالمية قدرة اللوح: 595 وات** **قدرة اللوح:** 595 وات **فئة اللوح :** A **النوع:** N TYPE TOPCON **عدد الابزبارات :** 16 **تحمل القوة الإيجابية :** 0 ~ +5٪. **جهد للنظام التيار المستمر :** 1500VDC **الإطار:** من الألومنيوم المؤكسد يتحمل ضغط 5400 باسكال **كفاءة اللوح الشمسي :** 23.1% **عامل الامتلاء :** 0.80 **درجة حرارة التشغيل :** -40 إلى 85 درجة مئوية **منتج حاصل على شهادة :** ISO45001 ، ISO14001 ، ISO9001 ، IEC61730 ، IEC61215. **ضمان العمر الافتراضي :** 30 سنة.	حبه	2	$ 110.00	$ 220.00
6	**بطارية ليثيوم بايلونتك 1.28 كيلو 100 أمبير** **الموديل:** RV12100 **فلتية البطارية :** 12.8 فلت **سعة البطارية :** 1.28 كيلو **سعة البطارية للأستخدام :** 1.15 كيلو **عمق التفريغ :** 80 % **تيار الشحن والتفريغ :** 50 امبير **القدرة على الربط لعدد :** 8 بطارية **فلتية الشحن والتغريغ :** 14~14.6 **القدرة على التفريغ :** ساعتين **عدد الدورات للبطارية عند درجة حرارة 25:** 4000 دورة **العمر للحياة التصميم :** 10 سنة **الضمان للمنتج :** 2 سنوات **المقاومة للرطوبة :** 5%~95% **الارتفاع من مستوى سطح البحر :** 4000 متر **الشهادة المعتمدة من قبل المحتبرات العالمية للفحص :** IEC62619/CE/RoHS/UN38.3 **المقاس:** 459×190×215 سم **الوزن :** 12 كيلو **الحماية :** IP20	حبه	1	$ 220.00	$ 220.00
	الإجمالي الكلي				**$ 26,325.00**

ملاحظات:

1. الأسعار غير شاملة أعمال التركيب ما لم يُذكر خلاف ذلك.
2. كمية الكابل (1 متر) لتحديد سعر المتر، ويُحدد الطول الفعلي حسب مسافة الموقع.